

海Ⅱ系-石墨烯散热 LED 灯管



- 采用 RLCP 石墨烯复合散热材料、进口大功率 LED 集成光源、高品质双极恒流驱动电源及高精度、高透光率光学透镜；
- 光效高达 135LM/W，寿命长达 50000H 以上，节能率达 75%；
- 定制化配光设计，配光均匀、有效光利用率高、眩光小、雨雾穿透能力强；
- 结构合理，安全性高，防护等级达到 IP65 标准，防雷等级达到 4KV，防雨、防雷、防雾，轻松应对各种恶劣环境；
- 一体化设计，独立散热，杜绝散热器与驱动电源之间热干扰；
- 改造适用高，可快速无损更换传统钠灯灯管；
- IP68 快速接线端，免接线，更换灯管速率快达 30 秒。

产品参数表

产品型号	MS-DG030 系列	MS-DG040 系列	MS-DG050 系列	MS-DG060 系列
额定功率	30W/40W/50W/60W			
额定电压	AC100-277V			
色温	1900K/3000K/4000K/5000K			
显色指数	≥70			
色泽	黑色			
特殊材料	RLCP 石墨烯导热硅胶、RLCP 石墨烯散热涂层			
工作环境 温度	-30℃-50℃			
工作寿命	> 50000 小时			
防护等级	≥IP65			
防雷等级	4KV			

