

# 2018 PRODUCTS 最新产品展示

公司: 壹环科技 时间: 2018年12月

# 热水表 (预付费)

型号: LORA 预付费



#### 产品特点:

二维码预付费,液晶显示剩余流量

断电自动关阀

远程控制开关阀门

剩余流量自动上传

报表自动生成

防盗防水防强磁

远程通信,无需布线

支持个性化订制

#### 技术参数:

水表口径: DN15-DN200

计量等级: B

气候和机械环境安全等级;B类

最小读数m³: 0.001/最大读数m³: 999999

工作温度范围: 0-90°C

工作湿度范围: 20%-98%

供电方式: 9V适配器电源

通讯方式: Zigbee/LoRa

静态电流: ≤35mA







# 热水表 (预付费)

型号: ZIGBEE 预付费

#### 产品特点:

二维码预付费,液晶显示剩余流量

断电自动关阀

远程控制开关阀门

剩余流量自动上传

报表自动生成

防盗防水防强磁

远程通信,无需布线

支持个性化订制



#### 技术参数:

水表口径: DN15-DN200

计量等级: B

气候和机械环境安全等级;B类

最小读数m<sup>3</sup>: 0.001/最大读数m<sup>3</sup>:

999999

工作温度范围: 0-90°C

工作湿度范围: 20%-98%

供电方式: 9V适配器电源

通讯方式: Zigbee/LoRa

静态电流: ≤35mA0

### 电表



#### 技术参数:

最小读数kWh: 0.01/最大读数kWh: 999999.99

工作温度范围: 0-90°C

工作湿度范围: 20%-88%

通讯方式: NB/LoRa

静态电流: ≤35mA

#### 产品规格:

水型号 DDZY1771

线相 单相

款式 农网款

预付费 是

充值系统 经典版

显示方式 液晶显示

精准等级 国家一级

额定频率 50/60(HZ)

额定电压 220~240(V)

额定电流 5(60)A

#### 商品介绍:

有功电能计量,长期工作不须调校;

剩余电量等于报警电量时,告警灯常亮,提醒用户及时购电;

剩余电量为0时跳闸断电;

防窃电,自动记录非法用电信息;

超负荷自动断电,便于电力部门实施增容;

大容量磁保持继电器,低功耗、高可靠;

具有数据回写功能,便于电力部门管理;

电表内所有元件均选用长寿命、高可靠的电子元器件,因而具有

寿命长、 可靠性高的特点;

可扩展RS485;

可扩展夜间可视背光液晶屏。







## 智能净水

#### WIFI版





#### 产品特点:

远程数据采集 远程控制开启\关闭 支持个性化订制

接口口径2分管

#### 技术参数:

显示方式: RGB光纤灯;微信公众号

工作温度范围: 5°C~70°C

温度分辨率: 0.01°C

耗电功率: < 0.3W

电源供应: 24V外接电源

TDS超标(>=80)或租赁模式预到期,

光纤灯红绿预警提醒

储存环境

温度B类: -25°C~55°C

相对湿度: <80%

大气压力: 86kPa~106kPa

#### 2G版





#### 产品特点:

远程数据采集 远程控制开启\关闭 支持个性化订制

接口口径2分管

#### 技术参数:

显示方式: RGB光纤灯;微信公众号

工作温度范围: 5°C~70°C

温度分辨率: 0.01°C

耗电功率: < 0.3W

电源供应: 24V外接电源

TDS超标(>=80)或租赁模式预到期,

光纤灯红绿预警提醒

储存环境

温度B类: -25°C~55°C

相对湿度: <80%

大气压力: 86kPa~106kPa

# 共享热水

#### 产品特点:

GMS无线连接 远程修改设定水温等设置

定时上报实时水温

断电保存系统参数

统计水流量系统生成报表

自动上报空气能部件损毁信息

#### 技术参数:

通讯方式: GMS-2G远程连接

工作温度范围: 0-90℃

工作湿度范围: 20%-98%

气候和机械环境安全等级;B类

供电方式: 9V空气能内部供电

静态电流: ≤55mA

流量统计精度: L











# THANKS!

电话: 0769-23661163

E-mail: serive@yihuan100.com

地址:广东省东莞市南城区隆溪路10号金汇科技园A112