

# 慧养鱼II-6系列产品

四川渔光物联技术有限公司

# 产品介绍

## • 产品外观



# 产品功能

- 1.可接6路增氧机、水泵或者投饵机等用电设备,每路功率不超过3KW。
- 2.常规水质检测、标配：1路水温、1路溶解氧。
- 3.接线方式为拔插式，方便简单，易于维护。
- 4.远程控制，可以由电脑控制、手机APP控制。
- 5.自动增氧，阈值启动、定时启动。
- 6.自动投喂，定时控制。
- 7.告警方式，手机APP、短信、本地声光。
- 8.告警内容，断电报警溶氧值过低告警、设备故障告警。
- 9.扩展功能，可以外扩一台溶氧探头，实现一台主机采集2路溶氧。

# 产品安装

## 用户安装图



# 产品应用

## 大型项目

- 1.南京通威水产科技公司应用于集装箱式养鱼。
- 2.佛山南海通威有限公司应用于鱼苗孵化池的溶氧采集。
- 3.扬中渔光一体基地应用于大水面鱼塘智能采集及控制。

## 普通用户

- 1.大丰区域100多散户安装使用。
- 2.广西南宁通威散户安装使用。
- 3.四川、重庆区域散户安装使用。

# 产品性能

## 慧养鱼系列

- 1.设备运行可靠，市面上按照了近200台设备，除打雷直接击穿的10台设备外，其余设备均安全可靠运行，该设备采用防雨设计，可直接应用于户外安装。
- 2.溶氧采集稳定，普通水质可以实现1个月对浮漂及水泵清洗一次，膜及电解液实现3个月更换一次。
- 3.集装箱养鱼，水质较差，需1周清洗浮漂，2周清洗下水泵，1个月清洗下氧电极，2个月更换膜及电解液
- 4.产品采用反馈设计，当增氧机过流或者短路等导致接触器损坏时，即可反馈故障信号给设备，实现本地声音报警及手机APP故障显示、手机短信通知等。
- 5.设备在正常通电情况下，突然断电，手机APP显示断电报警并短信推送。
- 6.拓展功能，可以为现代渔业项目及需求量大的客户定制开发指定功能产品

# 产品售后

- 1.每台设备上都印制售后电话，客户有任何疑问及需求，可以拨打与我方联系，
- 2.设备一年内所有元器件质保，有任何损坏我公司都免费更换。
- 3.终身提供技术服务及备品备件供应。
- 4.单次采购量大于20台，我方可以派技术人员上门安装及技术培训。