



专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

2019

# LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏  
户内屏  
小间距屏

LED显示屏

道路照明  
室内商照  
室内家居

LED照明

LED显示控制系统  
智慧照明控制系统  
灯联网

系统集成解决方案







LED小间距  
显示屏  
--指挥中心  
大屏



# 项目图示 - 内蒙古城市综合运营中心室内表贴全彩屏



内蒙古城市综合运营中心

# 项目技术参数 - 内蒙古城市综合运营中心室内表贴全彩屏

项目	参数
点间距 (mm)	1.667
像素密度 (P/m²)	360000
机箱尺寸 (w) x (h)	400mm*450mm
箱体材质	压铸铝
屏体显示面积	76.5m²
显示屏亮度 (cd/m²)	≥800
视角	≥160°（水平）、≥160°（垂直）
亮度均匀性	≥98%
刷新率	≥1920HZ
换帧频率	50/60HZ
环路热备	箱体数据信号备份
逐点校正	支持逐点校正、色度校正，校正数据存储在模块里
色温调节	3000~10000K(可调节)
最大功耗	600W/m²
平均功耗	200W/m²

# 项目设备清单 - 内蒙古城市综合运营中心室内表贴全彩屏

附件1				
序号	设备名称	品牌、规格或型号	数量	备注
1	LED显示屏屏体	三思、C0401-P1.667,封装：国星1010芯片：晶元	76.5m²	曲面屏 显示尺寸3.825m（高）X20m（宽）=76.5 m²
2	控制系统	三思、V3		
3	控制计算机	DELL、Optiplex7040		
4	视频拼接处理系统	三思、VProCyber		
5	显示屏播放软件	三思、xMedia		
6	显示屏控制软件	三思、V3系列		
7	配电柜、防雷及运行控制设备	三思、SS-DKXL		
8	显示屏安装钢结构及装饰（设计、施工、显示屏安装）	三思、定制		
10	信号线缆、电源线缆、保护管	根据项目情况提供		
11	光缆及光纤收发系统	根据项目情况提供		
14	备品备件	显示模块：三思、C0401-P1.667;发送卡、接收卡：三思，V3系列；开关电源：明纬；专用维修工具：定制		
15	千兆交换机	华为、S9306（144口）		
16	百兆交换机	华为、S1700-52		
17	机柜	一舟、600*600*2000		
18	运输、安装、调试			

A city skyline at dusk, featuring a prominent tall building with the Tencent logo. The sky is a mix of purple and blue, and city lights are visible. The text "谢谢" and "Thank You" is centered over the image.

# 谢谢

Thank You

---