

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网

系统集成解决方案





LED小间距 显示屏 --指挥中心 大屏

项目图示 - 中国文昌航天发射场室内全彩屏



文昌航天发射场

项目技术参数 - 中国文昌航天发射场室内全彩屏

项目	参数			
点间距(mm)	P1. 47			
像素密度(P/m²)	462399			
机箱尺寸(w)x(h)	400mm (W) x 450mm (H)			
箱体材质	压铸铝			
整屏分辨率(w)x(h)pixel	14280 (W) x2517mm (H)			
屏体显示面积(w)x(h)	21.2m (宽)X3.825m (高)=81.09 m²			
维护方式	后维护			
显示屏亮度(cd/m²)	800			
视角	≥160° (水平)、≥160° (垂直)			
亮度均匀性	98%			
刷新率	≥3840HZ			
换帧频率	50/60HZ			
环路热备	箱体数据信号备份			
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里			
色温调节	色温调节 3000 [~] 10000K(可调节)			
最大功耗	550W/m ²			
平均功耗	平均功耗 240 W/m²			

项目设备清单-中国文昌航天发射场室内全彩屏

序号	名称	型号配置描述	品牌	单位	数量	単价(元)	合计价(元)	备注
1	大屏幕	C0401-P1.47	三思	平方米	81.09			
2	DVI拼接输出	VProCyber-P 0-2-2D	三思	台	28			24主24备
3	DVI/VGA拼接输 入	VPraCyl.er-P 1-2-2D2V	三思	台	32			主
4	SDI拼接输入	VProCyberP I-2-4S	三思	台	32			主
5	视频管理服务器	M910T	联想	台	2			1主1备
6	核心交换机	S9306	华为	台	2			1主1备
7	播控管理软件	xMedia、V3系列	三思	台	1			免费
8	DVI一分二	VGAD-1*3V	利国	台	32			备
9	SDI一分二	LKV612	郎强	台	32			备
10	交换机	S1700	华为	台	2			
11	操控终端	M910T	联想	台	2			1主1备
12	智能配电系统	SS-DKXL	三思	台	2			
13	机柜	定制	宁波一舟	台	7			3主4备
14	发送盒	V3-6G	三思	台	4			备件
15	拼接输入	VProCyber-P1-2-2D2V	三思	台	4			备件
16	拼接输入	VProCyber-P1-2-4S	三思	台	4			备件
17	拼接输出	VProCyber-P1-2-2D	三思	台	4			备件
18	信号交叉切换	DVID-2*4	三思	台	4			备件
19	SDI分配器	LKV612	三思	台	4			备件

项目设备清单-中国文昌航天发射场室内全彩屏

序号	名称	型号配置描述	品牌	单位	数量	単价(元)	合计价(元)	备注
20	DVI一分二	VGAD-1*3V	三思	台	4			备件
21	显示屏箱体	C0401-P1.47, 400mm*450mm	三思	个	10			备件
22	录播主机	MultiCaptuer-K	三思	台	2			
23	分布式拼接器输出节点	VProCyber	三思	台	4			
24	平板电脑	surface pro	微软	台	1			
25	交换机	S5720-52X-EI-AC	华为	台	6			
26	机柜	定制	日海	台	1			
27	信号交叉切换器	DVID-2*4	三思	台	24			
28	屏幕控制器	V3-6G	三思	套	48			24主24备
29	电源线、信号线	定制	三思	项	1			
30	结构及包边	定制	三思	项	1			
31	安装运输调试	定制	三思	项	1			
32	万兆光模块		华为	只	48			

