



专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

2019

# LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏  
户内屏  
小间距屏

LED显示屏

道路照明  
室内商照  
室内家居

LED照明

LED显示控制系统  
智慧照明控制系统  
灯联网

系统集成解决方案







智能交通

可 变 信 息  
情 报 板 及 交  
通 诱 导 屏 绍  
案 例 介 绍



# 项目图示- 国家会展中心区域智能交通诱导系统工程



国家会展中心



# 项目图示- 国家会展中心区域智能交通诱导系统工程



国家会展中心

# 项目图示- 国家会展中心区域智能交通诱导系统工程



国家会展中心

# 项目技术参数 - 国家会展中心区域智能交通诱导系统工程

项目	参数		
产品名称	全点阵LED屏1	全点阵LED屏2	全点阵LED屏3
像素间距	10mm		
显示颜色	全彩	全彩	全彩
显示尺寸	4.08×3.12米	3.36×1.92米	1.44×1.44米
防护等级（前/后）	IP56		
箱体材料	冷轧钢板		
视角	≥110°		
亮度	≥8000nits		
输入电压	AC220V/380V±15%		
工作环境温度	-30～60℃		
贮存环境温度	-40～85℃		
工作环境湿度	5～95%RH		
贮存环境湿度	5～95%RH		
LED使用寿命	≥10万小时		



# 项目设备清单 - 国家会展中心区域智能交通诱导系统工程

序号	名称	规格	单位	数量	单价	总价	备注
1	全点阵LED屏（1） C0630-KXB	显示尺寸：4.08mX3.12m 显示点阵：408X312 点间距：10mm 显示颜色：全彩色（1R1G1B） 亮度：≥8000cd/m² 视认角：≥110° 箱体材料：冷轧钢板	套	13			
	控制系统						
2	全点阵LED屏（2） C0630-KXB	显示尺寸：3.36mX1.92m 显示点阵：336X192 点间距：10mm 显示颜色：全彩色（1R1G1B） 亮度：≥8000cd/m² 视认角：≥110° 箱体材料：冷轧钢板	套	22			
	控制系统						
3	全点阵LED屏（3） C0630-KXB	显示尺寸：1.44mX1.44m 显示点阵：144X144 点间距：10mm 显示颜色：全彩色（1R1G1B） 亮度：≥8000cd/m² 视认角：≥110° 箱体材料：冷轧钢板	套	11			
	控制系统						
	合计						

A city skyline at dusk, featuring a prominent tall building with the Tencent logo at the top. The sky is a mix of purple, blue, and orange hues. In the foreground, there are several modern buildings and a road with some traffic. The overall scene is a vibrant urban landscape.

# 谢谢

Thank You

---