

Tel: 020-84821680 Fax: 020-84826301

广州丰江电池新技术股份有限公司 GUANGZHOU BATTSYS CO., LTD

Web: http://www.fentbattery.com

Email: sales@fentbattery.com

锂离子电池规格表

(钢壳圆柱:14650)

规格参数	型号	14650
	标称容量	1250mAh
	尺寸	直径≤14.5mm、高≤66.0mm
	典型电压	3.7V
	重量	~30.0g
	充电截止电压	4.2V
	放电截止电压	3.0V
	标准充电电流	1.0A
	最大充电电流	2.0A
	标准放电电流	1.0A
	最大脉冲放电电流	5A
	工作温度	充电 10℃~45℃,放电-20℃~60℃
	循环使用条件	充电: 1.0A CC CV 1/20C 截止
		放电: 1.0A CC 3.0V 截止
		循环: 1000 次
产品特性:	超快速充电: 20 分钟满充	
	高倍率放电: 5C	
	超长寿命: 1000 次	
	安全认证: UL、IEC、KC、PSE、UN	
产品应用:	雾化电子医疗产品	
	新型烟油电子烟产品	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	新型加热不燃烧电子烟产品	