

让室气中飘满爱

# 飘爱云检测仪

深圳市飘爱健康科技有限公司

演讲人:李智





# 飘爱检测仪三大分类

室内外云检测仪

云联动控制

MINI霾表





参数	悟空系列			唐僧系列			八戒系列	沙僧系列	
型号	悟空2号	悟空3号	悟空5号	唐僧1号	唐僧2号	唐僧3号	八戒2号	沙僧2号	
PM2.5	1	1	1	1	1 No. 1	√		V	
甲醛	7	1	. 37	1		<sup>1</sup> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V		
TVOC			1	1	1		√	· A ·	
C02	<b>V</b>				1				
温度	1	√ V	√	1	V	<b>√</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>√</b>	
湿度	V	√	√	V	1	· V ·	<i>√ √</i>	V	
WIFI	V	V	√	V	<b>V</b>	1	<b>√</b>	V	





型号-照妖	参数	甲醛	PM2.5	TVOC	CO2	PM10	温度	湿度	WIFI
	照妖镜1号	1	1				1	7	<b>√</b>
	照妖镜2号	<b>V</b>		1			√	1	1
	照妖镜3号		1		<b>V</b>				<b>√</b>
	照妖镜5号	Vo.	<b>V</b>	72		<b>\</b>	√ √	1	1





	检测项目	功能	屏幕	尺寸	电池容量	续航时间
沙僧1号 (SS01)	pm2.5 pm10	支持wifi,手机app 数字电视,广告机	LCD	122*77*51 mm	1500 mAh	8小时
八戒1号 (BJ01)	甲醛 TVOC 温湿度	支持wifi,手机app 数字电视,广告机	LCD	122*77*51 mm	2400 mAh	12小时
悟空1号 (WK01)	pm2.5 CO2 温湿度	支持wifi,手机app 数字电视,广告机	LCD	122*77*51 mm	2400 mAh	8小时





#### 多功能质量云检测仪实时监测

飘爱云检测仪可以同时检测**pm2.5、甲醛、二氧化碳、tvoc、温湿度**、数据通过WIFI上传到飘爱云服务器,可以在手机APP、数字电视、广告机、电脑等各种终端实时检测数据,系统功能先进,支持多台设备大规模组网,支持对空气净化器、新风机控制;









悟空系列






#### 会报警的空气质量检测仪

室内空气质量不好,对于我们身体的危害远比室外空气污染严重得多。

飘爱空气质量检测仪能够检测室内空气里大部分的危险有害物质,在检测指标出现异常的时候,它会及时对用户发出警告。比如在室内抽烟,我们的空气质量检测仪在通过灵敏的传感器,能够迅速的检测到抽烟所产生的PM2.5污染浓度值的状况变化。当室内污染浓度达到轻度以上范围(75-250以上,每款产品具体参考说明书查看),在用户解锁开启报警键的情况下,会发出"滴、滴、滴"的报警声。







## 1.室内云检测仪产品特点

### 让空气中飘满爱

# 强

#### 功能强大

多台设备的检测结果可以同时显示在电脑、 手机app、数字电视、广告机、大屏幕上

# 准

#### 采用优质传感器

反复校准修正、专业过滤干扰、杂波、检 测结果一致性好。准确度高、检测速度快



#### 外观设计美观大气

显示屏幕采用4.3存 TFT真彩大屏幕,可以 根据需要切换多个显示界面,根据空气质 量变化,相应切换显示颜色









白色款



黑色款





# 五大优质传感器



PM2.5激光传感器 采用攀藤A003激光传感器, 同时检测PM2.5 PM10 PM1.0



甲醛传感器 采用英国进口达特芯片 数据稳定可靠



二氧化碳传感器 采用国内市场占有率的 高四方光电二氧化碳传感器, 数据稳定可靠,一致性好



TVOC传感器 采用德国进口AMS TVOC 传感器,数据稳定可靠 一致性好



温湿度传感器 采用国内市场占有率的传感器 感应速度快,数据稳定可靠 一致性好





# 多点实时监控 随时关注环境变化







多终端远程实时监控

大屏幕多点实时监控





# 多点实时监控 随时关注环境变化







多用户实时监控

多点实时监控

支持云存储





# WIFI6步微连



手机下载飘爱云APP 同时打开检测仪

进入设备列表添加 检测仪

点击扫描检测仪底部 的二维码



步骤 4

打开检测仪右边的 WIFI按钮点开后再长按3秒 WIFI按钮进行配网

步骤5

输入WIFI密码即可登陆 手机WIFI要和检测仪同网

输入设备名称和匹配检测仪 地点, 进入首页就成功啦!

#### 扬尘监控系统







#### 扬尘监控系统









- -

PM2.5

PM10

温度

湿度

气压

噪音

风向

风速

**O**3

 $NO_2$ 

 $SO_2$ 

CO

## ★应用领域★

工地、城市管理、广场、大型工况企业等公共场所,是环保、建设、城市管理、交通市政等相关部门对大气污染悬浮颗粒物排放源头控制评价的重要依据。

工业园区气体 在线云监测系统







#### 工业园区气体在线云监测系统



### ★应用领域★

工业园区、工地、城市管理、广场、大型工况企业等公共场所,是环保、建设、城市管理、交通市政等相关部门对大气污染悬浮颗粒物排放源头控制评价的重要依据。




## 让空气中飘满爱


### 除霾子系统






### 城市除霾系统







除霾1号





# 让空气中飘满爱

#### 检测子系统



家庭检测仪

#### 城市除霾系统



小区/企业 检测仪



城市/街道 检测仪





#### 监控子系统:

#### 城市除霾系统

城市环境监控中心



通过WiFi、GPRS汇总

互联网云平台





监测控制中心


通过WiFi、GPRS进行数据汇 总,在北京环境监测中心进行 监测控制,随时了解空气质量。





# 1.室外云检测仪后台管理系统










#### 型号: 如来1号

飘爱如来1号全能监控仪是基于飘爱云平台开发的一款全功能智能空气质量监控仪,支持NB-IoT、WIFI、GPRS、RS485等多种通讯模式,支持传感器分布式部署,可以同时检测多点数据,同时检测室内的pm2.5、甲醛、tvoc、二氧化碳、氧气、一氧化碳、可燃气体、温度、湿度等空气指标,并提供各种软硬件接口,可以实现对空调、新风机、净化器、加湿器、暖气等设备的联动控制,可以在云端实现对设备的管理和控制,是智能家居中必备产品。







型号:如来1号



#### 应用广泛

适用各种家庭别墅、办公、工业场所,可 根据需要进行配置,实现对多点不同数据 的实时监控。



#### 功能强大

检测多项空气指标,根据需要进行配置, 实现对各种电器智能联动控制,通过手机 小程序、app、数字电视、pc等终端进行 远程监控。



#### 数据精准

采用各种先进传感器数据精准、快速,传 感器模块化设计,便于更换。



写字楼

















型号:如来1号

# 多点联网实时监控




























型号:如来1号

# 云平台远程存储监控









#### 型号: 观音1号

观音1号是一款互联网智能新风控制器,不仅能够控制新风净化机设备,而且可以监测室内空气质量,可测量PM2.5、甲醛、TVOC 、CO2温度、湿度等空气质量数值,将空气质量与新风净化机智能联动控制。可以将数据通过RS485、WIFI、NB-IoT等多种方式传输至服务器,可以与集成有该通信接口空气净化器、新风机系统、空调等设备进行联机,实现智能联动、实时监测、自动控制功能,通过手机APP WEB网页等方式进行监控,实现项目监控、新风及净化设备联动智能家居等项目需求。









型号: 观音1号

# 功能描述





可增加控制方式





产品适用于各种室内环境,可对各种 细颗粒物、化学性污染进行监测。可以用 于与各种设备进行联动, 如新风设备、空 气净化设备的自动化控制。嵌入式面板可 以针对新风设备、空气净化设备等进行功 能定制,可以针对客户设备进行控制,如 风机转速、阀门开关等,在常规温湿度、 时间等控制模式上增加空气品质控制方式 实现设备的智能化及联网化。





型号: 观音1号

# 功能特点







可用于公共环境,居住环境,公共场所等空气质量 在线监测与净化设备、新风设备控制



#### 通讯方式



支持RS485、WIFI、 NB-IoT通讯方式



#### 多端口连接

产品可与新风净化机连接,接线简单方便,支持手机APP、上位机、WEB端等远程监控,可轻松实现设备的互联网智能化。



#### 联动控制



产品适用于各种设备联动。可以用于与各种设备进行联动,如新风设备、空气净化设备的自动化控制。



# 让空气中飘满爱

型号:观音1号

# 多点集群控制



PC端







厨房



联动控制多点集群 控制,一台可以控制多台。 多台联网控制通过PC端进 行远程监控。








		检测项目	屏幕	尺寸	电池容量	续航时间
	悟空6号	pm2.5 pm10 pm1.0	LED点阵显示屏	60*60*18 mm	580 mAh	5小时
PM2.5 238 ug/m²	悟空7号	pm2.5 支持(NB-TOT)	LED数码屏	79*59*36 mm	1600 mAh	10小时(无NB-TOT) 7小时(带NB-TOT)
136	悟空8号 <b>支持蓝牙</b>	pm2.5 pm10 pm1.0	OLED	45*45*21 mm	320 mAh	3小时





#### 型号: 悟空6号/MINI霾表

飘爱mimi霾表采用先进的独立激光传感器,内置风扇、灵敏度高反应迅速、性能稳定。传感器产生一束特定的激光,当颗粒物经过时,信号会被灵敏超高的数字电路模块检测到,通过对信号数据进行智能识别分析得到颗粒计数和颗粒大小,根据专业的标定计数得到粒径分布与质量浓度转换公式,得到跟官方单位统一的质量浓度;



#### 基本参数

外形尺寸: 60\*60\*18mm 工作环境: -10-60℃

主机重量: 58克 储藏环境: -10-60℃

输入电压: 5V 检测参数: pm2.5

电池容量: 480mAh 充电电流: 0.5A

か 率: 0.5W 工作时长: 8小时

测量指标及范围

Pm2. 5测量范围: 0~999. 9微克/立方米

pm2.5分辨率: 0.1微克/立方米





型号: 悟空6号/MINI霾表

#### 实时监测

每三秒自动刷新数据,

全天候检测空气质量;

#### LED点阵显示屏

数字化点阵显示,简单直观



#### 小巧便捷

携带方便 操作简单 占用空间少

#### 低功耗

续航时间长,可连续使用4小时



型号: 悟空6号/MINI霾表

# 专业仪器 多环境检测







#### 型号: 悟空7号/MINI霾表

悟空7号是一款基于飘爱云平台开发的,支持NB-IOT 通讯的pm2.5检测仪,可以随时随地联网,无需配置。用户可以在微信小程序搜索:飘爱云,通过小程序扫描设备上的二维码,一键添加设备,实现24小时实时远程监控。





#### 基本参数

#### 测量指标及范围

Pm2. 5测量范围: 0~999. 9微克/立方米

Pm2.5分辨率: 0.1微克/立方米

外形尺寸: 60\*80\*36mm 工作环境: -10-60℃

主机重量: 160克 储藏环境: -10-60℃

输入电压: 5V 检测参数: pm2.5

电池容量: 1600mAh 充电电流: 0.5A

力 率: 0.5W 工作时长: 8小时



型号: 悟空7号/MINI霾表



#### 5秒出结果

开机5秒出结果 反应速度快,开机5秒出结果,实时刷新数据。





#### 首款NB-IOT霾表

业内首款NB-IOT霾表,随时随地联网, 无需配网,小程序一键添加,24小时实 时监控。







#### 数据精准

采用大牌激光传感器,数据精准,与国家 环保局检测数据同步。







# 多点实时监控 随时关注环境变化







多用户实时监控

多点实时监控

# 公司简介





股权代码:204507

深圳市飘爱健康科技有限公司成立于2014年2月,注册于深圳前海自贸区,注册资金2000万,股权代码:204507,是一家致力于室内外空气健康全面解决方案的物联网企业。公司主要从事智能城市除霾设备、空气质量云检测仪、室外扬尘臭氧检测仪、新风机净化器、防雾霾鼻罩、甲醛清除剂等产品的研发和销售,以及基于物联网的智能城市除霾系统设计、运营和实施等,是国内乃至国际上首家提出智能城市除霾概念的企业。

公司自创立以来,投入巨资对雾霾进行长期深入研究,不断取得突破性进展,设计出清除城市 雾霾的智能化系统解决方案,该方案科技含量高、投资小、见效快、易实施、能耗低、不占地,受 到专家和业内人士的高度好评,彻底改变城市居民面对室外严重雾霾束手无策的局面。

# THANK YOU!





飄爱

联系人:李智

电 话:13810311628

公司网址:www.piaoai365.com