

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网

系统集成解决方案





LED小间距 显示屏 --企业应用 案例

项目图示 - 长沙三一重工大厅室内表贴全彩屏



长沙三一重工大厅

项目技术参数-长沙三一重工大厅室内表贴全彩屏

项目	参数
点间距(mm)	P1. 975
像素密度(P/m²)	256370
机箱尺寸(w)x(h)	480mm (W) x 480mm (H)
箱体材质	压铸铝
屏体显示面积(w)x(h)	48m (宽)X2.88m (高)=138.24 ㎡
显示屏亮度(cd/m²)	800
视角	160° (水平)、160° (垂直)
亮度均匀性	98%
刷新率	4000HZ
换帧频率	50/60HZ
环路热备	箱体数据信号备份
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里
色温调节	3000~10000K(可调节)
最大功耗	730 W/m²
平均功耗	217W/m²

项目设备清单-长沙三一重工大厅室内表贴全彩屏

序号	类别	设备名称	品牌	型号	特点描述	数量	単位	综合单价 (元) 总价(元)	产地/ 备注
1	屏体	LED屏	三思	C0401-P1. 975	显示部分长48米,高2.88米,点间距1.975、全彩室内,采用压铸铝箱体拼接,亮度800cd/m ^s (可调),对比度5000:1,灰度等级65536级,刷新频率4000Hz,水平视角160°垂直视160°,屏体平整度误差0.1 nm, 盲点率≤0.00001。 LED屏具备标准HDMI或DVI接口,可接入标准视频处理设备。模组壳休、面罩、PCB和防护胶的阻燃等级达到V0级,灯管寿命10万小时,IP40防护等级,环境温度适应性-20°C~60°C,屏体品牌:三思	138.24	m²		上海
2		金属框架结构	三思定制	定制					
3		发送控制器 (发送卡)	三思	V3-6G系统					上海
4	控制	接收控制器 (接收卡)	三思	V3-6G系统			77.1-4		
5	5	控制软件	三思	V3-6G系统; Xmedia					免费提供

项目设备清单-长沙三一重工大厅室内表贴全彩屏

序号	类别	设备名称	品牌	型号	特点描述	数量	单位	综合单价 (元)	产地/备注
6		视频拼接器	三思	VProCyber		1	台		上海
7		控制服务器: 控制电 脑	DELL	0ptiPlex5050 MT		1	台		深圳
8		控制服务器: 播放电 脑	DELL	0ptiPlex5050 MT		15	台		深圳
9		控制服务器:播放电脑(图形工作站)	1m	WS2020+P500 0*2		1	台		台湾
10		简易遥控器	三思	定制		1	个		上海
11	山坂	控制手机	苹果	iPhone7 128G		1	台		
12	中控系统	控制PAD	苹果	iPad Pro10.5寸 64G		1	台		

项目设备清单-长沙三一重工大厅室内表贴全彩屏

序号	类别	设备名称	品牌	型号	特点描述	数童	单位	综合单价 (元)	产地/ 备注
13		无线路由器	Dlink	DAP-1665		1	套		
14		配电系统		SS-DKXL-200		1	套		
15	配电	配电 PLC	三思	要配件空气开 关和交流接触 器品 牌型号为		1	套		
16		主配电电缆		ABB		1	套		
17	装修	装饰墙装修 程	定制	定制		1	项		
18		控制机房	定制	定制		1	项		
19	控制室	空调	海尔	2P (KFR-50)		1	套		
20	4-12-17-4	UPS	山特	C3K		1	套		
21		机柜	宁波一 舟	PS6642		4	个		

