

蜀瑞电子

智能光交箱

智能光交箱门锁软件功能

●锁开关状态检测与上报

锁的状态:开锁,关锁都要上传数据到云服务端,周期检测锁具的状态(开关状态)

●锁异常状态告警: 设备遭到破坏时上传数据到云服务端


●锁管理

环境监测温湿度: 周期上传数据到云服务端

低电量报警:周期检测设备电池电量数据上传服务器

电池电压到阀值后台服务器报警

硬件框图




光交锁使用NB-IOT技术具有功耗低,覆盖广,成本低等优点,可广泛的应用。

云服务平台界面

智能光交箱系统主要由智能 光交箱云服务平台、手机 APP、智能光交箱门锁三部 分组成

智能光交箱云服务平台负责智能锁的状态管理,环境数据的信息收集汇总

智能门锁安装在门、箱柜等应用场景,可接受云服务平台或手机APP的指示来打开或关闭



智能光交箱门锁技术参数

尺寸: 145*96*65mm

产品特点:

5.1: NB-IoT 通讯方式

5.2: 可支持频段: 698-960/1800/2100Mhz

5.3: 蓝牙处于常发射状态,广播周期可按需求设定

5.4: NB-IoT按需触发,工作于长周期上报模式

5.5: 电池容量: 3200mAh

5.6: 续航时间: 5年以上

谢谢观赏