

无线联网型火灾报警控制器

简介



BKKZ-L7-A无线联网型火灾报警控制器（以下简称控制器）是我公司充分调研消防市场需求，总结多年消防工程经验，综合当前计算机领域、通讯领域新技术。设计的新一代报警联动一体化智能控制器。适用于有消防控制室的场所。

特点

- ☒ 迅速提醒，10s内快速声光报警
- ☒ 报警信息多途径推送：App、短信、微信、监控大屏
- ☒ 与终端传感器间采用LoRa无线传输，无需布线
- ☒ 信息显示及查询功能
- ☒ 带有微型打印机，可打印报警和故障信息
- ☒ 液晶屏显示、键盘操作，简单直观
- ☒ 双电源供电，市电断电后自动切换到电池供电并将信息上传至云平台显示

参数

参数	规格	备注
供电电压	市电供电：交流220V	
lora无线距离	可视1km	
Lora通讯最低信号强度	-120dBm	
监视电流	60mA/220VAC（13.2W）	
报警电流	78mA/220VAC（17W）	
最大工作电流	2.583A/33VDC (85.239W)	
外形尺寸	300*400*95（mm）	
整机重量	约8kg	含天线
分辨率	480*272	
工作温度	-20～70℃	
终端总容量	最大200个	包括声光、手报、烟感、温感等所有无线终端产品
声光报警器容量	最大50个	
联动设备种类	最大10种	