



智能电机

电机管理平台作为智能电机领域的尝试,创新性的将物联网技术应用于传统电机设备,实现了电机控

制设备的智能化、自动化及数字化。

1、设备运行和监测智能化。实时监测和自动采集、存储及上传电机设备的电流、电压、转速、温度

等运行状态数据,并多样化展现设备运行状态

2、自主分析诊断和智能化预警功能,实时反馈设备健康状态

3、设备管理平台化、远程移动操控管理。实现远程高效操控管理设备

历史数据	
<div> <div>2017-04-24 00:30:45</div> <div>2017-04-24 00:30:45</div> <div>查询</div> </div>	
运行时间: 2017-04-24 00:30:45	
运行时间 (min)	500
XX 温度 (°C)	20
XX 温度 (°C)	20
XX 温度 (°C)	20
电压 (V)	3800
电流 (A)	3800
绝缘电阻 (MΩ)	3
转速 (r/min)	3000
电弧	2
振动	1
运行时间: 2017-04-24 00:30:45	
运行时间 (min)	500
XX 温度 (°C)	20
XX 温度 (°C)	20
XX 温度 (°C)	20
电压 (V)	3800
电流 (A)	3800
绝缘电阻 (MΩ)	3
转速 (r/min)	3000
电弧	2
振动	1

查 询

编号	HLDJ2017S854\455
型号	HLDJ201758
生产商	杭州新恒力电机有限公司
出厂日期	2017-1-5
功率	100KW
电枢电压	380V
励磁电压	380V
额定电流	300A
励磁电流	100A
额定转速	5000R/min
弱磁转速	1000r/min
励磁转速	1000r/min
安装方式	B35

配件

名称	型号	数量
轴承	NNU4992/YA5	2
欢刷	CE-7	2
碳刷	380 碳刷架	2

查看运行状态

运行状态	
监测时间	2017-04-24 00:30:45
运行时间 (min)	500
XX 温度 (°C)	20
XX 温度 (°C)	20
XX 温度 (°C)	20
电压 (V)	3800
电流 (A)	3800
绝缘电阻 (MΩ)	3
转速 (r/min)	3000
电风	2
振动	1
报警	<input checked="" type="checkbox"/>
查看历史数据	

The screenshot shows a mobile application interface with a blue header bar. The header contains a back arrow on the left, the text '售后服务' (After-sales Service) in the center, and a menu icon on the right. Below the header is a list of six identical service entries. Each entry consists of a white card with a light gray border. Inside each card, the text '服务员 1' (Server 1) is displayed in bold black font, followed by the phone number '15757108116' in a smaller black font. To the right of the phone number, there is a five-star rating (all stars are filled blue) and the text '距离您 3.4km' (Distance to you 3.4km). At the bottom of the screen is a navigation bar with four icons: a home icon, a phone icon, a location pin icon, and a user profile icon. Below each icon is a corresponding label in Chinese: '首页' (Home), '拨打电话' (Call phone), '您的位置' (Your location), and '我的订单' (My orders).