

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

## LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网

系统集成解决方案





LED小间距 显示屏 --指挥中心 大屏

## 项目图示-广东省龙川至怀集公路机电工程施工室内表贴全彩屏(内弧)



广东省龙川至怀集公路监控指挥中心

## 项目技术参数-广东省龙川至怀集公路机电工程施工室内表贴全彩屏(内弧)

项目	参数			
点间距(mm)	1. 25			
像素密度(P/m²)	640000			
箱体材质	上。			
维护方式	前维护			
LED封装	0808			
显示屏亮度(cd/m²)	50~800			
视角	≥160° (水平)、≥160° (垂直)			
亮度均匀性	≥97%			
刷新率	≥2400HZ			
换帧频率	50/60HZ			
环路热备	箱体数据线信号备份			
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里			
色温调节	3200 <sup>~</sup> <b>9500</b> K(可调节)			
最大功耗	$650\mathrm{W/m^2}$			
平均功耗	220W/m²			

## 项目设备清单-广东省龙川至怀集公路机电工程施工室内表贴全彩屏(内弧)

序号	品目名称	品牌型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	LED显示屏(27。5")	上海三思 C0401-P1.25	块	300			
2	LED显示屏拼接控制 器	上海三思 VproCyber	套	1			
3	LED显示屏发送盒(4 网口)	上海三思配套	台	16			
4	LED显示屏模组(全 彩27.5")	上海三思 C0401-P1.25	块	2			
	合计						

