

广州丰江电池新技术股份有限公司 GUANGZHOU BATTSYS CO., LTD

Tel: 020-84821680 Fax: 020-84826301 Web: http://www.fentbattery.com

Email: sales@fentbattery.com

锂离子电池规格表

(软包方形:601335)

规格参数	型号	601335
	标称容量	240mAh
	尺寸	厚≤6.5mm、宽≤13.5mm、高≤35.5mm
	典型电压	3.7V
	重量	~6.0g
	充电截止电压	4.2V
	放电截止电压	3.0V
	标准充电电流	0.5C
	最大充电电流	3.0C
	标准放电电流	0.5C
	最大脉冲放电电流	10C
	工作温度	充电 10℃~45℃,放电-20℃~60℃
	循环使用条件	充电: 2C CC CV 1/20C 截止
		放电: 10C CC 3.0V 截止
		循环: 500 周
产品特性:	超快速充电: 20 分钟满充	
	高倍率放电: 10C	Y Y
	超长寿命: 500 周	
	安全认证: UL、IEC、KC、PSE、UN	
产品应用:	雾化电子医疗产品	
	新型烟油电子烟产品	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	新型加热不燃烧电子烟产品	