

完美体现系统性能 8GB 8/16/32GB

大内存 大数据





Android 5.1系统

ARM Cortex-A53的CPU方案。广告展示终端、工业

设备控制、电子支付设备、电子自助终端等高稳定

性要求的行业, 尤其适用于需要进行人机交互界面

基于四核MTK8735处理器,采用全新Quad-core


的场景应用。




多通路网络连接

多种网络连接方式 时刻在线











功能特点

Cortex-A53的CPU方案,在性能上有了质的飞跃,能 够处理复杂的互动操作。




P606 4G智能通讯主板



支持运行Android系统,通用性强,用户可以进行 二次开发,具有非常好的扩展性。


基于四核MTK8735处理器,采用全新Quad-core ARM



完美支持红外、光学、电容、声波、电阻、触摸膜等多

种主流触摸屏,支持免驱触摸屏的HID配置,无需调试。

产品展示



9. GPRS/EDGE Class 12

8GB eMMC+8Gb LPDDR3(可选择 16GB+16Gb、32GB+16Gb)

8GB eMMC+8Gb LPDDR3(可选择 16GB+16Gb、32GB+16Gb)

LVDS 接口(单路,6位双路,8位,10位双路),支持 HDMI1.4 支持最大分辨率 1080P

提供 I2C 接口(可以支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。支持 USB 多点红

外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触摸,多点光学触摸。

Android 5.1 (64bit)

1、RJ45 百兆以太网口

3. Bluetooth: BT 4.0

5 FDD_LTE: Band3/1

7、TDSCDMA: Band34/39

8 GSM/GPRS/EDGE: Band3/8

6. WCDMA: Band1/8

2、WIFI: 支持 802.11 a/b/g/n

4 . TDD_LTE: Band38/39/40/41(2555~2655MHz)

12V-3A

内存

存储

操作系统

电源输入

显示屏接口

触摸屏

网络









SIGLEN 幸格林电梯

REALTEK

智能门禁



智能家居



Leading Innovation >>>

領先·创新

Goome

牵挂科技

平板电脑



国正全融 CITIZEN FINANCIAL





SAMSUNG





触 手 可 及



州和豐



中国移动通信

科大识K












sanstar@sanstar-tech.com





公司地址:深圳市南山区高新园北区朗山路中航工业南航大厦2F

0755-83280258

0755-86185571