



1. 支持功能:

1. 支持 4 路模拟输入或 4 路频率信号输入
2. 支持 1 路 I2C 输入
3. 支持 1 路 SDI 接口输入
4. 支持太阳能充电
5. 内置高密度锂电池（容量 2400mAh，4800mAh，9800mAh 容量可选）
6. 支持宽电压输入（4V—18V）
7. 支持 2 路报警输入
8. 支持 2 路报警输出
9. lora 长距离数据传输
10. 支持手动开关机
11. 支持充电指示灯

2. 支持传感器:

传感器类型
氨氮传感器
钾离子传感器
Ph 值传感器
水温传感器
水位传感器
空气温湿度传感器
土壤水分传感器
土壤张力传感器
土壤水分、EC、温度三合一传感器
光合有效辐射传感器
二氧化碳传感器
.....

传感器类型
光照度传感器
叶面温度传感器
叶面湿度传感器
果实生长传感器
茎秆生长传感器
植物茎流传感器
风向风速传感器
水气压传感器
雨量传感器
水 TDS 传感器
光照度传感器
.....

产品名称	GH001 监测站	产品规格书	制作	Demo 晁
产品型号	GH001		审核	
			同意	
		Version	0.2	
深圳市光互科技有限公司				