

产品名称	产品图片	产品尺寸	性能描述	技术參数	安装方式
VSU-DR20 學訊式系统电源		3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1. 自专过度、过载和短路保护。 2. 报传247、1. 54地路供柜 3. 双重性场域。 4. 国际发生低低电。	1. 供电电源、 (210-220)国际发电压。 2. 空联转机前柱区(0.00 (00-15)。 4. 还会设计 (00-15)。 4. 还会设计 (00-16)。 5. 运用于建筑及电路的设计 (00-16)。 6. 工作温度/程度。0—707_20%—93884。 7. 存温度/程度。0—707_20%—93884。 8. 外观广度(10-2557_10-93888。 9. 米观 (00-27%)。	标准SmiPML文文教
VSU-GR64 智能阿关主机			1. 北京各成里面建設部分。 2. 自主研究的NS-Notalea,可以由现的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的人类的	1. DECEMBER ADDRESS MANA.  2. ROBERT LEVERSHELL  3. MERSELL SCHEMMERT  5. MERSELL SCHEMMERT  6. BERSELL SCHEMMERT  11. BERSELL SCHEMMERT  12. BERSELL SCHEMMERT  13. BERSELL SCHEMMERT  14. BERSELL SCHEMMERT  15. BERSELL SCHEMMERT  16. BERSELL SCHEMERT  16. BERSELL SCHEMMERT  16. B	标准Smp导机文定管
VSU-DY2415 总线接联模块			1. AC110-2207度医例电子用工业模型- 化高离电影模块,提供 2. 内置进口与高加工。也就芯片,给人物出双扇高。 3. 符合 SSL-Medikleria。 4. 1500张高校学,1250米高校等。 5. 最有的 高高校学电路,可常电电线接。 6. 有效延长YSL-Net进讯距离1000应在;	1. 信用电路: ACII 0-KCZOV, 2. 符合物理: SCI-NTTQ域物理。 3. 輸出电压: DC24、0.84, 4. 功	标准25m号机文交管
VSU-R0416A 4路16A开关执行模块	**************************************		1.提供辖160種也基开外、每回两年基立的约30000克金开关。 2.可以至5000克里,可以在500克里,由200克里的动态是对电解的冲击。 3.具备多级增加产品对自由力能。建全间等自动态是对电解的关系开关联系。 6.实行者成立间程度,被以为10克里。 7.自由现场是为10克里。一方便和成 7.自由现场是指数是,就是一十万倍。 8.实行在设备的对于。 9.实行在设备的对于。 9.实行在设备的对于。	1. 伊也世紀: NCM7、9004 。 2. 受性知识 - 1. (明年 18 年 18	标准Som导轨式交换
VSU-R0816A 8路16A开关执行模块	0000	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1. 提供股份的股份等产品,如果可以在价值的时间会开关。 2. 可是不同种的现在分词的。 2. 我多多知识更好的场边。更多时间的造成中地的时间。 6. 我可能是这样的心态。更多的时间也是对中的场边。 5. 就是这样的态度。我们就是不是那种情况。 6. 我们就是这个人是对各种的态度,也是知道的态度。 7. 我有些是这种情况,但这一个人是一个人是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个人们是一个	1. 日本中区 2017. 1984	标准Stan學机文定裝
VSU-R1216A 12路16A开关执行模块		#	1.提供12路16A港电路开关、每间路可整立控制33000设备开关、 2. 再各多间路顺行线用动物性。 3. 具各多间路顺行线用动动地。是使同时自动地域中电向的冲击。 4. 被行场景会全标立即向直定中心延绵各个间隔的实际开关联告。 5. 具有本规定控制程度,测过一直,并使调点。 7. 自可隔离长着形式,开关场台一目了蒸。 3. 类将在规模指挥的。 9. 采用环次和自线路径。		标准35m9轨式安装
总裁连接片	FROM FROM		опции фанция		连接2个模块

927 **938**8

10 07 004

