

安全帽简介



- 定时上报GPS/北斗位置，具有方便的电量及状态指示。
- 30秒上报间隔下最长可连续工作72小时以上。
- 适合安全帽的定位设计，避免人体头部对定位信号的影响。
- 大容量的工业级电池，全防水设计和抗摔安装方式，确保在各种气候条件下的稳定可靠运行。
- 安装方式不影响安全帽特性，美观大方，不破坏安全帽任何结构，使用者无不适感。
- 配合软件平台实现越区域报警、轨迹回放、运动和静止时间统计、人员分类统计等功能
- 可加装高压检测模块，当现场人员接近高压设备时，安全帽蜂鸣报警并上传到系统平台。

主要作用

人员管理 —— 可按组显示各人员职务及个人信息，实现人员信息和位置的同步显示。

实时监控 —— 以不同颜色图标在地图上显示不同类别人员当前位置和状态，领导在工作电脑上可及时了解工地的人员配备情况。

轨迹回放 —— 按设定的时间查询历史轨迹，实现人员的量化管理。软件自动统计人员运动时间，停留时间并形成报表。

完整的人员和培训信息 —— 可输入完整的工人联系信息和各类培训信息。

报表查看（个人） —— 可按组显示各人员职务及个人信息，实现人员信息和位置的同步显示。


报表查看（成组） —— 查看某组所有人员的静止和运动情况，并给出停留超过半小时和一小时的次数统计。

越区域报警 —— 可在地图上设置工作区域，如人员越出该工作区域，系统自动报警，支持多边形区域报警。

区域人数超标报警 —— 当设定区域内的上线人数超过设置的人数时，地图右下角会弹出对话框。



人员定位可视化



主要技术参数

- GPS/北斗启动时间:冷启动40秒、热启动3秒
- 定位精度:3- 10米
- 连续工作时间: 30秒上报间隔下最长可连续工作72小时以上
- 速度精度: 0.3米/秒
- 支持运营商: 移动/联通/电信
- 环境温度: -20℃--70℃

贵州龙马融合信息技术有限公司

电话: 400-0608-777

网址: www.ryoma.net.cn

地址: 贵阳市观山湖区诚信南路麒龙CBD-B1座-21楼