

无线门磁

Model Number: ZB0CN1540

(NXP JN5169)

2.4G channel: 11-26

客户认可				
Custom Approval Section				
Custom Name				
Department				
Approval		Date:		

拟制 DESIGN	审核 CHECK	批准 APPROVAL
谢升平	高照	陈宇科
2019.01.18	2019.01.18	2019.01.18

惠州高盛达科技有限公司 HUIZHOU GAOSHENGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

中国惠州仲恺高新技术开发区华星路2号

HUA YU RD., NO.75, ZHONGKAI HIGH-TECH DEVELOPMENT AREA, HUIZHOU, CHINA TEL: (0752) 2096628 E-mail: xiesp@gaosd.com



PRODUCTS SPECIFICATION

ZB0CN1540

Document revision history

Revision	Date	Approved by	Remarks
Version 1.0	2019-01-18		Draft



PRODUCTS SPECIFICATION

ZB0CN1540

1.产品概述

ZB0CN1540 无线门磁是一款实时监控门、窗开关状态的产品,可应用于防盗等。

2.产品特点

- 1.无线传输
 - 通过 Zigbee 传输,将状态上报。
- 2.低功耗
 - 待机电流 1.5uA。
- 3.方便安装
 - 门磁可以用不干胶贴固定。
- 4.控制距离远
 - 可以实现30米的远距离控制。
- 5.电池供电

使用 3V 纽扣电池供电。

3. 主要特性

支持的标准和协议	2.4 GHz IEEE802.15.4 compliant	
频率范围	2.405-2.480 GHz	
安全特性	支持 128-bit AES 加密	
RF 功率	10dBm (type)	
信道数量	16	
额定电压	3V 纽扣电池	
外型尺寸(L x W x H)	71.3X36X20 mm (感应器)	
ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア ア	71.3X12X20 mm(磁铁部分)	



PRODUCTS SPECIFICATION

ZB0CN1540

4.实物照片:



5.使用说明:

磁铁应安装在门(窗)上,感应器应安装在磁铁的正上方,即可检测门(窗)的状态。