

烟用爆珠同心度 光学测量仪

Capsule Concentricity Optical
Measurement Instrument

设备特点

- 适用于生产过程中干燥前的爆珠的包衣和香精直径测量,并依此计算包衣与香精圆心及其同心度。
- 可同时适用于干燥后爆珠直径测量。
- 一次可同时测量 10 粒爆珠,方便高效。
- 可同时兼容直径 2—5mm 尺寸爆珠测量。
- 通过简易调节,可适应不同成分的爆珠测量和不同的使用环境。
- 采用了最新嵌入式无风扇工业计算机,体积小,使用寿命长。
- 操作界面简易,降低了对工人文化水平的要求。
- 具有数据实时统计及 NG 品数量报警功能。
- 能够 7 x 24 小时连续生产。

Equipment Characteristic

- It can measure diameter of the coating and essence and figure out the center and concentricity.
- It can also measure the diameter of capsule.
- It can measure 10 pcs capsule at one time, convenient and efficient.
- It can measure capsule diameter from 2mm to 5mm.
- It can measure capsule with different ingredient and fit in different work environment through simple adjustment.
- It uses the latest embedded no-fan industrial computer with small volume and long life.
- The user friendly industrial touch screen interface is adopted for easy operation.
- Real-time display of detection status and alarm of NG product quantity.
- It is able to run 7 x 24 hours continuously.

Company Add

Room 902, Huaye High-Tech Industrial Park Huaye Building, 1180 Bin An Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China

Factory Add

5th Floor, Building 7, Huaye High-tech Industrial Park, No. 1180, Bin'an Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang Province, China

Tel

+86-571-8998 7671/72

Fax

+86-571-8998 7673

Website


www.Qogori.com

E-mail

Info@Qogori.com

技术指标 Technical Specifications

检测项目 Inspection Items	干燥前爆珠尺寸、包衣尺寸、香精尺寸、包衣圆心与香精圆心偏心度的测量,以及干燥后爆珠直径测量 Measurement of capsule diameter, coating diameter, essence diameter, concentricity and eccentricity of coating essence before drying, and capsule diameter measurement after drying.		
检测范围 Inspection Range	Φ 2-5mm		
分辨率 Resolution	0.01mm	检测精度 Inspection Precision	0.05mm
检测速度 Inspection Speed	2 秒 / 盘(每盘可同时放入 10 粒爆珠) 2 Second/ Dish (One dish can hold 10 pcs capsule)	平均无故障时间 Mean Time Between Failure	10,000H
电源电压 Voltage	220V, 50HZ	功率 Power	100W
尺寸 / 重量 Dimension/Weight	0.5 m*0.6 m*0.6m / 30kg		
主机工作环境 Work Environment	温度: 5℃~30℃; 相对湿度: <70%RH Temperature: 5℃~30℃; Humidity: <70%RH		
其他特点 Other Characteristics	1、可实时显示爆珠各尺寸的测量值并判断其是否合格 2、支持远程调试 1、 Real-time display of measurements and judge if it is qualified or not. 2、 Support remote debugging.		



公司地址 浙江省杭州市滨江区建业路 511 号华业大厦 902 室

工厂地址 浙江省杭州市滨江区滨安路 1180 号华业高科技产业园 7 号楼 5 层

电话 +86-571-8998 7671/72

传真 +86-571-8998 7673

官网 www.Qogori.com

邮件 Info@Qogori.com