

VSU-CK35B

3.5寸有线真彩触摸屏



上海凡特实业有限公司
SHANGHAI FANTE INDUSTRIAL CO.,LTD.

详细参数


兼容性	全面兼容各种中控
支持的屏幕色阶	65536
支持的屏幕尺寸	3.5英寸
解析度	240×320
背光	高亮度CCFL背光32级数控
工作电流	(mA) : <1A
待机电流	(μA) : <200μA
RS232接口, RS485接口	选配
工作电压 (伏特)	9~12V
外形尺寸(长×宽×高)	86mm×86mm×39mm

安全使用与维护保养

- ★ 使用前详细阅读所有说明。
- ★ 要建立良好通风环境。
- ★ 在使用过程中, 注意防潮、防震、防尘。
- ★ 严禁雨淋、接触其它液体或腐蚀性气体。
- ★ 如受潮或被液体侵袭, 应及时进行干燥处理。
- ★ 机器出现故障时, 请与专业维修人员或本公司联系

串行接口

- ★ 为方便工程布线, T350控制器采用RJ45接头插座, 可用于RS-232、RS-485及电源接口。



引脚	名称	说明	引脚	名称	说明
1	GND	地	5	Vcc	电源 +12V
2	485B	RS485B	6	RXD	RS-232 RXD
3	Vcc	电源 +12V	7	GND	地
4	485A	RS485A	8	TXD	RS-232 TXD

产品描述


- ★ TP35B采用了LCD和触摸屏作为显示和控制接口, 所有界面全部是图形用户界面(GUI), 用户只须用手指点选显示的按钮即可完成操作, 十分直观简便。安装方便, 接口灵活, 适用于各种多媒体中央控制系统。控制器上预留了标准RJ45端口, 可提供RS-232接口可选RS-485接口, 能够方便地与计算机、外接中控系统和各种电器进行通信, 实现实时控制。

随机配件

- ★ 合格证×1
- ★ 使用说明书×1

操作说明

- 1、显示区域: LCD/触摸屏模块, 所有显示和点触的操作都在这个区域中执行。在控制器自动关闭后, 只须轻触此显示区域即可开机;
- 2、可编程按钮;
- 3、用一字螺丝刀, 从这3个地方往里面推一下, 就可以打开此触摸屏;
- 4、复位键: 在USB接口的旁边, 有个小孔, 里面有复位键, 按一下可以复位本产品控制器;
- 5、USB下载接口: 在可编程按钮的下方侧面上, 有USB接口, 通过USB线连接电脑, 下载工程文件;
- 6、RJ45端口
- 7、外置电源输入口: 电源接口N: 地, 负极
电源接口L: +12~24V, 正极
铜柱1: 485B
铜柱2: 485A
输入电压: <=12V
输入电流: <1.0A



接线图

