

产品名称	产品图片	产品尺寸	性能描述	技术参数	安装方式
VSU-DR30 导轨式系统电源	- 27- 27- 	1 A34	1. 自會过進、过稅和知路保护。 2. 提供20% 1. 5.4也提供也: 3. 双进修等等。 4. 国际定电压供电:	1. 供电电源、AC10-200以际変电压。 2. 空数時期再度数0.5% (00-15)。 3. 空数時期再度数0.5% (00-15)。 4. 近台実装下 DN val 1735 / 7.5 或 15.5 5. 运用于建筑支配(20-16)和比較302 / 1.5 或 15.7 6. 工作並改/規定。-0 - 70℃/20 - 93981。 7. 存む速度 選座。-0 - 70℃/20 - 93981。 8. 外数(土)、U78m×3036mm×1036mm。 9. 重集、00.78m、0036mm。	标准SSnn号机文安装
VSU-GW64 智能阿美主机			1. 实验在现乎新证明符子。 2. 由主研发的SSS-No.2 企成,可自动现现在设度分析。(中有设备。 由中格制设备如何。为工程发现了的SSS-No.2 企成。可自动现现在现金多。由中格制设备如何。为工程发现了的一种电阻,现金是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	1. (0.00 MI CON 1966) 2. (0.00 MI CON 1966) 3. (0.00 MI CON 1966) 5. (0.00 MI CON 1966) 6. (0.00 MI CON 1966)	标准35ms导轨式安装
VSU-DY2415 总线旋环模块			1、AC110-2207室医供电、采用工业规(0-016隔离电源模块、提供 20%、0.0%。 、 内置型 ロ全隔が35-36-46 (4) ・	1. 供用用品 ACID→ACZON(2. 存分解析。 DC24、0. 84、 4. 切 推 PEE、 DC24、0. 84、 4. 切 推 PEE、 DC25、0. 84、 6. 現実所 1000米 7. 正確認予選択。100~100~200米 − 9598円、 8. 存職課別別の「中 − 500~200米 − 9598円、 9. 分裂です、72m(0. × 950×10) × 60m(10)、 10. 最 第 300%	标准Sam导轨式安装
VSU-R0416A 4路16A年关执行模块	# HIAM # 1000	**************************************	1. 提供用16.18电信器开关。每用器可数之物的3.50可设备开关。 2. 具备多间路积厚处时运动场。建筑时间或的成功场间的冲击。 4. 执行场场全位公司问题如中心连接合个凹端边域对场间的冲击。 5. 具有金板皮压缩度,据以远远。 6. 自然但是开关效量,为模型以 7. 自和网络化压力,开关机会一量了然。 8. 支持性处理设计。 9. 采附外心的结婚信	1. 別也的 第270 mes . 2. 走路的 现象电影开关。 3. 使电影形式表现 (例为 . 8. 200 / 我就搬走方面打1765 上。 4. 电电影形式表现 (例为 . 8. 200 / 我就搬走方面打1765 上。 6. 电电影电影 / 10. 200 / 我就搬走方面打1765 上。 7. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 200 / 10. 2	标准35m号机式安装
VSI-R1616A 16路16A开关执行模块		#	1、提供16路16A股电路开关、每间指可独立控制320%设备开关。 2、具备多距路联系经时度30%。 避免使时间30流域对电闸的冲击。 4、换行场或合在12两向监管中心。超后停下的运动或对电闸的冲击。 5、具有多程度还操作。 测试的 6、自常层型开关键形。 对原则以 7、用电阻接从后由工作,开关处于一目了路。 9、来得到一层上面,	1. この他化、10 つか。 2. 受別の第一人の原理を対し、10 ののでは、10 のでは、10 ののでは、10 ののでは、10 ののでは、10 ののでは、10 のでは、10 のでは、10 ののでは、10 ののでは、	标准35m号轨式安装
总线连接片	0000 0000 0000 0000 0000		Gairs Creans		连接2个模块

101 1986

16 pa con

