




MLK-TH/5DI 环境综合监测模块

产品介绍

MLK-TH/5DI 智能机柜监控模块是脉联公司针对智能机柜一体化监控的智能装置，可以监测5路DI，3路DO，1路温湿度，具有实时性强、可靠性高的特点，提供全面的机柜环境信息监控。



价值&特性

- ◆ 24VDC，功耗小于3W。
- ◆ 采用嵌入式开发，串口及DI量检测全部采用隔离芯片。
- ◆ 具备4路DI，3路DO，1路温湿度检测，1路水浸检测。
- ◆ DI量可以接入门禁，漏水，烟感等开关量信号，DO提供报警输出开出，内置1路温湿度检测。具体使用根据现场情况而定。
- ◆ 工业级设计，低功耗；体积小，集成度高，外形美观大气
- ◆ 安装方便，采用导轨式
- ◆ 配置软件采用全中文界面

技术参数

机械数据			电气数据	
模块尺寸	长	121.5 mm	工作电压	9~36VDC
	宽	72.1 mm	功耗	<3W
	高	33.5 mm	通讯接口	1组RS485
安装方式	导轨安装		通信协议	Modbus RTU
环境数据			开关量输入	5组DI
工作温度	-25—60° C		继电器输出	3组DO
工作湿度	5 ~ 95% RH (无凝露或结冰)		温湿度	1组温湿度
大气压力	70kPa~110kPa		水浸检测	1组水浸

应用范围

配电柜

告警干接点

数据中心