

1、产品名称:智能物联网信息管理终端

2、产品型号: YWN-LW-N5014

3、技术参数

网络接口: 2个 100M/1000M 自适应以太网口支持聚合、异构可扩展 WiFi、4G 模块

**USB接口:**4个USB 2.0

VGA 输出接口: 1 个 VGA 接口 1 个 HDMI 接口支持异步输出

**串行接口:** 1-6 个 RS232 串行接口

**硬盘接口:**1 个 支持 2TB、4TB、6TB 硬盘

视频转发能力: 400M

接入方式: SDK 、协议 (GB/T 28181-2011, ONVIF)

输出方式:二次开发的 SDK 接口包、ONVIF 协议、RTSP、RTMP

支持的图像分别率:1080P、720P、D1、DCIF、2CIF、CIF、QCIF

**支持的图像格式:**MPEG4、H.264、H.265

摄像机通道数:单机≤100路

客户端: 支持(单机≤10台客户端)

**可扩展系统:**第三方门禁系统、消防系统、报警系统、道闸系统、停车场系统、智能分析系统、智能识别系统、视频会议系统、信息发布系统、环境监控系统等

接入方式:Modbus 协议接入、SDK 协议接入、数据库结构接入等

工作温度:0℃-60℃

工作湿度: 20%-80%RH