

专业从事LED显示屏、LED照明、智能交通与系统解决方案提供商

LED应用产品及系统集成解决方案提供商

户外屏 户内屏 小间距屏

LED显示屏

道路照明 室内商照 室内家居

LED照明

LED显示控制系统 智慧照明控制系统 灯联网

系统集成解决方案





LED小间距 显示屏 --指挥中心 大屏

项目图示 - 河北省公路管理局指挥调度中心室内LED全彩屏



河北省公路管理局指挥调度中心

项目技术参数 - 河北省公路管理局指挥调度中心室内LED全彩屏

项目	参数			
点间距(mm)	1.5625			
像素密度(P/m²)	409600			
箱体尺寸(w)x(h)	400mm*450mm			
箱体材质	铝压铸			
整屏分辨率(w)x(h)pixel	9984×2880			
屏体显示面积(w)x(h)	15. $6m \times 4$. $5m=70$. $2m^2$			
LED封装	1010			
显示屏亮度(cd/m²)	≥800			
视角	140° (水平)、140° (垂直)			
亮度均匀性	≥97%			
换帧频率	≥60HZ			
环路热备	箱体数据线信号备份			
逐点校正	支持逐点校正、色度校正,校正数据存储在模块里			
色温调节	3200 [~] 9300 K(可调节)			

项目设备清单 - 河北省公路管理局指挥调度中心室内LED全彩屏

清单编号	名称4	型号规格	単位	数量	单价 (万元) 总价 (万元)	备注
TS405	闭路监控子系统					
1	室内LED显示屏 C0401	显示尺寸: 4.5m(高)X15.6m(宽) 点间距: 1.5625mm 像素密度: 409600点/nf 显示颜色: 三合一表贴(1R1G1B) 视 角:水平140°,垂直140°	平米	1		不含包 边及外 装饰、敷 设电费用 等费用
2	LED控制器	三思/V3	项	1		
3	视频拼接处理		套	1		
4	控制电脑		套	1		
5	播放工作站		套	1		
6	显卡	W600六路显卡	套	1		
7	显示器	联想24寸LCD	套	6		
8	拼接回显功能	VPROCYBER PO-2	套	1		
9	52 口网络交换机	华为 S1700 交换机	台	1		
10	192 口网络交换机	华为S9306交换机	台	1		
11	PLC	上海三思,SS-DKXL	台	2		
12	机柜	宁波一舟、42U	套	2		
13	图形拼接应用软 件		套	1		
14	备件-LED显示单元	上海三思 C-0401	块	15		
15	备件-电源	台湾明纬PSP-200	块	5		
16	备品-LED显示单元	上海三思,C0401	套	2		
	合计					
	最终优惠价					

