R50工业级路由器





R50是一款通用的多网口物联网无线通信路由器,满足一站多设备接入需求。该系列产品支持3G/4G移动宽带网络制式,支持WIFI功能、串口DTU功能,可扩展GPS定位功能、可扩展双模块备份功能。采用高性能的32位专业网络通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,整体按工业级标准进行设计,安全、高速、稳定可靠。该系列产品集成丰富的网络协议,可广泛应用于金融,邮政,智能电网,智能交通,环保监测,消防监控,安防监控,水利监测,公共安全,广告发布,工业控制,地震监测,气象监测,仪表监测等行业。

功能特点:

- 自动拨号接入移动互联网,断线自动重连
- 链路实时监控
- 支持ICMP,TCP,UDP,Telnet,SSH,FTP,HTTP,HTTPS等
 网络协议
- 支持DHCP, DDNS, 防火墙, NAT, 以及DMZ主机等功能
- 多种VPN协议(PPTP、L2TP、IPSec、VPN)
- 支持WIFI热点功能
- 支持WAN口PPPOE功能
- 支持4个LAN口
- 支持双模备份功能

- 支持串口DTU数据透传功能
- 支持按需拨号(语音、短信或者数据触发)
- 支持UPnP 稳定可靠
- 支持有线与无线网络互为备份
- 支持GPS定位功能(扩展)
- 支持内部大容量存储(扩展)
- 支持WIFI广告portal功能(扩展)
- 支持基站辅助定位功能
- 支持远程管理功能,包含参数配置、固件升级、重启动、日 志查询、设备升级、在线监控

技术参数:

射频频段	WCDMA版:850/900/1900/2100Mhz EVDO版:800Mhz 4G版,FDD Band1/3/7/8/20 TDD Band38/39/40/41
WIFI	150Mbps 802.11n 14dBm(1T1R) 可扩展至300Mbps 802.11n 14dBm (2T2R)
性能	CPU:MIPS32 74K Core.333Mhz/560DMIPs Flash/RAM:64Mb/512Mb 软硬双看门狗设计,永不死机 EVDO 4G 理论带宽 UL:21Mbps DL:3.1Mbps DL:150Mbps UL:5.76Mbps UL:1.8Mpbs UL:50Mbps 串口波特率:1200~115200bps (RS232),1200~57600bps (RS485)
环境	工作温度:正常-30~+75℃ 存储温度:-40~+85℃ 湿度:<95%无凝结 磁兼容性能:静电放电抗干扰度试验等级3级 射频电磁辐射:抗干扰试验等级3级
功耗	输入电源: DC5~26V SIM/UIM卡操作电压: 3V/1.8V EVDO 4G
扩展定制	GPS/北斗(可选) WIFI广告portal功能 8GB、64GB存储
外观	外克:钣金外壳 外形尺寸:150×102×25.5mm 重量:450g Reset复位键

09 德传五洲 智慧地球