

# 上海翌虹信息技术有限公司

## 蓝牙低功耗模块



### EH-MC10

蓝牙版本: Bluetooth 4.1  
传输功率: +7.5dB  
接收灵敏度: -92.5dB  
天线: Chip or U.FL  
尺寸: 17.70 x 11.95x 2.2mm  
认证: BQB, FCC, CE, KC, IC, NCC, TELTEC, IFETE, ...



### EH-MC12

蓝牙版本: Bluetooth 4.2  
传输功率: +4dB  
接收灵敏度: -90.5dB  
天线: 陶瓷天线/U.FL接口  
尺寸: 17.70 x 11.95x 2.2mm  
认证: BQB, FCC, CE



### EH-MC20

蓝牙版本: Bluetooth 4.2  
传输功率: +7dB  
接收灵敏度: -92dB  
天线: PCB on Board  
尺寸: 18.10 x 12.05x 2.2mm  
认证: FCC, CE, IC, RoHs



### EH-MC30

蓝牙版本: Bluetooth 4.2  
传输功率: +4dB  
接收灵敏度: -93dB  
天线: 板载天线  
尺寸: 15.72 x 9.15x 2.2mm  
认证: BQB, FCC, CE, IC, RoHs



### EH-ES101

蓝牙版本: Bluetooth 4.2  
传输功率: +8dB  
接收灵敏度: -85dB  
天线: 板载天线  
尺寸: 7.0\*7.0\*1.0mm  
认证: FCC, RED, IC, RoHs, Bluetooth®



### EH-MC16

蓝牙版本: Bluetooth 5.0  
传输功率: +8dB  
接收灵敏度: -97dB  
天线: PCB on Board  
尺寸: 19.6\*14.5\*2.2mm  
认证: SRRC

## 蓝牙音频模块



### EH-MB05

蓝牙版本: Bluetooth 3.0+EDR  
传输功率: +4dB  
接收灵敏度: -86dB  
天线: Ext Antenna  
尺寸: 23.24 x 11.93 x 2.2mm  
认证: BQB, FCC, KC



### EH-MB18

蓝牙版本: Bluetooth 4.2+BLE  
传输功率: +8dB  
接收灵敏度: -90dB  
天线: Chip or U.FL  
尺寸: 30.4 x 15.26 x 2.4mm  
认证: BQB, FCC, CE, NCC, KC, SRRC, RoHs

## 经典蓝牙数传模块



### EH-MA41

蓝牙版本: Bluetooth 2.1+EDR  
传输功率: +4dB  
接收灵敏度: -84dB  
天线: PCB on Board  
尺寸: 25.8 x 13.4 x 2.2mm  
认证: BQB, FCC, CE, RoHs



### EH-MA46

蓝牙版本: Bluetooth 2.1+EDR  
传输功率: +17dB  
接收灵敏度: -84dB  
天线: Chip or U.FL  
尺寸: 25.8 x 13.4 x 2.2mm  
认证: BQB, FCC, CE, RoHs

## 蓝牙开发板



EH-MEVK-001



EH-MEVK-MC10-002



EH-MEVK-MC16



EH-MEVK-MC20-003



EH-MEVK-MC30-004



EH-MEVK-Mesh-005