



Introduction au langage de programmation PHP

[Accueil](#) ► [Mes cours](#) ► [Développement logiciel](#) ► [Intro PHP](#) ► [Les erreurs](#) ► [T.P. fonction calculer avec erreur](#)

T.P. fonction calculer avec erreur

Modifiez votre fonction `calculer()` pour qu'une erreur de type `E_USER_ERROR` soit déclenchée si le premier argument de la fonction n'est pas un opérateur parmi (+, -, /, *) ou si les arguments suivants ne sont pas tous des entiers. Le message de l'erreur sera "argument(s) invalide(s)".

Le nom script sera de la forme "fonction_calculer_erreur_nom_prenom.php". Vous remettrez une archive zip contenant ce fichier, le nom de l'archive sera de la forme "fonction_calculer_erreur_nom_prenom.zip".

État du travail remis

Numéro de tentative	Ceci est la tentative 1.
Statut des travaux remis	Aucune tentative
Statut de l'évaluation	Pas évalué
Dernière modification	vendredi 27 mars 2015, 14:12

Ajouter un travail

Modifier votre travail remis

NAVIGATION



Accueil

■ Ma page

Pages du site

Mon profil

Cours actuel

Intro PHP

Participants

Le langage PHP : introduction

Les types et les variables

Les opérateurs

Les structures de contrôle

Les structure de données

Les fonctions

Les erreurs



Les niveaux d'erreurs



T.P. fonction calculer avec erreur

Les fichiers

Les expressions rationnelles

PHP et HTML

Petite application

Mes cours

ADMINISTRATION[Administration du cours](#)[Réglages de mon profil](#)

Connecté sous le nom « [Arnaud Lemais](#) » ([Déconnexion](#))
[Intro PHP](#)