



# Introduction au langage de programmation PHP

[Accueil](#) ► [Mes cours](#) ► [Développement logiciel](#) ► [Intro PHP](#) ► [Les fichiers](#) ► [Opérations sur les répertoires](#)

## Opérations sur les répertoires

À l'image de la fonction `fopen()`, la fonction `opendir()` renvoie un descripteur sur un répertoire. À partir de ce descripteur, il est possible de parcourir l'ensemble des éléments (répertoires ou fichiers) contenus dans ce répertoire avec la fonction `readdir()`. La fonction `closedir()` permet de fermer le flux et de libérer la ressource. La fonction `scandir()`, elle, renvoie le contenu du répertoire sous forme d'un tableau.

```
1 <?php
2
3 // operations_repertoires_1.php
4 $dirname = '/home/patrice';
5 $dd = opendir($dirname);
6 while (($item = readdir($dd)) !== false) {
7     $item_name = $dirname . DIRECTORY_SEPARATOR . $item;
8     echo "$item_name => " . (is_dir($item_name) ? 'répertoire' : 'fichier')
9     . PHP_EOL;
10 }
11 closedir($dd);
```

Le fonction `getcwd()` renvoie le nom du répertoire courant. La fonction `chdir()` permet de changer le répertoire courant. Enfin la fonction `rmdir()` permet d'effacer un répertoire.

Fin

### NAVIGATION



[Accueil](#)

■ [Ma page](#)

[Pages du site](#)

[Mon profil](#)

[Cours actuel](#)

[Intro PHP](#)

[Participants](#)

[Le langage PHP : introduction](#)

[Les types et les variables](#)

[Les opérateurs](#)

[Les structures de contrôle](#)

[Les structure de données](#)

[Les fonctions](#)

[Les erreurs](#)

[Les fichiers](#)

[Inclusion de fichiers](#)

[Lecture rapide de fichier](#)

[Écriture rapide de fichier](#)

[Opérations sur les fichiers](#)

**[Opérations sur les répertoires](#)**

[Les constantes magiques](#)

[T.P. fonction copier\(\)](#)

[Les expressions rationnelles](#)

[PHP et HTML](#)

[Petite application](#)

[Mes cours](#)

**ADMINISTRATION**[Administration du cours](#)[Réglages de mon profil](#)

Connecté sous le nom « [Arnaud Lemais](#) » ([Déconnexion](#))  
[Intro PHP](#)