



Introduction au langage de programmation PHP

[Accueil](#) ▶ [Mes cours](#) ▶ [Développement logiciel](#) ▶ [Intro PHP](#) ▶ [Les fichiers](#) ▶ [T.P. fonction copier\(\)](#)

T.P. fonction copier()

Implémentez une fonction `copier()` qui effectuera la copie d'un fichier passé en argument. Cette fonction possédera deux paramètres de type string : le premier sera le fichier à copier (la source), le deuxième sera le fichier de destination. Si le fichier de destination n'existe pas il sera créé, sinon son contenu sera écrasé. Si le fichier source et le fichier destination ne portent pas la même extension alors une erreur fatale sera déclenchée avec pour message : "extension invalide".

Le nom du script sera de la forme "fonction_copier_*nom_prenom*.php". Vous remettrez une archive zip contenant ce fichier. Le nom de l'archive sera de la forme "fonction_copier_*nom_prenom*.zip".

État du travail remis

Numéro de tentative	Ceci est la tentative 1.
Statut des travaux remis	Aucune tentative
Statut de l'évaluation	Pas évalué
Dernière modification	vendredi 27 mars 2015, 14:16

Ajouter un travail

Modifier votre travail remis

NAVIGATION



Accueil

■ [Ma page](#)

[Pages du site](#)

[Mon profil](#)

[Cours actuel](#)

[Intro PHP](#)

[Participants](#)

[Le langage PHP : introduction](#)

[Les types et les variables](#)

[Les opérateurs](#)

[Les structures de contrôle](#)

[Les structure de données](#)

[Les fonctions](#)

[Les erreurs](#)

[Les fichiers](#)

[Inclusion de fichiers](#)

[Lecture rapide de fichier](#)

[Écriture rapide de fichier](#)

[Opérations sur les fichiers](#)

[Opérations sur les répertoires](#)

[Les constantes magiques](#)

**T.P. fonction copier()**

Les expressions rationnelles

PHP et HTML

Petite application

[Mes cours](#)

ADMINISTRATION

Administration du cours

Réglages de mon profil

Connecté sous le nom « [Arnaud Lemais](#) » ([Déconnexion](#))
[Intro PHP](#)