

Introduction au langage de programmation PHP

Accueil ▶ Mes cours ▶ Développement logiciel ▶ Intro PHP ▶ Les types et les variables ▶ Les booléens

Les booléens

Une donnée de type `boolean` peut prendre deux valeurs : `true` ou `false`. Les mots clés `true` et `false` sont insensibles à la casse. L'affichage d'une valeur `true` sera 1, l'affiche d'une valeur `false` sera... rien du tout. Dans certains cas, des valeurs d'autres types peuvent être considérées comme `true` ou `false`. Sont considérées comme `false` les valeurs :

Type	Valeur
integer	0
double	0.0
string	"" et " (chaîne vide) et "0"
array	[] (tableau vide)
object	null

```
1 <?php
2
3 // les_booleens_1.php
4 $var = true;
5 echo $var; // affiche 1
6 $var = false;
7 echo $var; // n'affiche rien
8 echo PHP_EOL;
```

Les chaînes précédées par `"/"` sont des commentaires sur une ligne. Ces chaînes ne seront pas exécutées par l'interpréteur. Il est aussi possible de créer des commentaires sur plusieurs lignes en insérant ces commentaires entre `"/"` et `"/"`.

```
1 <?php
2
3 // les_booleens_2.php
4 /*
5  * ces lignes
6  * ne seront pas
7  * exécutées
8  */
9 $var = true;
10 // cette ligne ne sera pas exécutée
11 echo $var;
12 echo PHP_EOL;
```

Fin

Intro PHP

Participants

Le langage PHP : introduction

Les types et les variables

 [Les variables](#)

 [Les types de données](#)

 **[Les booléens](#)**

 [Les entiers](#)

 [Les décimaux](#)

 [Les chaînes de caractères](#)

 [Les autres types](#)

 [Les constantes](#)

 [Test : types et variables](#)

Les opérateurs

Les structures de contrôle

Les structure de données

Les fonctions

Les erreurs

Les fichiers

Les expressions rationnelles

PHP et HTML

Petite application

[Mes cours](#)

ADMINISTRATION



Administration du cours

Réglages de mon profil

Connecté sous le nom « [Arnaud Lemais](#) » ([Déconnexion](#))

[Intro PHP](#)