



Introduction au langage de programmation PHP

[Accueil](#) ► [Mes cours](#) ► [Développement logiciel](#) ► [Intro PHP](#) ► [Les fonctions](#) ► [T.P. fonction calculer](#)

T.P. fonction calculer

Implémentez une fonction `calculer()` qui prendra en argument un opérateur parmi `+`, `-`, `/`, `*` (sous forme de chaîne de caractères), puis un nombre indéfini d'entiers (au minimum 2 entiers). Par exemple, `calculer('+', 1, 2, 3, 4, 5, 6)` ou encore `calculer('-', 20, 45)`. La fonction retournera le résultat du calcul.

Le nom script sera de la forme "fonction_calculer_nom_prenom.php". Vous remettrez une archive zip contenant ce fichier, le nom de l'archive sera de la forme "fonction_calculer_nom_prenom.zip".

État du travail remis

Numéro de tentative	Ceci est la tentative 1.
Statut des travaux remis	Aucune tentative
Statut de l'évaluation	Pas évalué
Dernière modification	vendredi 27 mars 2015, 14:09

Ajouter un travail

Modifier votre travail remis

NAVIGATION

[Accueil](#)

■ [Ma page](#)

Pages du site

Mon profil

Cours actuel

[Intro PHP](#)

Participants

Le langage PHP : introduction

Les types et les variables

Les opérateurs

Les structures de contrôle

Les structure de données

Les fonctions

[Les fonctions prédéfinies](#)

[Opérations sur les types et variables](#)

[Opérations sur les chaînes](#)

[T.P. voyelles et consonnes](#)

[Opérations sur les tableaux](#)

[T.P. occurrences](#)

[Les fonctions utilisateurs](#)

[T.P. fonction d'étoiles](#)

[Valeurs et références](#)

[T.P. fonction doubler](#)



**T.P. fonction calculer**

Les erreurs
Les fichiers
Les expressions rationnelles
PHP et HTML
Petite application

[Mes cours](#)**ADMINISTRATION**[Administration du cours](#)[Réglages de mon profil](#)

Connecté sous le nom « [Arnaud Lemais](#) » ([Déconnexion](#))
[Intro PHP](#)