1. 测试 Sensor_MAX30102.ino

将 MAX30102 传感器参考如下连线图连接至 ESP32 的 I2C 接口，并且上传当前文件夹中的 Sensor_MAX30102.ino 至 ESP32



当串口监视器中正常读数，说明传感器正常。传感器可以被连接至 Beacon 测试。

2. 烧录 Beacon 并且连接传感器

请您使用 USB-TTL 转换器将.cfg 文件烧录进 Beacon。

NanoBeacon Config Tool 中可以 Load 本文件夹中的 MAX30102.cfg 文件。



检查 XO 电容配置是否为 12



烧录流程请参考 Beacon 的 wiki：

https://wiki.dfrobot.com.cn/_SKU_TEL0168_Fermion_BLE_%E4%BC%A0%E6%84

%9F%E5%99%A8%E4%BF%A1%E6%A0%87#target_4

在烧录完成后，参考下图连接 Beacon 和传感器。

注：我们的.cfg 示例文件默认 SCL->GPIO7, SDA->GPIO3。



3. 上传 ESP32 代码并获取读数

将同目录下的 Beacon_MAX30102.ino 上传至 ESP32 主板。

并且将 Beacon 和传感器供电，供电方式可选 CR2032 纽扣电池，或者 VCC 和 GND 输入 3.3V。

您将会看到串口监视器中打印相关数据。