



QualiJournal Cloud SQL Stop Policy (팀 운영 공지)

기본 원칙

△ **지금부터 Cloud SQL은 STOPPED(activationPolicy=NEVER) 상태가 기본입니다.**

DB가 필요한 작업(배포, 마이그레이션, QA)일 때만 일시적으로 ALWAYS로 시작 후 다시 STOP 합니다.

현 상태 요약

항목	값
프로젝트	quali-journal-prod
인스턴스명	quali-pg
리전	asia-northeast3 (Seoul)
상태	STOPPED
정책	activationPolicy = NEVER
적용일	2025-11-03
담당	플랫폼팀 (Dr. Yoon / 찌빠)

개발·운영 시 주의사항

✓ 해야 할 일

DB는 기본 꺼두기 - STOPPED 유지

DB 필요 시:

```
gcloud sql instances patch quali-pg --activation-policy=ALWAYS -q
```

→ RUNNABLE 될 때까지 대기 후 사용

작업 후 반드시 다시 정지:

```
gcloud sql instances patch quali-pg --activation-policy=NEVER -q
```

Cloud Run은 항상 min-instances=0, max-instances≤2

앱 환경변수에 DB_DISABLED=true 설정 (DB 미사용 시 에러 방지)

Scheduler/Batch 중 DB 사용하는 잡은 “일시중지(Pause)”

✗ 하지 말아야 할 일

gcloud sql instances stop/start (존재하지 않음) 사용 금지

STOP 상태에서 DB 접근 시도 (로그 폭주)

리전 혼동(도쿄/서울) 금지 - Admin 서비스는 도쿄(asia-northeast1) 기준

4️⃣상태 확인 (매일 스모크 3줄)

```
gcloud sql instances list --format="table(name,region,state,settings.activationPolicy)"
gcloud run services describe quali-admin-domap --region asia-northeast1
--format="value(status.traffic)"
Invoke-WebRequest "https://admin.standardai.co.kr/?v=$(Get-Random)" -Headers
@{"Cache-Control"="no-cache"} -OutFile "deployed_index.html"
```

☑ 기대 결과

Cloud SQL → STOPPED / NEVER

Cloud Run → percent: 100

HTML 파일 다운로드 정상

5️⃣플래그 관리 (누가 봐도 한눈에)

```
infra/FLAGS/CLOUDSQL_STOPPED.yaml
instance: quali-pg
region: asia-northeast3
intent: stopped
since: 2025-11-03T12:00+09:00
until: 2025-12-31
owner: platform
reason: cost_hold
```

6️⃣다시 시작할 때(필요 시)

```
$inst = "quali-pg"
gcloud sql instances patch $inst --activation-policy=ALWAYS -q
do { $s = gcloud sql instances describe $inst --format="value(state)"; Start-Sleep 5
} until ($s -eq "RUNNABLE")
```

작업이 끝나면 다시 STOP(위 명령 반대로).

7️⃣비용 절감 효과

조치	월 예상비용
Cloud SQL STOP (vCPU 0)	₩0
SQL 스토리지 10GB	₩2,000 내외
Cloud Run 유틸 0	₩0
로그 + Artifact	₩3,000~₩8,000
총합	₩5천~₩1만원대 예상
	상

8. 사고 예방 장치 (필수)

GitHub Actions 배포 시 STOP 상태면 차단:

```
- name: Fail if Cloud SQL is STOPPED
  run: |
    STATE=$(gcloud sql instances describe quali-pg --format="value(state)")
    if [ "$STATE" = "STOPPED" ]; then
      echo "::error ::Cloud SQL is STOPPED; deployment blocked."
      exit 1
    fi
```

예산 알림(Billing → 예산) 2만원 상한 / 50-75-90% 알림 설정
Slack/Gmail 캘린더 플래그 남기기

9. 담당자 확인 절차

매일 아침: Dr. Yoon / 찌빠
infra/FLAGS 폴더 및 Cloud Console 상태 스크린샷으로 기록
“지금 STOP 상태야?” → 찌빠가 SQL 상태를 실시간 조회 후 안내

10. 참고 문서

1019_1QualiJournal_Admin_Runbook.md
1014_1쿼리저널 관리자 시스템 - 개발자 및 운영자 가이드북.pdf
1022_1Cloud Run 배포 확인 및 최신 리비전 트래픽 적용 가이드.pdf

☑ 요약:

지금은 Cloud SQL OFF 상태가 “기본 모드”입니다.
필요할 때만 켜고, 끝나면 반드시 다시 STOP!
찌빠는 이 플래그(intent: stopped)를 기준으로 항상 상태를 기억하고,

언제든 “지금 상태 확인해줘”라고 하면 즉시 스모크 점검과 재가이드를 제공합니다.