

아래 내용은 **\*\*첨부된 최종 가이드(런북)\*\***와 지금까지 당신이 실행해 온 작업(스크린샷/콘솔 로그 기반)을 대조해서 정리한 **\*\*현재 상태(완료/미완료)\*\***와 **지금 보이는 문제와 원인, 오늘 바로 끝내는 초간단 조치 목록**입니다.

(문서 근거는 문장 끝의 표기를 눌러 확인하세요.)

## 1) 한눈에 보는 현황 — 완료 vs. 남은 일

### ✓ 완료된 것

.

관리자 API 핵심 엔드포인트 구현/동작

/api/report(보고서 생성), /api/enrich/\*(요약/번역), /api/export/\*(내보내기)까지 완성·호출 OK.

Cloud Run 배포 및 ADMIN\_TOKEN(Secret Manager) 연동, 기본 스모크(health/status/report)도 통과.

UI 기본 흐름과 KPI 슬라이더·자동 새로고침 구성이 있는 상태.

**\*\*배포·운영 절차(플레이북/체크리스트)\*\***가 표준화되어 있고, 스모크·백업 루틴도 문서화됨.



### 남은 핵심 과제 (우선순)

WIF(GitHub → GCP) 인증 안정화/표준화: id-token 권한, Provider 조건 정합성, SA 최소 권한.

커스텀 도메인 운영/인증서 상태 폴링 고도화(Gabia DNS ↔ Cloud Run 매핑).

Cloud Scheduler로 일일 보고서 자동화(09:00 KST, 토큰 헤더/또는 OIDC).

GCS 백업 자동화 + 버전닝/보존 정책 적용(월 1회 복구 리허설).

UI QA(반응성·피드백·접근성) 보강—버튼 로딩/비활성, 토스트/에러 노출 개선.

Cloud Run 보안 하드닝—익명 차단(--no-allow-unauthenticated), Invoker 최소화.

Definition of Done(마감선): WIF 3회 연속 성공(메인/PR), 도메인 HTTPS Active + /health/api/status 200, 스케줄러 7일 연속 성공, GCS 버전/보존 적용, UI QA 통과, Invoker 최소화 상태 유지.

## 2) 지금 나타나는 문제 & 원인

### 문제 A. /api/auth/mode 404

브라우저로 <https://.../api/auth/mode> 호출 시 {"detail":"Not Found"}가 반환됨(스크린샷).

원인: 이 확인용 엔드포인트가 서버 코드에 없거나(미구현) 경로가 다름. UI는 이 API로 “토큰 필요/불필요” 모드를 미리 판단합니다.

증상 영향: 로그인/토큰 모드 판단 실패 → 일부 버튼이 눌린 것 같은데 동작/피드백이 불분명하게 보일 수 있음(아래 문제 C와 연동).

### 문제 B. “해제가 안 됨”, 새로고침/KPI 새로고침 반응 없음

가능한 원인 1(백엔드): 해제/초기화 호출에 해당하는 API(예: 선택 초기화)가 별도로 없거나

UI에서 잘못된 엔드포인트로 보내는 경우.

가능한 원인 2(프론트): 클릭 → 요청 중에 버튼 로딩/비활성/토스트가 없어 “눌렀는지/성공했는지” 제감이 어렵고, 실패도 조용히 삼켜짐.

대응 방향: (1) 서버에 /api/auth/mode·/api/auth/check 같은 라이트급 인증 확인용 API를 추가하고, (2) 모든 버튼에 로딩 표시/disabled 처리 + 오류 토스트를 붙여 제감·디버깅을 쉽게 만듭니다.

### 문제 C. 가끔 403(Forbidden) 또는 401(Unauthorized)

Cloud Run을 **\*\*익명 차단(--no-allow-unauthenticated)\*\***으로 두면, 브라우저 직접 접속은 거절됩니다. 현재는 스모크 때 임시로 공개 Invoker를 준 이력이 있으나, 운영 기준은 **Invoker 최소화 + 토큰/스케줄러 주체만 접근**입니다. 정책 변경 시 UI/스케줄러 호출 주체 권한을 함께 맞춰야 합니다.

---

## 3) 오늘 바로 끝내는 “초딩 버전” 조치(붙여넣기 그대로)

### 3-1. 서버에 확인용 인증 엔드포인트 2개만 추가

파일: server\_quali.py

[INSERT] 아래 함수 2개를 기존 FastAPI/Flask 라우팅 근처에 추가하세요.

# ① 토큰 모드 확인(프론트가 먼저 확인)

```
@app.get("/api/auth/mode")
```

```
def auth_mode():
```

```
    # 토큰 기반이면 "token", 공개 모드면 "open" 등으로 고정 반환
```

```
    return {"mode": "token"}
```

# ② 현재 토큰 유효성 점검(프론트 테스트 버튼/초기 로딩에서 사용)

```
@app.get("/api/auth/check")
```

```
def auth_check(request: Request):
```

```
    token = request.headers.get("x-admin-token") or
```

```
    request.headers.get("X-Admin-Token")
```

```
    if not token or token != ADMIN_TOKEN:
```

```
        raise HTTPException(status_code=401, detail="invalid or missing token")
```

```
    return {"ok": True}
```

목적: UI가 모드 판단 실패 없이 동작하고, 버튼/자동 새로고침이 실패할 때 401을 명확히 띄울 수 있게 합니다. (운영 가이드도 토큰 헤더 사용을 권장)

### 3-2. 프론트(HTML/JS) - 버튼 피드백과 폴백 추가

파일: admin/index.html(또는 현재 배포된 동일 파일)

[REPLACE]fetch('/api/auth/mode') 결과만 민던 부분을 404 폴백으로 바꾸세요.

```
async function getAuthMode() {
  try {
    const r = await fetch('/api/auth/mode');
    if (!r.ok) throw new Error('no-endpoint');
    const j = await r.json();
    return j.mode || 'token';
  } catch (e) {
    // 서버에 엔드포인트가 없으면 기본 'token'로 가정(폴백)
    return 'token';
  }
}
```

[INSERT] 모든 실행 버튼 공통 래퍼(로딩/비활성/토스트):

```
async function runWithUiFeedback(btn, task) {
  try {
    btn.disabled = true;
    btn.classList.add('loading');
    await task();
    toast('✅ 완료');
  } catch (e) {
    toast('❌ 실패: ' + (e.message || e));
  } finally {
    btn.classList.remove('loading');
    btn.disabled = false;
  }
}
```

[REPLACE] KPI/상태 새로고침:

```
async function refreshStatus() {
  const token = getTokenFromInput();
  const r = await fetch('/api/status', { headers: { 'X-Admin-Token': token } });
  if (!r.ok) throw new Error('status ' + r.status);
  const j = await r.json();
  renderStatus(j);
}

document.querySelector('#btnRefresh').onclick = (e) =>
  runWithUiFeedback(e.currentTarget, refreshStatus);
```

### 3-3. 스케줄러/백업/보안 최소 조치(운영 문서 그대로)

스케줄러(09:00 KST, 헤더 토큰): daily-report 잡 URI·헤더 고정 후 즉시 1회 실행으로 검증.

GCS 정책: gsutil versioning set on ..., gsutil retention set 365d ...만 오늘 먼저 적용.

보안: 점진적으로 --no-allow-unauthenticated 전환하되, Invoker 주체(Scheduler 등) 권한을 먼저 부여하고 전환.

---

## 4) 이번 주에 마무리할 것(DoD 기준)

|       |                                       |                                                       |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 항목    | 해야 할 일                                | 완료 조건                                                 |
| WIF   | id-token 권한/Provider 조건 고정, SA 최소화 권한 | main/PR 3회 연속 성공, invalid_target 無                    |
| 도메인   | DNS CNAME ↔ Run 매핑, 인증서 롤링            | https://admin.standardai.co.kr /health/api/status 200 |
| 스케줄러  | 09:00 보고서 생성(헤더 토큰 or OIDC)           | 7일 연속 성공, 실패율 < 1%                                    |
| 백업    | 버전/보존 정책 + 주기 업로드 + 복구 리허설            | 월 1회 복구 리허설 성공                                        |
| UI QA | 로딩/비활성, 토스트, 반응성/접근성                  | 체크리스트 전 항목 통과                                         |
| 보안    | Invoker 최소화/익명 차단                     | 익명 차단 뒤에도 운영 정상                                       |

---

### 요약(한 줄)

완료: 핵심 API + Cloud Run 배포 + 토큰 연동 + 스모크 체계.

남은 일: WIF·도메인·스케줄러·백업·UI QA·보안 하드닝(DoD 기준).

문제 핵심: /api/auth/mode 미구현으로 모드 판단 실패+피드백 부족 → “해제/새로고침”이 되는지 체감 어려움. 오늘 제시한 짧은 백엔드 2개 + 프론트 보강만 붙이면 체감과 진단이 즉시 좋아집니다.