

QualiJournal Admin 패치 미적용 문제 해결 가이드

문제 원인 파악

패치가 실제 서버에 적용되지 않았습니다. GitHub 저장소의 최신 커밋(735fd2a...)에서 admin/index.html 파일을 수정하여 토큰 입력/해제 버튼(btn-token-set, btn-token-clear)에 id와 data-action 속성을 추가하고, DOMContentLoaded 시점에 해당 버튼들과 “새로고침”, “KPI 새로고침” 버튼에 이벤트 핸들러를 연결하는 스크립트를 넣었습니다 ① ②. 이는 UI 버그를 수정하기 위한 패치였지만, **라이브 사이트**(https://admin.standardai.co.kr)에서는 이러한 수정 사항이 보이지 않았습니다.

라이브 사이트(BUILD: v2025-10-21_2323 표시)에서 ADMIN_TOKEN을 입력하면 최초 한 번 상태 표시는 갱신되지만, 이후 “새로고침”이나 “KPI 새로고침” 버튼을 눌러도 시간이 갱신되지 않고 API 호출도 일어나지 않았습니다. 또한 “해제” 버튼을 누르면 페이지가 새로고침되며 미인증 상태로 돌아갔습니다. 이는 **이벤트 핸들러가 연결되지 않은 구버전 UI의 전형적인 증상**으로, 최신 패치가 반영된 코드라면 버튼 클릭 시 /api/status 호출과 UI 업데이트가 매번 이루어져야 합니다 ③ ④. 해당 현상과 빌드 시각으로 미루어 볼 때, **GitHub에서 패치를 머지하고 CI가 빌드를 수행했다**라도 실제 Cloud Run 서비스에는 새로운 빌드가 배포되지 않은 것으로 판단됩니다 ⑤. 요약하면, 오류 원인은 **최신 패치가 프로덕션에 배포되지 않아서** 발생한 문제입니다.

단계별 해결 가이드

문제를 해결하기 위해서는 최신 패치가 라이브 서비스에 정상적으로 배포되도록 해야 합니다. 아래의 단계를 차례대로 수행하세요:

- 1. 패치 커밋 배포 확인:** 먼저 GitHub에서 QualiJournal 레포지토리의 main 브랜치에 수정 사항이 반영되어 있는지 확인합니다 (예: PR #41 "Update index.html"이 머지되었는지 확인). 변경사항이 없다면 PR을 머지하세요. 그 다음 **GitHub Actions**에서 “Deploy to Cloud Run” 워크플로우는 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. Actions 탭에서 해당 워크플로우가 녹색 체크(mark)로 표시되어 있어야 하며, 실패했다면 새로운 컨테이너 이미지가 빌드/배포되지 않은 것이므로 이후 과정 전에 **CI 문제를 우선 해결해야 합니다** ⑤.
- 2. Cloud Run 리비전 상태 확인:** 배포 워크플로우가 성공했다면, GCP 콘솔의 Cloud Run 페이지로 이동하여 해당 서비스의 **리비전** 목록을 확인합니다. 새로운 리비전이 생성되었는지, 그리고 **최신 리비전이 트래픽의 100%를 받고 있는지** 살펴보세요. 만약 여전히 이전 리비전에 트래픽이 남아있다면 최신 리비전으로 트래픽을 모두 할당해야 합니다. Cloud Run 대시보드의 **트래픽 관리** 설정에서 최신 리비전에 100% 트래픽을 주거나, gcloud CLI 사용이 가능하다면 다음 명령으로 같은 조치를 취할 수 있습니다 ⑥:

```
gcloud run services update-traffic <서비스이름> --to-latest --region <리전> --project <프로젝트ID>
```

이 작업을 통해 새로운 컨테이너 리비전이 서비스의 트래픽을 모두 처리하도록 합니다. (Cloud Run은 배포 시 기본적으로 최신 리비전에 트래픽 100%를 할당하지만, 수동 조치가 필요할 때도 있습니다.)

- 1. 브라우저 캐시 강제 리로드:** 서버 측 배포가 완료되었다면, **클라이언트(브라우저) 캐시** 때문에 이전 자바스크립트 파일이 남아 있을 수 있습니다. 최신 UI를 보기 위해 브라우저 캐시를 무시하고 새로고침하세요. **방법:** Chrome의 경우 **F12**를 눌러 개발자 도구를 열고 **Network** 패널에서 “Disable cache(캐시 비활성화)” 옵션을 켜주세요.

션을 체크한 뒤 **Ctrl + F5** (맥은 Cmd + Shift + R)를 누릅니다 7. 또는 주소에 임의의 쿼리 파라미터를 추가해 새 요청으로 인식시키는 방법도 있습니다 (예: `https://admin.standardai.co.kr/?refresh=123`) 8. 이렇게 하면 브라우저가 서버에서 최신 HTML/JS 파일을 다시 받아옵니다. **중요:** 배포 후에도 이 단계를 수행하지 않으면 브라우저가 캐시된 구버전 파일을 써서 계속 문제가 재현될 수 있습니다.

2. **기능 정상 작동 확인:** 이제 **ADMIN_TOKEN**을 입력하고 “입력” 버튼을 눌러 토큰을 저장한 뒤, “새로고침” 및 “KPI 새로고침” 버튼을 눌러봅니다. 최신 패치가 적용된 경우, 각 버튼 클릭 시 `/api/status` 엔드포인트 호출이 일어나고 (개발자 도구 Network 탭에서 200 OK 확인) 화면의 “마지막 확인” 시간이 누를 때마다 갱신되어야 합니다. 또한 “해제” 버튼을 누르면 로컬 저장소의 토큰이 제거되고 페이지가 새로고침되면서 `/api/status` 호출에 대해 401/403 응답이 나타나야 합니다. 이러한 동작이 확인되면 토큰 저장/해제 및 새로고침 기능이 정상적으로 복구된 것입니다. 만약 여전히 동작에 문제가 있다면, **새 빌드가 반영되었는지(리비전 및 트래픽 할당 확인)**와 **브라우저가 최신 파일을 불러오는지**를 다시 점검해야 합니다.

以上的 과정을 통해 최신 코드로 빌드된 컨테이너 이미지가 Cloud Run에서 서비스되고, 클라이언트도 최신 파일을 사용하게 되면 해당 문제는 해결됩니다.

배포 방식 (CI/CD 자동화)

현재 QualiJournal Admin 서비스는 **GitHub Actions**를 통한 **CI/CD 배포**로 운영되고 있습니다. 즉, main 브랜치에 커밋이 푸시되면 **자동으로 Cloud Run에 새로운 컨테이너를 빌드 및 배포**하도록 워크플로우가 구성되어 있습니다 9. 별도로 로컬에서 `gcloud run deploy`를 수동 실행하지 않아도, CI 파이프라인이 처리하는 구조입니다.

특히 저장소에는 브랜치 보호 규칙이 걸려 있어서, PR을 main에 머지하려면 “**Deploy to Cloud Run**” 등의 필수 체크가 통과해야 합니다. 이 체크는 PR 상황에서 워크플로우가 실제 배포 대신 빠르게 성공 신호만 보내도록 설정되어 있습니다 10. PR 머지 후 main 브랜치에서만 실제 배포 잡이 동작하게 되어 있으며, 해당 잡이 성공하면 새로운 리비전 이 Cloud Run에 배포됩니다. 이러한 자동 배포 프로세스를 따르는 한, **수동 배포는 가급적 지양**하는 것이 좋습니다 (임의로 수동 배포를 하면 GitHub상의 배포 기록과 실제 서비스 상태가 어긋날 수 있기 때문입니다).

Cloud Run에서 패치 적용 방법

Cloud Run은 **Docker 컨테이너 이미지**를 실행하는 서버리스 플랫폼입니다. 따라서 개별 HTML 파일만을 교체할 수 없고, **코드 변경 시 전체 애플리케이션 이미지를 다시 빌드하여 배포**해야 합니다 11. 이번 이슈의 경우도 수정된 `index.html` 파일을 서버에 직접 올리는 방식은 불가능하며, **레포지토리 코드에 변경 사항을 커밋하고 CI 파이프라인을 통해 새로운 이미지를 배포**하는 절차가 필요했습니다. 다행히 해당 패치는 이미 PR로 머지되었으므로, 위의 CI/CD 과정을 통해 **새 컨테이너 이미지가 빌드 및 Cloud Run에 배포**되는 것이 올바른 해결 방식입니다. (만약 GitHub Actions 배포 과정에서 에러가 발생했다면, 로그를 확인해 문제를 해결해야 합니다. 예를 들어 `.gcloudignore/.gitignore` 설정으로 `admin/index.html` 이 빌드에서 제외되지 않았는지 등의 사항을 점검하세요 12.)

참고: Cloud Run 배포 시에는 새 리비전을 생성하면서 환경 변수나 시크릿도 함께 설정됩니다. 현재 워크플로우에서는 **ADMIN_TOKEN** 시크릿을 Cloud Run 서비스에 주입하도록 설정되어 있습니다 13. 배포된 컨테이너는 시작 시 이 토큰을 이용해 `/api/status` 등의 응답을 확인하는 **스모크 테스트**를 수행하게 되어 있습니다 14 15. 이 자동 검증이 실패해도 배포는 이루어지지만, 문제가 있다면 Actions 로그에 경고가 표시되니 참고하시기 바랍니다 (“△ Smoke check skipped or failed.” 등).

Cloud Run 서비스 및 프로젝트 확인

마지막으로, **실제 배포 대상이 되는 Cloud Run 서비스와 GCP 프로젝트를 올바르게 확인**하는 것이 중요합니다. QualiJournal Admin은 도메인 `admin.standardai.co.kr`으로 서비스되고 있는데, 이 도메인이 연결된

Cloud Run 서비스를 찾아야 합니다. GitHub Actions 설정을 보면 배포 대상 프로젝트 ID는 `quali-journal-prod`, 서비스 이름은 `quali-journal-admin`으로 되어 있습니다 ¹⁶. 반면, 라이브 페이지 하단에 표시된 서비스 정보에는 “SERVICE: quali-admin-domap”으로 나타나는데, 이는 Cloud Run의 환경변수 `K_SERVICE`에 설정된 이름입니다. 두 이름이 다른 것으로 보아, **현재 도메인이 가리키는 Cloud Run 서비스가 `quali-admin-domap`이라는 이름으로 존재하거나 과거에 그렇게 배포되었을 가능성이 있습니다.**

배포 작업 후에도 수정사항이 반영되지 않았다면, **GCP 콘솔**에서 다음 사항들을 직접 확인해보세요:

- 올바른 프로젝트(예: `quali-journal-prod` 등)에서 Cloud Run 서비스를 조회하고, `admin.standardai.co.kr` 커스텀 도메인이 맵핑된 서비스를 찾습니다. 서비스 이름이 `quali-journal-admin`인지 또는 `quali-admin-domap`인지 확인하세요.
- 해당 서비스의 **리전**(Region)이 일치하는지 확인합니다 (GitHub Actions 설정상 리전은 `asia-northeast3`이며, 서울 리전을 가리킵니다).
- 서비스 상세 페이지에서 **리비전 기록**과 **트래픽 분배** 설정을 확인합니다. 최신 커밋 해시가 포함된 컨테이너 이미지로 배포된 리비전이 있는지 ¹⁷, 그리고 그 리비전에 트래픽 100%가 할당되어 있는지 ¹⁸ 확인하세요.
- 필요한 경우 **커스텀 도메인** 설정도 검토합니다. 새 서비스(`quali-journal-admin`)가 생성되었지만 도메인이 옛 서비스에 남아 있는 경우, 도메인을 새로운 서비스로 연결해야 할 수 있습니다. 그러나 일반적으로 동일한 서비스 이름으로 배포되었다면 이 단계는 필요 없습니다.

위 사항들을 모두 점검하고 조치하면, **최신 패치가 포함된 빌드가 Cloud Run 서버에 정상 반영될** 것입니다. 최종적으로 사용자 측에서도 새로고침을 통해 업데이트된 Admin UI 기능이 정상 동작하는지 확인하면서 이번 문제를 마무리하세요. ⁵ ¹⁹

¹ ² ³ ⁴ [index.html](#)

<https://github.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/blob/735fd2a3bb535142481ec4b75530dc52eccc24f1/admin/index.html>

⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ¹¹ ¹² ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ [1022_1Cloud Run 배포 확인 및 최신 리비전 트래픽 적용 가이드.pdf](#)

<file:///file-7X7JDAg5PPzVgjeeR8DG8V>

⁹ ¹⁰ ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ [deploy.yml](#)

<https://github.com/cdmacs1003-cyber/quali-journal/blob/735fd2a3bb535142481ec4b75530dc52eccc24f1/.github/workflows/deploy.yml>