

퀄리저널 어드민 인수인계 보고서

이 보고서는 기존 세션에서 수행한 **QualiJournal Admin** 서비스 운영 점검·배포 작업을 새로운 채팅 세션에서도 이어갈 수 있도록 요약한 문서입니다. 오류 해결 · 기능 검증 · 안정화 단계별로 진행한 내용을 간단한 순서와 함께 기록했습니다. 예시 명령어는 PowerShell 기준입니다.

1. 인프라 구성을 확인하며 시작하기

1.1 도메인 매핑 확인

- 서비스 도메인은 `admin.standardai.co.kr`이며 Cloud Run 도메인 매핑은 도쿄 리전 (`asia-northeast1`)에 있습니다.
- `gcloud beta run domain-mappings describe --domain admin.standardai.co.kr --region asia-northeast1` 명령으로 `routeName`이 `quali-admin-domap`임을 확인합니다.
- Point:** 도메인 매핑과 서비스 지역이 일치해야 합니다. domap 서비스는 도쿄 리전에서 운영합니다.

1.2 환경 변수 설정

주요 변수는 다음과 같습니다. | 변수 | 설명 | --- | --- | | `$PROJECT` | 배포 프로젝트 ID(예: `quali-journal-prod`) | | `$REG_SEO` | 소스 서비스가 배포되는 서울 리전(`asia-northeast3`) | | `$REG_TYO` | 도메인 매핑된 서비스(라이브 서비스)가 배포되는 도쿄 리전(`asia-northeast1`) | | `$SRC` | 소스 서비스 이름(`quali-journal-admin`) | | `$LIVE` | 도메인 매핑된 라이브 서비스 이름(`quali-admin-domap`) | | `$TOKEN` | `gcloud secrets versions access latest --secret=ADMIN_TOKEN` 로 가져오는 관리자 API 토큰 |

1.3 최신 리비전으로 트래픽 전환

- 서비스에 새 이미지가 배포되어도 트래픽이 이전 리비전을 가리키면 구버전 UI/JS가 계속 서빙됩니다.
- 아래 명령을 통해 도쿄 리전의 라이브 서비스를 **최신 리비전으로 100 %** 전환합니다.

```
gcloud run services update-traffic $LIVE --to-latest --region $REG_TYO --project $PROJECT
```

- PowerShell에서는 변수 치환을 위해 반드시 쌍따옴표(`"`)를 사용해야 하며, 지역은 도쿄(`asia-northeast1`)로 지정해야 합니다.
- 성공 시 latest revision 메시지와 함께 health endpoint 호출이 200을 반환합니다 ¹.

1.4 서비스 헬스체크

- 다음 3개 엔드포인트가 모두 200 코드를 반환하면 백엔드가 정상입니다.
- `/health` - 서비스 기동 여부
- `/api/status` - KPI 요약 (토큰 필요)
- `/api/report` - 일일 보고서 생성 (POST)
- PowerShell 예시:

```

$URL = (gcloud run services describe $LIVE --region $REG_TYO --project $PROJECT --
format "value(status.url)")
$TOKEN = (gcloud secrets versions access latest --secret=ADMIN_TOKEN --project
$PROJECT | Out-String).Trim()
(Invoke-WebRequest "$URL/health").StatusCode
(Invoke-WebRequest "$URL/api/status" -Headers @{Authorization="Bearer
$TOKEN"}).StatusCode
(Invoke-WebRequest "$URL/api/report" -Method Post -Headers @{Authorization="Bearer
$TOKEN"} -Body "").StatusCode

```

- 세 엔드포인트 모두 200일 때 **서버·토큰·보고서** 기능이 정상임을 의미합니다
【4116afa7-7d55-48cb-98ca-7a5993cfbf58 † screenshot】 .

2. 컨테이너 이미지 문제 해결

2.1 index.html 과 orchestrator.py 누락 문제

- 초기에 QualiJournal Admin 화면을 열면 “index.html이 없습니다.”, 파이프라인 실행 시 “orchestrator.py not found in image” 오류가 발생했습니다. 이는 컨테이너 이미지에 정적 파일과 스크립트가 포함되지 않은 것이 원인입니다.
- **Dockerfile** 을 다음과 같이 수정해 전체 소스와 필수 파일을 복사하도록 했습니다.

```

FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app

# 의존성 설치
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# 전체 소스 복사 (HTML/JS 포함)
COPY . .

# orchestrator.py와 server_quali.py를 복사해 API 실행에 필요한 파일을 보장
RUN set -eux; \
    if [ -f ./tools/orchestrator.py ]; then cp ./tools/orchestrator.py /
orchestrator.py; fi; \
    if [ -f ./orchestrator.py ]; then cp ./orchestrator.py /orchestrator.py; fi; \
    if [ -f ./admin/server_quali.py ]; then cp ./admin/server_quali.py /app/
server_quali.py; fi; \
    # UI가 찾는 index.html은 /app 루트에 위치해야 함
    if [ -f ./admin/index.html ]; then cp ./admin/index.html ./index.html; fi; \
    if [ -f ./admin/index_lite_black.html ] && [ ! -f ./index.html ]; then cp ./admin/
index_lite_black.html ./index.html; fi

ENV PYTHONUNBUFFERED=1 PYTHONIOENCODING=utf-8 PYTHONPATH=/app
CMD ["sh", "-c", "uvicorn server_quali:app --host 0.0.0.0 --port ${PORT:-8080}"]

```

- .dockerignore 파일에는 `!**/*.html` 규칙을 추가해 HTML 파일이 이미지에 포함되도록 했습니다.
- 이 수정 후 새 이미지를 빌드하여 `asia-northeast3` 아트워크리에 푸시한 뒤 domap 서비스에 배포했습니다. 최신 리버전으로 전환하면 UI가 정상적으로 로딩됩니다.

2.2 배포 절차

1. 루트 경로에서 빌드 및 푸시:

```
gcloud builds submit --tag asia-northeast3-docker.pkg.dev/$PROJECT/quali/qualijournal-admin:stable .
```

2. 도쿄 리전 서비스에 배포:

```
gcloud run deploy $LIVE --image asia-northeast3-docker.pkg.dev/$PROJECT/quali/qualijournal-admin:stable \
  --region $REG_TYO --project $PROJECT --allow-unauthenticated \
  --set-secrets "ADMIN_TOKEN=ADMIN_TOKEN:latest" --set-env-vars
  "PYTHONUTF8=1,PYTHONIOENCODING=utf-8"
gcloud run services update-traffic $LIVE --to-latest --region $REG_TYO --
project $PROJECT
```

3. 배포 후 항상 `?v=랜덤숫자` 를 붙여 브라우저 캐시를 무시하고 새 HTML/JS를 받아야 합니다.

3. UI 기능 검증 및 운영 팁

3.1 토큰 인증은 필수

- 관리자 UI는 모든 API 호출에 `Authorization: Bearer <토큰>` 헤더가 필요합니다.
- 화면 상단 **ADMIN_TOKEN** 입력창에 토큰을 입력하고 **[입력]** 버튼을 누르면 저장됩니다. 배지가 “인증됨”으로 바뀌어야 합니다.
- 인증되지 않은 경우 401 오류가 발생하므로 F12 콘솔에서 아래 명령으로 토큰을 직접 저장할 수 있습니다.

```
localStorage.setItem('ADMIN_TOKEN','<토큰 값>'); location.reload();
```

3.2 Ready 목록이 보이지 않을 때

1. 자동 새로고침을 끕니다. (30초 타이머 체크박스를 해제)
2. 게이트 슬라이더를 0으로 내립니다. Ready 데이터의 `score` 가 0.0인 경우 기본값 15에서는 모두 숨겨집니다.
3. 키워드 입력칸을 비웁니다. 키워드가 남아 있으면 해당 키워드만 필터링됩니다.
4. 날짜를 오늘 날짜로 맞춘 후 **[Ready 불러오기]**를 눌러 카드를 다시 로드합니다.
5. 여전히 보이지 않으면 주소창에 `?v=랜덤` 을 붙여 새로고침합니다.

콘솔에서 다음 코드를 실행하여 실제 Ready 항목 수를 확인할 수 있습니다. `items.length > 0` 이면 데이터는 서버에서 내려오고 있다는 의미입니다.

```
fetch(`/api/items?state=ready&date=${new Date().toISOString().slice(0,10)}`, {
  headers:{Authorization:'Bearer '+localStorage.ADMIN_TOKEN}
}).then(r=>r.json()).then(j=>alert('READY items = '+j.items.length));
```

3.3 키워드 파이프라인 검증

- 키워드 입력 → 수집→승인Top20→발행 버튼 순으로 누르면 키워드 파이프라인이 실행됩니다.
- 새로 만든 컨테이너에서는 collect / approve / publish 단계가 모두 ok:true 상태가 되어야 합니다.
- F12 Console에서 단계별 결과를 확인하거나 PowerShell에서 API를 직접 호출해 테스트할 수 있습니다:

```
$body='{ "keyword": "IPC-A-610", "use_external_rss": true }'
Invoke-WebRequest -Method Post "$URL/api/flow/keyword" -Headers
@{Authorization="Bearer $TOKEN"; "Content-Type"="application/json"} -Body $body |
Select-Expand Content
```

3.4 Export MD/CSV

- Ready 목록에 데이터가 채워진 후 Export Markdown / Export CSV 버튼을 클릭하면 파일을 다운로드할 수 있습니다.
- API 확인은 다음과 같이 할 수 있습니다:

```
(Invoke-WebRequest "$URL/api/export/md" -Headers @{Authorization="Bearer $TOKEN"}).StatusCode # 200
(Invoke-WebRequest "$URL/api/export/csv" -Headers @{Authorization="Bearer $TOKEN"}).StatusCode # 200
```

- 파일 내용이 비어 있다면 Ready 목록이 비었거나 승인되지 않은 상태일 수 있습니다. 먼저 gate slider 와 토큰을 확인하세요.

3.5 일일 보고서 자동화

- /api/report 엔드포인트를 통해 Markdown 형태의 일일 보고서를 생성할 수 있습니다.
- Cloud Scheduler를 설정하여 매일 09:00에 자동으로 호출하도록 구성할 수 있습니다. 예시:

```
gcloud scheduler jobs create http daily-report \
--schedule="0 9 * * *" --http-method=POST \
--uri="https://admin.standardai.co.kr/api/report" \
--headers "Authorization: Bearer $TOKEN" \
--location asia-northeast1
```

4. 다음 세션을 위한 핵심 체크리스트

1. 도메인(domap) → 도쿄 리전: 모든 트래픽 관련 명령은 asia-northeast1로 실행해야 합니다.

2. 최신 리비전 100 % 전환 후 브라우저 캐시 무시: `?v=랜덤` 을 붙여 새 HTML/JS를 받아야 UI가 최신 상태가 됩니다.
 3. **ADMIN_TOKEN 인증 여부 확인:** 배지가 “인증됨”인지 확인하고, 문제가 있을 경우 콘솔에서 `localStorage.setItem()` 로 직접 저장합니다.
 4. **게이트(slider) 0**, 키워드·날짜 필터 초기화 후 [Ready 불러오기]. 필요 시 콘솔에서 Ready 아이템 수를 확인합니다.
 5. **컨테이너 빌드 시** `index.html` · `orchestrator.py` **포함:** Dockerfile의 복사 및 경로 보정 규칙을 꼭 유지합니다. 누락될 경우 UI/파이프라인 오류가 다시 발생할 수 있습니다.
 6. **문서·코드 참고:** 리포지토리의 `admin/index.html` 은 UI의 동작(토큰 저장, 게이트 필터링, 자동 새로고침 등)을 정의하고 있으니 필요 시 참고합니다.
-

보고서의 내용을 기반으로 다음 세션에서 같은 문제를 반복하지 않고 바로 작업을 이어갈 수 있을 것입니다.

¹ Site Unavailable

<https://cloud.google.com/run/docs/reference/rest/v1/ObjectMeta>