

QualiJournal Admin QA 자동 점검 런북

소개

- 이 런북은 QualiJournal Admin 패널에서 최신 UI가 보이지 않을 때 문제를 해결하고, “QA 자동 점검” 버튼이 정상적으로 동작하도록 재배포하는 과정을 재현한다.
- 컨테이너 이미지에 `index.html` 이 포함되지 않아 구버전이 서빙되는 문제를 해결하고, `safeWire('btn-qa', 'runQa')` 바인딩을 포함한 신판 HTML을 배포하는 단계가 정리되어 있다.

준비

1. Google Cloud CLI와 프로젝트 권한을 가진 계정으로 로그인한다.
2. PowerShell에서 다음 환경 변수를 설정해 편의를 높인다. 서비스 이름과 지역은 실제 배포 환경에 맞게 수정한다.

```
$PROJECT="quali-journal-prod"
$REG_SEO="asia-northeast3" # 서울 리전: 소스 이미지 빌드/푸시
$REG_TYO="asia-northeast1" # 도쿄 리전: 도메인 매핑 서비스
$SRC="quali-journal-admin" # 메인 소스 서비스 이름
$LIVE="quali-admin-domap" # 도메인 매핑 서비스 이름
$TOKEN=(gcloud secrets versions access latest --secret=ADMIN_TOKEN --project $PROJECT |
Out-String).Trim()
```

1. 구버전 확인

1. 브라우저에서 `https://admin.standardai.co.kr/?v=random` 를 열어 Admin UI를 확인한다.
2. 페이지에 “QA 자동 점검” 버튼이 없거나 작동하지 않는다면 원격 HTML이 구버전일 수 있다. PowerShell에서 다음 명령으로 원격 `index.html` 에 신판 지문이 있는지 검사한다.

```
$u = "https://admin.standardai.co.kr/?v=$(Get-Random)"
Invoke-WebRequest $u -Headers @{ "Cache-Control"="no-cache" } -OutFile ".\remote.html"

# safeWire 구문과 QA 버튼 ID를 찾는다
findstr /C:"safeWire(\"btn-qa\", \"runQa\")" .\remote.html
findstr /C:"id=\"btn-qa\"" .\remote.html
```

1. 두 문자열이 모두 발견되지 않는다면 신판 HTML이 이미지에 포함되지 않은 것이다. 다음 단계로 이동한다.

2. HTML 포함 규칙 패치

컨테이너 이미지에서 HTML 파일이 누락되면 `index.html` 이 없는 구버전이 배포된다. 프로젝트 루트(`admin` 디렉터리)의 `.gcloudignore` 와 `.dockerignore` 두 파일에 아래 규칙이 없다면 추가한다.

```
!index.html
!index_lite_black.html
!**/*.html
```

이 규칙은 HTML 파일을 빌드 컨텍스트와 이미지에 포함하도록 하여 배포에 실패 시 UI를 사용하지 않게 한다.

3. 재배포 절차

1. `admin` 디렉터리로 이동한다.

```
cd "C:\Users\user\Desktop\퀄리저널\admin"
```

1. **메인 서비스(서울)**을 재배포하여 새 리버전을 생성한다. 이 과정에서 빌드 환경 변수를 통해 앱 엔트리포인트를 지정한다.

```
$PROJECT="quali-journal-prod"
$REGION="asia-northeast3"
$SERVICE="quali-journal-admin"

gcloud run deploy $SERVICE --source "." `
--region $REGION --project $PROJECT `
--set-build-env-vars "GOOGLE_ENTRYPOINT=uvicorn server_quali:app --host 0.0.0.0 --port 8080"
```

1. **도메인 매핑 서비스(도쿄)**를 동일한 소스 코드로 재배포한다.

```
$PROJECT="quali-journal-prod"
$REGION="asia-northeast1"
$SERVICE="quali-admin-domap"

gcloud run deploy $SERVICE --source "." `
--region $REGION --project $PROJECT `
--set-build-env-vars "GOOGLE_ENTRYPOINT=uvicorn server_quali:app --host 0.0.0.0 --port 8080"
```

1. 두 서비스 모두 최신 리버전에 트래픽을 100% 전환한다.

```
gcloud run services update-traffic quali-journal-admin --to-latest --region asia-northeast3 --
project $PROJECT
gcloud run services update-traffic quali-admin-domap --to-latest --region asia-northeast1 --
project $PROJECT
```

4. 실패 검증

1. 재배포 후 캐시를 우회하여 새로운 HTML을 다운받아 다시 지문을 검사한다.

```
$u = "https://admin.standardai.co.kr/?v=$(Get-Random)"
Invoke-WebRequest $u -Headers @{ "Cache-Control"="no-cache" } -OutFile ".\remote.html"

findstr /C:"safeWire(\"btn-qa\";\"runQa\")" .\remote.html
findstr /C:"id=\"btn-qa\"" .\remote.html
```

1. 두 문자열이 모두 검색되면 실패 HTML이 배포된 것이다. 그렇지 않다면 빌드 로그를 검토하고 `.gcloudignore` / `.dockerignore` 설정을 다시 확인한다.

5. QA 자동 점검 실행

1. 브라우저에서 `https://admin.standardai.co.kr/?v=12345` 를 연다(캐시를 우회하기 위해 `?v` 파라미터 사용).
2. 화면 상단의 **ADMIN_TOKEN** 칸에 토큰을 입력하고 **[입력]** 버튼을 클릭한다. 배지가 초록색 “인증됨”으로 변해야 한다.
3. 우측 **Admin Ops** 패널에서 **[QA 자동 점검]** 버튼을 1회 클릭한다. `runQa()` 함수가 다음 단계를 자동으로 수행하고 모달 창에 로그를 출력한다:
4. `/api/flow/keyword` 호출로 수집→승인Top20→발행 과정을 확인한다.
5. `/api/items?state=ready` 호출로 Ready 아이템 수를 조회한다.
6. `/api/items/{id}/publish` 호출로 첫 Ready 아이템을 발행한다.
7. `/api/export/md?preview=1` 와 `/api/export/csv` 호출로 Markdown/CSV 내보내기를 검증한다.
8. “ QA 완료” 토스트 메시지가 뜨면 QA 자동 점검이 성공한 것이다. 실패하면 네트워크, 토큰, API 엔드포인트를 점검한다.

6. 문제 해결

- **캐시 우회:** 새 리버전 확인 시 URL 끝에 `?v=<random>` 을 붙여 브라우저 캐시를 무시한다.
- **헬스 체크:** `/health` , `/api/status` 및 `/api/report` 엔드포인트가 모두 HTTP 200을 반환하면 서버와 토큰이 정상이다.
- **이미지 누락:** 컨테이너 로그에 `index.html` 또는 스크립트 누락 오류가 뜨면 `.dockerignore` 와 `.gcloudignore` 에 HTML 포함 규칙을 추가했는지 다시 확인한다.
- **배포 불일치:** 서울(소스 빌드)과 도쿄(도메인 매핑) 두 서비스를 모두 재배포하고 최신 리버전으로 전환해야 한다.

위 과정을 따르면 QualiJournal Admin 서비스의 구버전 문제를 해결하고 QA 자동 점검 기능을 정상적으로 실행할 수 있다.