

퀄리저널 Admin 개선 제안 — 작업 지도서(Work Instruction)

목적: “수집→선정→보고서/Export→발행” 전 과정이 끊기지 않고 돌아가도록

(1) 외부 RSS 활성화, (2) 게이트 임계값 API 조정, (3) 승인 UI 확인/복구, (4) 인증 후 상태 메시지 동기화,

(5) 다양한 키워드 실제 파이프라인 검증, (6) 버튼 상태/로깅 UX 보강, (7) 배포/캐시/트래픽 최신화까지 완료.

핵심 엔드포인트와 스모크 테스트·트러블슈팅은 운영/런북에 정리된 바와 동일 기준을 사용.

0. 시작 전 공통 준비 (운영·보안)

1.

도메인-서비스 매핑 확인

도메인 `admin.standardai.co.kr`이 `**Cloud Run 서비스 quali-admin-domap**`을 가리키는지 확인.

(도메인 매핑은 도쿄 리전 사용. 서비스 배포·운영은 이 기준을 따른다.)

최신 리비전 트래픽 100%

PowerShell에서 (홀파움표 금지! 변수 확장 이슈) 아래처럼 실행:

```
$SERVICE="quali-admin-domap"; $REGION="asia-northeast1";  
$PROJECT="quali-journal-prod"  
gcloud run services update-traffic $SERVICE --to-latest --region $REGION  
--project $PROJECT
```

→ PowerShell 따옴표 오류 방지 지침을 반드시 따른다.

브라우저 캐시 무시로 UI 새로 고침

`https://admin.standardai.co.kr/?v=랜덤` 로 열고 DevTools **Disable cache** 체크 후 테스트. (구버전 HTML/JS 잔존 방지)

토큰 준비

상단 `ADMIN_TOKEN` 입력 → 초록 배지 “인증됨” 확인 후 진행. 모든 Admin API는 토큰 필요.

1. 외부 RSS 설정 활성화 (데이터 씨앗 확보)

Ready/Export가 비는 대표 원인: 소스가 부족. config와 실행 옵션으로 외부 RSS를 켜다.

1-1. 설정 파일 반영

config.json에 예시처럼 추가:

```
{
  "external_rss": { "enabled": true, "max_total": 50 },
  "trusted_domains": ["reuters.com","apnews.com", "..."],
  "community": { "filters": { "kw_regex": "..." } }
}
```

이 파일을 실제 빌드 컨텍스트에 포함(.gcloudignore/.dockerignore에 포함 규칙 유지) 후 배포.

1-2. 실행(콘솔 또는 UI)

내부 수집이 비면 외부 RSS 강제 사용으로 파이프라인 스타트:

```
fetch('/api/flow/keyword', {
  method:'POST',
  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
  body: JSON.stringify({ keyword:'IPC-A-610', use_external_rss:true })
})
```

flow/stream에서 collect → approve → publish → done 도달 확인.

합격(DoD)

/api/items?state=ready에 문서가 뜨고, Export 파일이 비어 있지 않음.

2. 게이트 임계값 조정 API (승인 부족 시 Ready 만들기)

승인 10개인데 gate_required=15면 Ready가 비어 Export가 비게 됨. **임계값↓**로 테스트 통과 상태를 만든 뒤 원복.

2-1. API로 조정

브라우저 콘솔(또는 PowerShell)에서:

```
fetch('/api/config/gate_required', {
  method:'PATCH',
  headers: {'Content-Type': 'application/json'},
  body: JSON.stringify({ gate_required: 4 })
})
```

또는:

```
curl.exe -s -X PATCH "$URL/api/config/gate_required" `
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H "Content-Type: application/json" `
  -d "{\"value\":12}"
```

/api/status의 gate_required/ gate_pass 값 변화로 즉시 확인.

2-2. 원칙(운영)

품질 게이트는 기본 15. 부득이할 때만 일시 하향 후 보고서 생성 완료 즉시 원복.

합격(DoD)

/api/status에 gate_pass:true & Ready/Export 정상.

3. 승인 UI 확인/복구 (수동 승인 경로 확보)

팝업 차단 해제 후 “승인 UI 열기” 버튼 동작 여부 확인.

동작하지 않으면 새 탭으로 여는 로직으로 폴백(프런트 JS window.open(..., '_blank') 보강).

승인 UI에서 후보→승인 변경 후, /api/items?state=ready와 /api/status 수치 변경 확인.

KPI가 계속 0이면 이벤트 바인딩/토큰 헤더 누락 가능성. 아래 4.6절 조치 병행.

4. 인증 직후 상단/하단 상태 메시지 동기화 (UI 패치)

과거 증상: 상단 배지는 “인증됨”인데 하단 상태 메시지가 갱신되지 않음 → 바인딩/상태 갱신을 확실히.

4-1. 서버 라이트 API(권장·선택)

FastAPI에 확인용 2개 추가(아이디어):

GET /api/auth/mode : “token/open” 모드 회신

GET /api/auth/check : 토큰 OK/NG 간단히 회신

→ UI가 페이지 로드 즉시 호출해 모드를 잡고, 입력/해제 시에도 다시 치킨(검증).

4-2. 프런트 이벤트 바인딩/토큰 헤더 일원화

모든 API 요청에 Authorization: Bearer + X-Admin-Token 자동 부착(fetch 오버라이드)

버튼은 DOMContentLoaded 이후 재배선(무반응 방지).

→ 권장 스니펫은 다음과 같고, 이미 적용 가이드가 있으며 무한 재귀 방지 방식이다.

합격(DoD)

토큰 입력/해제/검증 시, 상·하단 상태와 KPI가 즉시 갱신되고, /api/status는 매 클릭마다 Network에 보임.

5. 다양한 키워드로 파이프라인 실검증

“준비 완료(Ready) 목록이 비어 Export가 빈 파일” 문제를 키워드 다양화+외부RSS로 해소.

5-1. 시험 키워드(예)

IPC-A-610, ESA, NASA 등으로 키워드 실행.

흐름 로그: collect → approve → publish → done이면 성공. Ready 불러오기로 목록 확인.

Export Markdown/CSV 내려받아 제목·출처·요약이 비지 않음을 확인.

합격(DoD)

중앙 결과창에 archive/...md, _selected.md, .csv 링크 생성, 내용 유효.

6. 버튼 상태·로그 UX 보강 (초간단 패치 포인트)

“눌렀는데 안 됨” 체감을 없애는 초·중급 공통 가이드.

로딩/비활성: 각 버튼 클릭 시 disabled=true + 스피너, 완료/오류 시 원복.

성공/오류 토스트: 요청 성공/실패를 토스트로 알림(예: “Ready 15건 로드됨”, “401: 토큰 갱신 필요”).

중복 클릭 방지: 스트림 작업(flow) 진행 중이면 동일 버튼 비활성.

DevTools 친화 로그: 모든 fetch 래퍼에서 console.debug({url, status, t}).

→ 이 UX 원칙은 사용자 UI 고도화 문서의 일관성·피드백·접근성 권고를 따른다.

7. 배포·트래픽·캐시 문제까지 한 번에 잠금

1.

Cloud Run 최신 리비전 100% 트래픽 재확인(2줄):

```
gcloud run services describe $SERVICE --region $REGION --project $PROJECT  
--format="value(status.traffic)"
```

```
gcloud run services update-traffic $SERVICE --to-latest --region $REGION  
--project $PROJECT
```

(PowerShell 따옴표 이슈 재주지)

도메인 매핑/배포 표준 절차(가비아 DNS, CNAME → ghs.googlehosted.com) 점검.

캐시 무시 강제 새로고침로 최신 HTML/JS 서빙을 검증(네트워크에 새 파일 시간 확인).

8. 운영 스모크(매일 30초) & 스케줄러

스모크 3종 (건당 HTTP 코드만 확인):

```
curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}\n" "$URL/health"
```

```
curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}\n" -H "Authorization: Bearer $TOKEN"  
"$URL/api/status"
```

```
curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}\n" -H "Authorization: Bearer $TOKEN"  
"$URL/api/report"
```

기대: 200/200/200. (무토큰은 401)

일일 자동화(09:00 KST):

Cloud Scheduler가 POST /api/report 호출(헤더 X-Admin-Token). 도메인 매핑 리전에 맞춰 설정.

9. 문제 발생 시 가장 빠른 복구 루트

.

Export/보고서가 비어 있음 → 외부 RSS 활성화 + `gate_required` 일시 하향 후 재실행.

버튼 무반응 → 이벤트 재바인딩/fetch 래퍼/토큰 헤더 동시 부착 확인. (구버전 배포·캐시 의심)

UI는 최신인데 API 401/403 → 토큰 미적용. 상단 입력→하단 KPI 동기화 수동 새로고침, 필요 시 /api/auth/check 애플리케이션으로 상태 판정.

최신 코드가 안 보임 → Cloud Run 트래픽 최신화 + 브라우저 캐시 무시.

10. 완료 기준(Definition of Done)

인증 배지 초록, /api/status200·KPI 실시간 반영.

collect→approve→publish 스트림 done 확인.

Ready 목록 채워짐 + Export(MD/CSV)비어있지 않음.

캐시 무시 상태에서 최신 HTML/JS 서빙.

스케줄러 200로 보고서 자동 생성.

(이 기준이 “개발 완료 정의”의 핵심 축과 일치한다.)

(부록) 바로 복붙하는 운영자 콘솔 단축키

.

게이트 하향(임시)

```
fetch('/api/config/gate_required',{method:'PATCH',headers: {'Content-Type':'application/json'},body:JSON.stringify({gate_required:10})})
```

→ /api/status 즉시 확인.

외부 RSS 모드 강제 실행

```
fetch('/api/flow/keyword',{method:'POST',headers: {'Content-Type':'application/json'},body:JSON.stringify({keyword:'IPC-A-610',use_external_rss:true})})
```

→ flow/stream에 done 표시 확인.

왜 이 절차가 “끝판왕 루트”인가?

실패 패턴(토큰/바인딩/캐시/트래픽) → 원인-대응이 이미 런북/리포트로 표준화되어 있고, 위 WI는 그 체크리스트를 “현장 복붙” 형태로 압축했다.

엔드포인트와 테스트법(status/gate/config/export/report)은 설계·운영 가이드의 동일 기준을 따른다.

UI 피드백·접근성·일관성은 사용자 UI 고도화 가이드의 원칙을 반영(로딩·토스트·중복 방지).