### Пятиминутка №1

- 1. **Расстояние Хэмминга** число несовопадающих координат векторов  $x, y \in E_a^n$ , обозначается через  $d(x, y) = |\{i \in \{1, ..., n\} : x_i \neq y_i\}|$ .
- 2. **Вес Хэмминга** число ненулевых координат вектора x, обозначается:  $\omega(x)$ ,  $\omega(x) = d(x,0)$ .
- 3. **Код** обозначается через C и является подмножеством кодовых слов:  $C \subseteq E_a^n$ .
- 4. Параметры кода (n, |C|, d), где: n длина кода, |C| мощность кода, d минимальное кодовое расстояние, т.е. минимум расстояний по всем парам кодовых слов из C.
- 5. **Кодер** биекция из множества информационных сообщений M,  $M \subseteq E^k$  в множество кодовых слов C.
- 6. **Принцип макисмума правдоподобия** пусть для передачи использовался код C, если y полученный вектор, то декодируем его в ближайшее кодовое слово  $x \in C$ .
- 7. Число исправлемых ошибок пусть C код с кодовым расстоянием d, и пусть при передаче кодового слова  $x \in C$  возникло не более  $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$  ошибок, тогда декодер восстановит сообщение.
- 8. **Число обнаруживаемых ошибок** пусть C код с кодовым расстоянием d, и пусть при передаче кодового слова  $x \in C$  возникло не менее 1 и не более (d-1) и из канала связи получили вектор y. В этом случае кодер может запросить снова передачу данных, так как y не кодовое слово. То есть код обнаруживает (d-1) ошибок.
- 9. **Линейный код** код C называется линейным, если C является векторным подпространством  $E_a^n$ .
- 10. Размерность линейного кода C число векторов в базисе C, обозначается через k.
- 11. Параметры линейного кода [n, k, d], где n длина кода, k размерность, d минимальное кодовое расстояние.
- 12. **Кодовое расстояние линейного кода** оно равно минимальному весу среди ненулевых кодовых слов.

- 13. **Порождающая матрица** матрица  $G_{k\times n}$  строки которой образуют базис C, называется порождающей матрицей кода C.
- 14. **Проверочная матрица** матрица  $H_{n-k\times n}$  имеющая n-k строк и n столбцов называется проверочной, если выполнено  $Hx^T=0^{n-k}$   $\Leftrightarrow x\in C.$
- 15. Порождающая матрица в каноническом виде порождающая матрица G называется заданной в каноническом виде, если  $G = [E_k|A]$ , где  $E_k$  единичная матрица.
- 16. Проверочная матрица в канониеском виде проверочная матрица H называется заданной в каноническом виде, если  $H = [A|E_{n-k}]$ , где  $E_{n-k}$  единичная матрица.
- 17. Теорема связывающая порождающую и проверочную матрицы если  $[E_k|A]$  порождающая матрица в каноническом виде кода C, тогда  $[-A^T|E_{n-k}]$  являестя проверочной матрицей в каноническом виде кода C. Верно и обратное.

### Пятиминутка №2

1. **Теорема о столбцах проверочной матрицы** Пусть H – проверочная матрица линейного кода C. Кодовое расстояние C равно d тогда и только тогда когда любые d-1 столбцов H линейно независимы и существует d линейно зависимых столбцов.

### Или кратко:

Пусть H - проверочная матрица линейного кода C, тогда  $d_C=d \Leftrightarrow \forall d-1$  столбцов проверочной матрицы H линейнонезависимы, и  $\exists d$  линейно зависимых столбцов.

#### 2. Замечание 1

- $^*$  двоичный код с проверочной матрицей H.
- Кодовое расстояние C равно 1 тогда и только тогда когда в его проверочной матрице H существует нулевой столбец.
- 3. Замечание 2 Кодовое расстояние C равно 2 тогда и только тогда когда в H нет нулевых столбцов и есть пара одинаковых столбцов.
- 4. Замечание 3 Кодовое расстояние C равно 3 тогда и только тогда когда в H нет нулевых столбцов, столбцы попарно различны и есть столбец равный сумме двух других.

5. **Код Хэмминга** Пусть  $r \ge 2$ . Двоичным кодом Хэмминга (с r проверками на четность) называется код с проверочной матрицей H, столбцами которой являются все ненулевые векторы длины r. Параметры кода Хэмминга:

 $n = 2^r - 1$  - длина кода;

k = n - r - размерность кода;

d=3 - минимальное кодовое расстояние (все векторы попарно различны, нет нулевых, сумма двух любых столбцов встречается в матрице.)

6. Граница Хэмминга. Теорема Пусть C –двоичный код длины n и кодовым расстоянием d. Тогда

$$|C| \le \frac{2^n}{\sum_{i=0}^{\lfloor (d-1)/2 \rfloor} C_n^i}$$

7. **Шаром** B(x, j) радиуса j с центром в векторе x называется множество всех векторов, находящихся на расстоянии Хэмминга не более j от x.

Или кратко:

$$B(x,j)=\{y\in E_q^n: d(x,y)\leq j\}$$

8. Граница Хэмминга для q-значных кодов Пусть C-q-значный код длины n и кодовым расстоянием d. Тогда

$$|C| \le \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{\lfloor (d-1)/2 \rfloor} C_n^i (q-1)^i}$$

9. *q*-значный код называется **совершенным** если его мощность достигает границы Хэмминга.

Или кратко:

 $C\subseteq E_q^n$  - совершенный код, если

$$|C| = \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{\lfloor (d-1)/2 \rfloor} C_n^i (q-1)^i}$$

10. Двоичный код Хэмминга является совершенным кодом с d=3.

Длина  $n = 2^r - 1$ 

Мощность кода равна  $2^{n-r}$ 

Кодовое расстояние 3

Граница Хэмминга:  $2^{n-r} \le 2^n/(1+n) = 2^{n-r}$ 

- 11. **Теорема (Граница Синглтона)** Пусть C q-значный код с параметрами n, |C|, d. Тогда  $log_q|C| \le n d + 1$ . e.g. C = (000), (111)
- 12. Полный четновесовой код  $\{x:x\in E^n.w(x)=0 (mod2)\}$  Параметры  $n,|C|=2^{n-1},d=2$
- 13. Граница Плоткина Пусть двоичный код длины n с минимальным расстоянием d, и 2d > n. Тогда справедливо неравенство

$$|C| \le 2|d/(2d-n)|$$

# Пятиминутка №3

1. **Код Адамара** Рассмотрим код , столбцы порождающей матрицы G которого состоят из всех ненулевых векторов длины k:

$$G = egin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
, этот код называется **кодом Адамара**.

Его параметры:  $[2^k - 1, k, 2^k - 1]$ 

- 2. **Утверждение**(**Код Адамара**) Код Адамара имеет параметры  $[2^k 1, k, 2^k 1]$  и достигает границы Плоткина.
- 3. Граница Варшамова Гилберта Пусть  $\sum_{i=0}^{d-2} C_{n-1}^i < 2^r$ . Тогда сущесвтует линейный код длины  $n,k \geq n-r,d' \geq d$ .
- 4. **Оптимальный код** Код, имеющий максимальную мощность среди всех кодов той же длинны и кодовым расстоянием называется **оптимальным**.

#### Пятиминутка №4

- 1. **Теорема (Конструкция Плоткина)** Пусть C и D коды одинаковой длины n с кодовым расстоянием  $d_1$  и  $d_2$  соответственно. Тогда код  $C^{2n} = \{(x, x + y)^n x \in C, y \in D\}$  имеет длинну 2n, мощность |C| \* |D|, кодовое расстояние  $min\{2d_1, d_2\}$ .
- 2. **Расширение кода** Пусть C двоичный код с кодовым расстоянием d, d-нечетное. Рассмотрим код:

$$\overline{C} = \{(x, \omega(x) \bmod 2) : x \in C\}$$

Параметры:  $\overline{C}$  :  $\overline{n} = n+1$ ,  $|\overline{C}| = |C|$ ,  $\overline{d} = d+1$ .

- 3. Выкалывание в коде Выкалывание кодовых координат представляет собой удаление символа в одной координате во всех кодовых словах. Если исходный код C имел параметры: (n, |C|, d), то код C', полученный выкалыванием из C, имеет следующие параметры: (n-1, |C'|, d'), где  $|C'| \leq |C|, d-1 \leq d' \leq d$  (заметим, что |C| = |C'|, если d > 1).
- 4. Укорочение кода Укорочение кода состоит в следующем:
  - Выбираем все кодовые слова, у которых i-й символ равен 0 (либо 1). Как правило, выбирается более мощная часть кодовой матрицы с фиксированной координатой i, если таковой нет, у которых символ в координате i равен 0;
  - Удаляем символы в выбранных словах.

Из кода C с параметрами (n; |C|; d) получается (n-1; |C'|; d') – код C', где |C'| > |C| = 2; d' > d.

- 5. **Утверждение (эквивалентность кода Хэмминга)** Всякий линейный совершенный код с кодовым расстоянием 3 есть код Хэмминга и наоборот.
- 6. Эквивалентные двоичные коды Двоичные коды C и D длины n называются эквивалентными, если существует перестановка координатных позиций  $\pi$  и вектор  $x \in E^n$ , такие что

$$x + \pi(C) = D$$
,

где  $x + \pi(C)$  определяется как следующий код:

$$\{x + (y_{\pi(1)}, ..., y_{\pi(n)}) : y \in C\}$$

Обозначим  $(y_{\pi(1)},...,y_{\pi(n)})$  через  $\pi(y)$ .

Перестановка  $\pi$  и сдвиг на x сохраняют расстояние между любыми словами:

$$d(x + \pi(y), x + \pi(y')) = d(\pi(y), \pi(y')) = d(y, y')$$

Поэтому эквивалентные коды имеют одинаковые параметры.

7. Смежный класс по коду Если C - линейный код длинны n, то смежным классом по коду C называется:

$$x + C = \{(x_1, ..., x_n) + y : y \in C\}$$

для некторого  $x \in E^n$ .

- 8. Замечание (смежные классы кода Хэмминга) Коды, эквивалентные коду Хэмминга все коды Хэмминга (содержащие  $0^n$ ) и смежные классы по ним, не содержащие  $0^n$ .
- 9. **Теорема Васильев, 1962** Пусть C произвольный двоичный совершенный код длинны n с кодовым расстоянием 3 и  $\lambda$  произвольная функция из кода C в множество  $\{0,1\}$ . И пусть  $|x| \doteq \omega(x) mod 2$ . Множество:

$$V_{C,\lambda} = \{ (x + y, |x| + \lambda(y), x) : x \in E^n, y \in C \}$$

является совершенным двоичным кодом длинны  $2 \cdot n + 1$  с кодовым расстоянием 3.

- 10. Следствие из теоремы Васильева Двоичные совершенные коды, не эквивалентные кодам Хэмминга, существуют для любой длины  $n,\ n\geq 15.$
- 11. **Теорема, Зиновьев, Леонтьев, Титвайнен, 1973** Пусть  $q = p^m$  тогда всякий нетривиальный (то есть отличный от всего пространства и имеющий мощность больше 2) совершенный код имеет параметры совпадающие с одним из следующих кодов:
  - 1. q-значный код Хэмминга,
  - 2. Двоичный кода Голея n = 23, k = 12, d = 7,
  - 3. Троичный (q=3) код Голея n=11, k=6, d=5.
- 12. Лидер смежного класса любой вектор наимешьнего веса в этом классе.
- 13. Утверждение о векторе ошибок Пусть y = c + e полученный вектор,  $c \in C$ . тогда вектор ошибок e принадлежит тому же смежному классу что и y.

#### Пятиминутка №5

1. Синдром вектора, его длина (для [n,k,d] кода)

Пусть используется линейный двоичный код длины n размерности k с проверочной матрицей H для передачи сообщений. Синдромом вектора  $y \in E^n$  называется вектор  $Hy^T$ .

Свойства синдрома:

1. Синдром вектор длины n-k.

- 2. Синдром кодового слова равен  $0^{n-k}$  .
- 3. Синдромы и смежные классы находятся во взаимно однозначном соответствии.
- 4. Синдром полученного вектора у равен сумме столбцов проверочной матрицы с номерами в позициях где произошли ошибки.
- 2. Вероятностью ошибки декодирования кода С называется средняя вероятность ошибки декодирования по всем словам, то есть

$$P_{mistake} = \frac{\sum_{c \in C} (1 - P(c|c))}{|C|}$$

3. Пропускная способность канала и скорость кода

Пусть р - вероятность искажения символа при передаче в канале связи. Пропускной способностью канала называется

$$C(p) = 1 + plog(p) + (1 - p)log(1 - p)$$

где  $log = log_2$ .

Скоростью кода С называется  $\frac{log|C|}{n}$  (если С-линейный, то процент информационных символов).

4. Теорема Шеннона

Для всякого канала с пропускной способностью C(p) и всяких  $\epsilon, R > 0, R < C(p)$  существует код достаточной большой длины и скорости R, что действуя по принципу максимума правдоподобия вероятность ошибки декодирования  $P_{mistake} < \varepsilon$ .

Поле

Полем называется алгебраическая система < F, +, \* >:

- 1. < F, + > комутативная группа с 0
- $2 < F \setminus 0, * >$  комутативная группа с 1
- 3.Для любых трех элементов  $a, b, c \in F$  выполнено a(b+c) = ab + ac

# 6. Порядок поля

Порядком поля называется число его элементов.

#### 7. Поле Галуа

Конечным полем или полем Галуа называется поле конечного порядка.

### 8. Характеристика поля

Характеристикой поля F называется минимальное неотрицательное число r, такое что сумма  $\underbrace{1+1+...+1+1}_r=0$ 

# 9. Теорема о порядке поля Галуа

Если порядок поля Галуа равен q, то  $q = p^m$ , где  $m \ge 1$  и p-простое число, равное характеристике поля.

# Дополнительно к 5 пятиминутке

- 1. Пусть дан линейный код с параметрами [n,k,d], q=2. Опишите кратко структуру таблицы стандартного расположения (что собой представляют строки и столбцы, сколько их).
- 2. Пусть дан линейный код и его смежный класс. Может ли так случиться, что в смежном классе кодовых слов меньше, чем в коде? Ответ поясните.
- 3. Пусть дан линейный код с параметрами [n,k,d]. Напишите и объясните, сколько существует различных смежных классов этого кода.
- 4. Верно ли, что синдромы двух слов из различных смежных классов линейного кода должны иметь разные синдромы? Ответ поясните.

#### Пятиминутка №6

### 1. Идеал

Пусть K - кольцо, подкольцо I кольца K называется **идеалом**, если  $\forall i \in I, \forall k \in K: ik \in I$ 

#### 2. Неприводимый многочлен

Многочлен  $f(x) \in F_p[x]$  называется **неприводимым**, если он **нормированный** (старший коэффициент равен 1) и не раскладывается в произведение многочленов меньшей степени из  $F_p[x]$ .

### 3. Теорема

Пусть f(x) - неприводимы многочлен из  $F_p[x]$  степени m. Тогда  $F_p[x]\diagup(f(x))$  - поле Галуа  $GF(p^m)$ .

#### 4. Порядок элемента группы

Порядком элемента  $\alpha$  группы называется наименьшее положительное число l:  $\alpha^l=1$ .

# 5. Примитивный элемент поля

Примитивным элементом  $\alpha$  поля  $GF(p^m)$  называется элемент порядка  $p^m-1$ . То есть выполнено:

$$GF(p^m)/0 = \{1, \alpha, \alpha^2, ..., \alpha^{p^m-2}\}$$

### 6. Лемма 1

Пусть G - комутативная группа, тогда если  $\alpha$  - элемент порядка l, то  $\alpha^k$  - элемент порядка  $\frac{l}{(k.l)}$ 

### 7. Лемма 2

Пусть G - комутативная группа,  $\alpha$  - элемент порядка l,  $\beta$  - элемент порядка k, (k,l)=1, тогда  $\alpha\beta$  - элемент порядка kl.

# 8. Теорема

Во всяком поле Галуа  $GF(p^m)$  существует **примитивный** элемент.

# 9. Следствие (Теорема Ферма)

Для всякого элемента  $\beta$  поля  $GF(p^m)$  выполнено:  $\beta^{p^m-1} - \beta = 0$ 

# 10. Следствие (Теорема Ферма, другая формулировка)

В  $GF(p^m)$  выполнено:

$$\prod_{\beta \in GF(p)} (x - \beta) = x^{p^m} - x$$

# 11. Следствие

Пусть  $\alpha$  - примитивный элемент поля Галуа  $GF(p^m)$ . Тогда  $\alpha^i$  - примитивный элемент  $\Leftrightarrow (i, p^m - 1) = 1$