## Пятиминутка №1

- 1. Расстояние Хэмминга число несовопадающих координат векторов  $x, y \in E_a^n$ , обозначается через  $d(x, y) = |\{i \in \{1, ..., n\} : x_i \neq y_i\}|$ .
- 2. Вес Хэмминга число ненулевых координат вектора x, обозначается:  $\omega(x)$ ,  $\omega(x) = d(x,0)$ .
- 3. **Код** обозначается через C и является подмножеством кодовых слов:  $C \subseteq E_a^n$ .
- 4. Параметры кода (n, |C|, d), где: n длина кода, |C| мощность кода, d минимальное кодовое расстояние, т.е. минимум расстояний по всем парам кодовых слов из C.
- 5. **Кодер** биекция из множества информационных сообщений M,  $M \subseteq E^k$  в множество кодовых слов C.
- 6. **Принцип макисмума правдоподобия** пусть для передачи использовался код C, если y полученный вектор, то декодируем его в ближайшее кодовое слово.
- 7. Число исправлемых ошибок пусть C код с кодовым расстоянием d, и пусть при передаче кодового слова  $x \in C$  возникло не более  $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$  ошибок, тогда декодер восстановит сообщение.
- 8. Число обнаруживаемых ошибок пусть C код с кодовым расстоянием d, и пусть при передаче кодового слова  $x \in C$  возникло не менее 1 и не более (d-1) и из канала связи получили вектор y. В этом случае кодер может запросить снова передачу данных, так как y не кодовое слово. То есть код обнаруживает (d-1) ошибок.
- 9. **Линейный код** код C называется линейным, если C является векторным подпространством  $E_a^n$ .
- 10. Размерность линейного кода C число векторов в базисе C, обозначается через k.
- 11. Параметры линейного кода [n, k, d], где n длина кода, k размерность, d минимальное кодовое расстояние.
- 12. **Кодовое расстояние линейного кода** оно равно минимальному весу среди ненулевых кодовых слов.

- 13. **Порождающая матрица** матрица G строки которой образуют базис C, называется порождающей матрицей кода C.
- 14. **Проверочная матрица** матрица H имеющая n-k строк и n столбцов называется проверочной, если выполнено  $Hx^T=0^{n-k}\Leftrightarrow x\in C.$
- 15. Порождающая матрица в каноническом виде порождающая матрица G называется заданной в каноническом виде, если  $G = [E_k|A]$ , где  $E_k$  единичная матрица.
- 16. Проверочная матрица в каноническом виде проверочная матрица H называется заданной в каноническом виде, если  $H = [A|E_{n-k}]$ , где  $E_{n-k}$  единичная матрица.
- 17. Теорема связывающая порождающую и проверочную матрицы если  $[E_k|A]$  порождающая матрица в каноническом виде кода C, тогда  $[-A^T|E_{n-k}]$  являестя проверочной матрицей в каноническом виде кода C. Верно и обратное.

## Пятиминутка №2

1. **Теорема о столбцах проверочной матрицы** Пусть H – проверочная матрица линейного кода C. Кодовое расстояние C равно d тогда и только тогда когда любые d1 столбцов H линейно независимы и существует d линейно зависимых столбцов.

## 2. Замечание 1

- \* двоичный код с проверочной матрицей H.
- Кодовое расстояние C равно 1 тогда и только тогда когда в его проверочной матрице H существует нулевой столбец.
- 3. Замечание 2 Кодовое расстояние C равно 2 тогда и только тогда когда в H нет нулевых столбцов и есть пара одинаковых столбцов.
- 4. Замечание 3 Кодовое расстояние C равно 3 тогда и только тогда когда в H нет нулевых столбцов, столбцы попарно различны и есть столбец равный сумме двух других.
- 5. **Код Хэмминга** Пусть  $r \geq 2$ . Двоичным кодом Хэмминга (с r проверками на четность) называется код с проверочной матрицей H, столбцами которой являются все ненулевые векторы длины r.

6. **Граница Хэмминга. Теорема** Пусть C –двоичный код длины n и кодовым расстоянием d. Тогда

$$|C| \le \frac{2^n}{\sum_{i=0}^{(d-1)/2} C_n^i}$$

- 7. **Шаром** B(x, j) радиуса j с центром в векторе x называется множество всех векторов, находящихся на расстоянии Хэмминга не более j от x.
- 8. Граница Хэмминга для q-значных кодов Пусть C-q-значный код длины n и кодовым расстоянием d. Тогда

$$|C| \le \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{(d-1)/2} C_n^i (q-1)^i}$$

- 9. *q*-значный код называется **совершенным** если его мощность достигает границы Хэмминга.
- 10. Двоичный код Хэмминга является совершенным кодом с d=3.

Длина  $n=2^r-1$ 

Мощность кода равна  $2^{n-r}$ 

Кодовое расстояние 3

Граница Хэмминга:  $2^{n-r} \le 2^n/(1+n) = 2^{n-r}$ 

- 11. **Теорема, Зиновьев, Леонтьев, Титвайнен, 1973** Пусть  $q = p^m$  тогда всякий совершенный код имеет параметры совпадающие с одним из следующих кодов:
  - 1. q-значный код Хэмминга,
  - 2. Двоичный кода Голея n=23, k=12, d=7,
  - 3. Троичный (q=3) код Голея n=11, k=6, d=5.
- 12. **Теорема (Граница Синглтона)** Пусть C –q-значный код с параметрами n, |C|, d. Тогда  $log|C| \le n d + 1$ . e.g. C = (000), (111)
- 13. Полный четновесовой код  $\{x: x \in E^n.w(x) = 0 (mod 2)\}$  Параметры  $n, |C| = 2^{n-1}, d = 2$

14. **Граница Плоткина** Пусть – двоичный код длины n с минимальным расстоянием  $d,\,2d>n.$  Тогда справедливо неравенство

$$|C| \le 2\lfloor d/(2d-n) \rfloor$$

.