INTERIOR / EXTERIOR OM3 / OM4

6 o 12 hilos | JET · No metálico

Cable de fibra óptica multimodo con tubo holgado central, gel y refuerzo de hilos de vidrio. Familia comercial para uso interior / exterior.

CONSTRUCCIÓN Y PARÁMETROS ÓPTICOS	
Tipo de fibra / presentación	Multimodo · 6 o 12 fibras
Variante documentada por fabricante	OM3-300
Longitudes de onda	850 / 1300 nm
Atenuación a las longitudes indicadas	3,5 / 1,5 dB/km
Tubo holgado PBT con gel · diámetro	2,5 ± 0,1 mm
Refuerzo	Hilos de vidrio; construcción no metálica
Diámetro exterior del cable	6,0 ± 0,2 mm
Cubierta exterior	Material y color no especificados en la ficha recibida

PRESTACIONES MECÁNICAS Y AMBIENTALES	
Parámetro	Largo plazo / Corto plazo
Tracción máxima	250 N / 800 N
Resistencia máxima al aplastamiento	300 / 1.000 N por 100 mm
Radio mínimo de curvatura	20D dinámico / 10D estático; D = diámetro del cable
Operación y almacenamiento	-20 °C a +70 °C

SUMINISTRO Y CONTROL DE CALIDAD

Superficie sin daños ni porosidades. Embalaje en carrete de madera con protección de madera. Longitud de cada tramo: al menos 1.000 m; otras longitudes por acuerdo. Los tramos de un mismo lote deben tener longitudes similares en lo posible. El informe de inspección incluye número de inspección, tipo de cable, cantidad y tipo de fibras, longitud y otros datos.

ALCANCE DE LA INFORMACIÓN

Se conserva la agrupación comercial OM3 / OM4. La ficha JET recibida documenta OM3-300 y no incluye OM4; las prestaciones de la variante OM4 requieren confirmación del fabricante. La ficha recibida no declara LSZH, peso, certificaciones ni ensayos de reacción al fuego. No se atribuyen esas características al producto. Confirmar la variante y el metraje al cotizar.

Fuente: JET-12C specs.pdf · JET 6-12 fibras. Adaptación al español: 27/10/2026.