

ARMADA MULTIMODO OM3 / OM4

6 o 12 hilos · GYXTW · Cubierta PVC

6 / 12 HILOS


Cable multimodo armado para backbone, redes de campus, ductos y tendidos exteriores donde se requiere protección contra roedores y alta resistencia mecánica.



APLICACIONES

- Ductos exteriores
- Entierro directo
- Redes troncales ISP
- Redes industriales
- Infraestructura de campus

CONSTRUCCIÓN DEL CABLE



- Cubierta exterior de PVC
- Cinta de acero corrugado
- Cinta bloqueadora de agua
- Tubo holgado PBT con gel
- Fibras ópticas de 250 μ m
- Dos alambres de acero

CARACTERÍSTICAS

- **PROTECCIÓN**
Armadura de cinta de acero corrugado para resistencia al impacto y aplastamiento.
- **EXTERIOR**
Tubo holgado con gel y cinta bloqueadora de agua para ambientes exigentes.
- **TRACCIÓN**
Dos alambres de acero paralelos como miembros de fuerza longitudinal.

IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS (TIA/EIA-598)

1 Azul	2 Naranja	3 Verde	4 Marrón	5 Gris	6 Blanco	7 Rojo	8 Negro	9 Amarillo	10 Violeta	11 Rosa	12 Aqua
-----------	--------------	------------	-------------	-----------	-------------	-----------	------------	---------------	---------------	------------	------------

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PARÁMETRO	VALOR
Tipos de fibra	OM3 u OM4 multimodo 50/125 μ m
Número de fibras	6 o 12
Estándares ópticos	TIA-492AAAC (OM3) / TIA-492AAD (OM4)
Construcción	Tubo holgado central GYXTW
Cubierta exterior	PVC negro
Armadura	Cinta de acero corrugado (CST)
Bloqueo de agua	Cinta hidroexpansible y tubo con gel
Resistencia al aplastamiento	1.000 N/100 mm
Carga máxima de tracción	1.500 N
Diámetro exterior nominal	8,3 $\pm$ 0,2 mm
Peso nominal	70 kg/km
Radio mínimo de curvatura	10D instalado / 20D bajo carga
Temperatura de operación	-20 °C a +60 °C
Longitud estándar de carrete	2 km; venta por metros según disponibilidad

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

- ✓ IEC 60794
- ✓ IEC 60793-2-10
- ✓ TIA/EIA-598
- ✓ RoHS
- ✓ ISO 9001:2015

Valores nominales basados en la ficha de familia del fabricante. Confirmar presentación, metraje y tolerancias al cotizar.