

INDOOR / OUTDOOR OM3 / OM4

6 o 12 hilos · Cubierta LSZH

6 / 12 HILOS


Cable multimodo no metálico para backbone, centros de datos, redes empresariales y enlaces interiores o exteriores que requieren baja emisión de humo y cero halógenos.



APLICACIONES

- Redes empresariales
- Redes de campus
- Centros de datos
- Telecomunicaciones
- Instalaciones interiores y ductos

CONSTRUCCIÓN DEL CABLE



- Cubierta exterior LSZH
- Tubo holgado PBT con gel
- Construcción no metálica
- Miembros de fuerza de hilo de vidrio
- Fibras ópticas de 250 µm

CARACTERÍSTICAS

- LSZH**
Cubierta de baja emisión de humo y cero halógenos para espacios interiores.
- NO METÁLICO**
Miembros de fuerza de hilo de vidrio y construcción dieléctrica.
- VERSÁTIL**
Apto para redes empresariales, campus, ductos y backbone de centros de datos.

IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS (TIA/EIA-598)

1 Azul	2 Naranja	3 Verde	4 Marrón	5 Gris	6 Blanco	7 Rojo	8 Negro	9 Amarillo	10 Violeta	11 Rosa	12 Aqua
-----------	--------------	------------	-------------	-----------	-------------	-----------	------------	---------------	---------------	------------	------------

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PARÁMETRO	VALOR
Tipos de fibra	OM3 u OM4 multimodo 50/125 µm
Número de fibras	6 o 12
Estándares ópticos	TIA-492AAAC (OM3) / TIA-492AAD (OM4)
Construcción	Tubo holgado central no metálico
Cubierta exterior	LSZH negro
Miembro de fuerza	Hilos de vidrio
Bloqueo de agua	Tubo holgado con gel
Resistencia al aplastamiento	1.000 N/100 mm
Carga máxima de tracción	800 N
Diámetro exterior nominal	6,0 ± 0,2 mm
Peso nominal	35 kg/km
Radio mínimo de curvatura	10D instalado / 20D bajo carga
Temperatura de operación	-20 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +70 °C
Longitud estándar de carrete	2 km; venta por metros según disponibilidad

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

- ✓ IEC 60794
- ✓ IEC 60793-2-10
- ✓ TIA/EIA-598
- ✓ RoHS
- ✓ ISO 9001:2015

Valores nominales basados en la ficha de familia del fabricante. Confirmar presentación, metraje y tolerancias al cotizar.