ARMADA MONOMODO OS2

12 hilos | GYXTW · Armadura de acero corrugado

Cable de fibra óptica monomodo para exteriores, con tubo holgado central, gel, cinta bloqueadora de agua y armadura metálica.

CONSTRUCCIÓN Y PARÁMETROS ÓPTICOS	
Tipo de fibra / presentación	OS2 monomodo · 12 fibras
Tipo de fibra	G652D (G.652.D)
Longitudes de onda	1310 / 1550 nm
Atenuación a las longitudes indicadas	0,36 / 0,24 dB/km
Tubo holgado PBT con gel · diámetro	2,5 ± 0,1 mm
Protección	Cinta bloqueadora de agua y cinta de acero corrugado
Alambres de acero · diámetro	0,7 ± 0,05 mm
Diámetro exterior del cable	8,3 ± 0,5 mm

PRESTACIONES MECÁNICAS Y AMBIENTALES	
Parámetro	Largo plazo / Corto plazo
Tracción máxima	300 N / 1.000 N
Resistencia máxima al aplastamiento	300 / 1.000 N por 100 mm
Radio mínimo de curvatura	20D dinámico / 10D estático; D = diámetro del cable
Operación y almacenamiento	-20 °C a +70 °C

SUMINISTRO Y CONTROL DE CALIDAD

Superficie sin daños ni porosidades. Embalaje en carrete de madera con protección de madera. Longitud de cada tramo: al menos 1.000 m; otras longitudes por acuerdo. Los tramos de un mismo lote deben tener longitudes similares en lo posible. El informe de inspección incluye número de inspección, tipo de cable, cantidad y tipo de fibras, longitud y otros datos.