ARMADA MULTIMODO OM3 / OM4

6 o 12 hilos | GYXTW · Armadura de acero corrugado

Cable de fibra óptica multimodo para exteriores, con tubo holgado central, gel, cinta bloqueadora de agua y armadura metálica.

CONSTRUCCIÓN Y PARÁMETROS ÓPTICOS	
Tipo de fibra / presentación	Multimodo · 6 o 12 fibras
Tipo de fibra	OM3 / OM4
Longitudes de onda	850 / 1300 nm
Atenuación a las longitudes indicadas	3,5 / 1,5 dB/km
Tubo holgado PBT con gel · diámetro	2,5 ± 0,1 mm
Protección	Cinta bloqueadora de agua y cinta de acero corrugado
Alambres de acero · diámetro	0,7 ± 0,05 mm
Diámetro exterior del cable	8,3 ± 0,5 mm

PRESTACIONES MECÁNICAS Y AMBIENTALES	
Parámetro	Largo plazo / Corto plazo
Tracción máxima	300 N / 1.000 N
Resistencia máxima al aplastamiento	300 / 1.000 N por 100 mm
Radio mínimo de curvatura	20D dinámico / 10D estático; D = diámetro del cable
Operación y almacenamiento	-20 °C a +70 °C

SUMINISTRO Y CONTROL DE CALIDAD

Superficie sin daños ni porosidades. Embalaje en carrete de madera con protección de madera. Longitud de cada tramo: al menos 1.000 m; otras longitudes por acuerdo. Los tramos de un mismo lote deben tener longitudes similares en lo posible. El informe de inspección incluye número de inspección, tipo de cable, cantidad y tipo de fibras, longitud y otros datos.