

Cable Multimodo OM3 Indoor / Outdoor · 12 hilos

Cable de fibra óptica para backbone, distribución, redes de campus y enlaces interiores/exteriores. Disponible para venta por metros y preparado para instalaciones que requieren estabilidad, baja atenuación y desempeño confiable.

MULTIMODO

OM3

12 HILOS

VENTA POR METROS

Especificaciones técnicas

PARÁMETRO	VALOR
Tipo de fibra	OM3 50/125 µm
Número de fibras	12
Construcción	Tubo holgado con gel y miembros de fuerza de hilo de vidrio, no metálica
Cubierta	PE o LSZH
Resistencia al aplastamiento	1.000 N/100 mm
Carga máxima de tracción	800 N
Diámetro exterior nominal	6,0 ± 0,2 mm
Peso nominal	35 kg/km
Radio mínimo de curvatura	10D instalado / 20D bajo carga
Temperatura de operación	-20 °C a +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +70 °C
Longitud estándar de carrete	2 km; venta por metros sujeta a disponibilidad

Aplicaciones y cumplimiento

IEC 60794 · TIA/EIA-492AAAC · RoHS · ISO 9001:2015 · Identificación de fibras TIA/EIA-598

- Los colores de fibra siguen la secuencia TIA/EIA-598.
- Las propiedades ópticas corresponden al estándar indicado para el tipo de fibra seleccionado.
- Los valores se han estandarizado a partir de las fichas de familia del fabricante. La disponibilidad de cubierta, presentación y metraje debe confirmarse al cotizar.