

Пользователи, доступы chmod

1 Базовые концепции пользователей и групп

Определение 1.1. *Пользователь (User) — учетная запись в системе.*

Каждый пользователь имеет:

- **UID (User ID):** Уникальный числовой идентификатор
- **GID (Group ID):** Идентификатор основной группы
- **Домашний каталог (Home Directory):** Личная папка пользователя (обычно `/home/username`)
- **Логинская оболочка (Login Shell):** Командная оболочка, запускаемая при входе (например, `/bin/bash`)

Определение 1.2. *Группа (Group) — коллекция пользователей. Используется для удобного управления правами доступа к ресурсам для нескольких пользователей сразу.*

- **GID (Group ID):** Уникальный числовой идентификатор группы

Типы пользователей:

- **Суперпользователь (root):** Имеет UID 0 и неограниченные права
- **Системные пользователи:** Создаются для работы служб и демонов (например, **www-data** для веб-сервера)
- **Обычные пользователи:** Создаются для людей, работающих с системой

2 Файлы конфигурации пользователей и групп

`/etc/passwd`

- Содержит информацию о пользователях
- Формат строки: `username : x : UID : GID : UserInfo : HomeDirectory : LoginShell`
- Пример: `mj : x : 1000 : 1000 : MichaelJang : /home/mj : /bin/bash`

`/etc/group`

- Содержит информацию о группах
- Формат строки: `groupName : x : GID : groupMembers`
- Пример: `wheel : x : 10 : alex`

`/etc/shadow`

- Содержит зашифрованные пароли и информацию об их сроке действия
- Доступен только для чтения пользователем root

3 Основы прав доступа к файлам и директориям

Замечание 3.1. *Права доступа определяют, кто и что может делать с файлом или директорией*

Категории пользователей:

- **u** (user/owner) — владелец файла
- **g** (group) — группа-владелец
- **o** (others) — все остальные пользователи системы

Типы прав:

- **r** (read) — право на чтение
- **w** (write) — право на запись (и удаление для директорий)
- **x** (execute) — право на выполнение (для файлов) или вход в директорию (для папок)

4 Команда `ls -l`: Анализ прав доступа

Замечание 4.1. Чтобы посмотреть права, используется команда `ls -l`.

Листинг 1: Пример вывода

```
1 -rwxr-xr--. 1 root root 175376 Sep 21 10:45 /sbin/fdisk
```

Разбор строки прав `-rwxr-xr--`:

- Первый символ: Тип объекта (**-** — файл, **d** — директория, **l** — ссылка).
- Следующие 9 символов: Права доступа, разбиты на три блока по три символа:
 - **rwx** — права для Владельца (**u**)
 - **r-x** — права для Группы (**g**)
 - **r-** — права для Остальных (**o**)

5 Команда `chmod`: Изменение прав доступа

Замечание 5.1. `chmod` (*Change Mode*) используется для изменения прав.

5.1 Синтаксис №1: Символьный метод: `chmod [<кто><оператор><права>] <файл>`

- Кто: **u** (владелец), **g** (группа), **o** (остальные), **a** (все)
- Оператор: **+** (добавить), **-** (забрать), **=** (установить точно)
- Права: **r**, **w**, **x**

5.2 Примеры

Листинг 2: Дать владельцу право на выполнение

```
1 chmod u+x script.sh
```

Листинг 3: Забрать у группы право на запись

```
1 chmod g-w file.txt
```

Листинг 4: Забрать все права у "остальных"

```
1 chmod o= file.txt
```

```
1 chmod a+r file.txt
```

Листинг 6: Рекурсивно дать группе право на запись в папку и её содержимое

```
1 chmod -R g+w /myfolder/
```

5.3 Синтаксис №2: Цифровой (восьмеричный) метод: `chmod <число> <файл>`

Каждый блок прав кодируется цифрой:

- `r` (read) = 4
- `w` (write) = 2
- `x` (execute) = 1

Замечание 5.2. Цифра для блока — это сумма нужных прав.

Замечание 5.3. Три цифры в команде означают: *Владелец* / *Группа* / *Остальные*.

Примеры расчета:

- `rwX` = $4 + 2 + 1 = 7$ (полные права)
- `rw-` = $4 + 2 + 0 = 6$ (чтение и запись)
- `r-x` = $4 + 0 + 1 = 5$ (чтение и выполнение)
- `r-` = $4 + 0 + 0 = 4$ (только чтение)
- `--` = $0 + 0 + 0 = 0$ (нет прав)

5.4 Примеры команд:

Листинг 7: Владелец: `rwX=7`, Группа: `r-x=5`, Остальные: `r-=4`

```
1 chmod 754 script.sh
```

Листинг 8: Владелец: `rw-=6`, Группа: `r-=4`, Остальные: `--=0`

```
1 chmod 640 config.txt
```

Листинг 9: Стандартные права для исполняемых директорий

```
1 chmod 755 mydir/
```

6 Специальные биты прав доступа

6.1 Установка специальных битов:

- **Символьный метод:** `chmod u+s file`, `chmod g+s dir`, `chmod o+t dir`
- **Цифровой метод:** Добавляется четвертая цифра в начало (SUID=4, SGID=2, Sticky=1):
 - `chmod 4755 file` (SUID установлен)
 - `chmod 2770 /shared_dir/` (SGID установлен)
 - `chmod 1777 /tmp/` (Sticky Bit установлен)

Таблица 1: Специальные права доступа в Unix-системах

Специальное право	На файле	На директории
SUID (Set User ID)	Процесс выполняется с правами владельца файла, а не запустившего его пользователя	Не имеет эффекта
SGID (Set Group ID)	Процесс выполняется с правами группы файла	Файлы, создаваемые в директории, наследуют её группу-владельца
Sticky Bit	Не имеет эффекта	Файлы в директории могут быть удалены только их владельцами (даже если у других есть w на директорию). Пример: /tmp

7 Смена владельца и группы

7.1 chown (Change Owner): Меняет владельца и/или группу файла.

Листинг 10: Сменить владельца

```
1 chown username file.txt
```

Листинг 11: Сменить группу

```
1 chown :groupname file.txt
```

Листинг 12: Сменить и владельца, и группу

```
1 chown username:groupname file.txt
```

Листинг 13: Сменить рекурсивно

```
1 chown -R username:groupname dir/
```

7.2 chgrp (Change Group): Меняет только группу файла.

```
1 chgrp groupname file.txt
```

8 Типичные сценарии для разработчика

Таблица 2: Типичные сценарии для разработчика

Сценарий	Команда (симв.)	Команда (цифр.)	Пояснение
Сделать скрипт исполняемым	chmod +x deploy.sh	chmod 755 deploy.sh	Владелец - все права, остальные - чтение и выполнение
Закрывать конфиг от посторонних	chmod o-rwx config.yml	chmod 600 config.yml	Только владелец может читать и писать
Общая папка для команды	chmod g+rw shared_dir/	chmod 770 shared_dir/	Владелец и группа - полные права, остальные - нет
Права для статики веб-сервера	chmod a+r style.css	chmod 644 style.css	Все могут читать, владелец - менять