



# İSTANBUL GOLF KULUBÜ ENTEGRASYON PROJESİ

## API DOKÜMANI

VERSİYON 5.1

DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ		
DEĞİŞİKLİK NO	TARİH	DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI
1.0	17.06.2019	Dokümanın yayınlanması
2.0	24.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bölüm 5.8: PAYMENT_CODE alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.8: NOTES1 alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.8: WITH_PAYMENT alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.8: TRANS_DESCRIPTION alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.9: Ödeme planları eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.9.1: GetPayPlanList metodu eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.10: Ülke - İl – İlçe eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.10.1: GetCountriesList metodu eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.10.2: GetCitiesList metodu eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.10.3: GetTownsList metodu eklendi.</li> </ul>
3.0	25.06.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bölüm 5.3: CARDTYPE alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.11: Taksit Durumları eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.11.1: GetInstallmentsListByTCKNForIGKProject metodu eklendi.</li> </ul>
3.1	01.07.2019	* Bölüm 5.3: ISFOREIGN alanı eklendi.
3.2	05.07.2019	* Bölüm 5.11.1: INTEREST_RATE parametre alanı açıklaması güncellendi.
4.0	09.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bölüm 5.8: Veri deseni Item yerine SalesItem olarak güncellendi.</li> <li>* Bölüm 5.12: Banka Hesapları eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.12.1: GetBankCardList metodu eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.12.1: GetBankAccountCardsByBANKREFmetodu eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.12.1: GetBankAccountCardsByCARDTYPEmetodu eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.13: Cari Hesap Fişleri eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.13.1: SaveArpOrder metodu eklendi.</li> </ul>
5.0	10.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bölüm 2: PeriodNR eklendi.</li> <li>* Bölüm 3: Web servis adresi güncellendi.</li> <li>* Bölüm 4: İstek parametrelerine PeriodNR ve WorkNR alanı eklendi.</li> </ul>
5.1	12.07.2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bölüm 5.13.1: NOTES1 alanı eklendi.</li> <li>* Bölüm 5.13.1: DESCRIPTION alanı eklendi.</li> </ul>

## İÇİNDEKİLER

1. DOKÜMAN AÇIKLAMASI.....	5
2. KISALTMALAR - TANIMLAR.....	5
3. TEST – CANLI ORTAM VE DESTEK EKİBİ .....	5
3.1. TEST – CANLI ORTAM.....	5
3.2. DESTEK EKİBİ .....	5
4. SERVİS YAPISI .....	7
4.1. GÜVENLİK VE SOAP HEADER.....	7
5. METOT LİSTESİ.....	8
5.1. TEST .....	9
5.1.1. USERCHECK METODU .....	9
5.2. MALZEME KARTLARI .....	10
5.2.1. GETITEMCARDLISTBYITEMCARDCODE METODU .....	12
5.2.2. GETITEMCARDLIST METODU .....	13
5.3. CARİ HESAPLAR .....	15
5.3.1. GETCLIENTCARDLISTBYCLIENTCODE METODU .....	16
5.3.2. GETCLIENTCARDLISTBYTCKN METODU .....	19
5.3.3. GETCLIENTCARDLISTBYTAXNR METODU .....	21
5.3.4. GETCLIENTCARDLIST METODU .....	23
5.3.5. SAVECLIENTCARD METODU .....	26
5.3.6. SAVECLIENTCARDBYTCKN METODU.....	30
5.4. SEVKİYAT ADRESLERİ .....	33
5.4.1. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYCLIENTCODE METODU .....	34
5.4.2. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYSHIPINFOCODE METODU .....	36
5.4.3. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSLIST METODU .....	37
5.4.4. SAVECLIENTCARDSHIPPINGADDRESS METODU .....	39
5.5. AMBAR BİLGİLERİ.....	41
5.5.1. GETWAREHOUSELIST METODU .....	42
5.6. İŞ YERİ BİLGİLERİ .....	43
5.6.1. GETDIVISIONLIST METODU .....	43
5.7. HİZMET KARTLARI .....	44
5.7.1. GETSERVICECARDLIST METODU .....	45
5.8. SİPARİŞ FİŞLERİ .....	46
5.8.1. SAVESALESORDER METODU .....	47
5.9. ÖDEME PLANLARI .....	51
5.9.1. GETPAYPLANLIST METODU .....	51

5.10.	ÜLKE - İL - İLÇE .....	53
5.10.1.	GETCOUNTRIESLIST METODU .....	53
5.10.2.	GETCITIESLIST METODU .....	54
5.10.3.	GETTOWNSLIST SMETODU .....	55
5.11.	TAKSİT DURUMLARI .....	57
5.11.1.	GETINSTALLMENTLISTBYFORIGKPROJECT METODU.....	57
5.12.	BANKA HESAPLARI .....	60
5.12.1.	GETBANKCARDLIST METODU.....	60
5.12.2.	GETBANKACCOUNTCARDSBYBANKREF METODU .....	62
5.12.3.	GETBANKACCOUNTCARDSBYCARDTYPE METODU .....	63
5.13.	CARİ HESAP FİŞLERİ.....	65
5.13.1.	SAVEARPOORDER METODU .....	65

## 1. DOKÜMAN AÇIKLAMASI

Bu doküman, İstanbul Golf Kulübü'nün kullanmış olduğu LOGO uygulamasına bağlı geliştirilen API Servis Listesini ve buna bağlı kullanım detayları açıklamaktadır.

Doküman içerisinde kullanılan örnekler *SOAP UI* uygulaması üzerinden alınmıştır.

## 2. KISALTMALAR - TANIMLAR

Kısaltma	Açıklama
İdeanet Web Servis	İdeanet tarafından geliştirilmiş, LOGO uygulamasına aktarım aracılığı yapan web servistir.
FirmNR	LOGO uygulaması içerisinde firma numarası olarak adlandırılır.
PeriodNR	LOGO uygulaması içerisinde firma numarasına ait dönem olarak adlandırılır.
SOAP UI	WSDL ve Rest gibi erişimlerde yazılım geliştiriciler tarafından kullanılan bir test uygulamasıdır.
İGK	İstanbul Golf Kulübü

## 3. TEST – CANLI ORTAM VE DESTEK EKİBİ

### 3.1. TEST – CANLI ORTAM

Web servisin test ortamı: [http://94.130.137.85/AS\\_LOGOWEBSERVICE/LOGOTIGER.asmx](http://94.130.137.85/AS_LOGOWEBSERVICE/LOGOTIGER.asmx) adresindedir.

İlgili entegrasyon firmasının test süreçleri tam anlamda bittiğinde, canlı ortam için yeni bir adres ve yeni bir bilgilendirme yapılacaktır.

### 3.2. DESTEK EKİBİ

İdeanet Web Servisi konularında destek ekibinin bilgileri aşağıdaki gibidir.

AD SOYAD	E-POSTA ADRESİ
Enis Kurtay YILMAZ	<a href="mailto:kurtay@adminsoft.com.tr">kurtay@adminsoft.com.tr</a>
Ramazan ARSLANTÜRK	<a href="mailto:ramazan@adminsoft.com.tr">ramazan@adminsoft.com.tr</a>



## 4. SERVİS YAPISI

İdeanet Web Servis yapısı anlık veri göndermek üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda LOGO uygulamasına İdeanet Web Servis aracılığı ile veri yazılmaktadır. Örneğin, X firmasının bir Y uygulaması tarafından, LOGO tarafına veri okuması ya da veri yazılması isteniyorsa, İdeanet Web Servisini çağırması yeterlidir.

Servis içerisinde bulunan metotlarda tarih formatı yıl-ay-gün şeklindedir. Örneğin, 2019-08-05.

### 4.1. GÜVENLİK VE SOAP HEADER

İdeanet Web Servisin kullanımında yetki gerekmektedir. İlgili yetki kontrolü her istek atıldığında anlık istek içerisinde gerçekleşir.

Örneğin, cari kartlarının liste halinde getiren metodu çağırırken, başlık içerisine aşağıdaki değerler gönderilir. Sistem tarafından önce yetki kontrol edilir. Yetki olmadığı durumda Exception gözlenir. Eğer yetkilendirme başarılı ise cari kart listesinin yanıtı verilir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>Username</b>	İdeanet Web Servisi erişim için kullanıcı adı bilgisidir.
<b>Password</b>	İdeanet Web Servisi erişim için şifre bilgisidir.
<b>FirmNR</b>	LOGO Tarafındaki firma numarası bilgisidir. Gönderilen firma numarasına göre kayıtlar okuma ya da yazma işlemi gerçekleşir.
<b>PeriodNR</b>	LOGO Tarafındaki firma numaraya ait aktif dönem bilgisidir. Gönderilen firma ve dönem numarasına göre kayıtlar okuma ya da yazma işlemi gerçekleşir. <b>PeriodNR bilgisine sahip değilseniz, "1" Default değerini gönderiniz.</b>
<b>WorkNR</b>	Bu alan LOGO BordroPlus entegrasyonları için gereklidir, LOGO Tiger ürününe ait istekler için değildir. Bu alanı bu proje kapsamında boş gönderiniz.

### ÖRNEK SOAP HEADER

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
```

```
<adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
<adm:WorkNR></adm:WorkNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <adm:GetClientCardList/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK HATALI YETKİLENDİRME SONUCU

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <soap:Fault>
      <faultcode>soap:Server</faultcode>
      <faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. --->
System.Security.Authentication.AuthenticationException: Username or Password can't find
</faultstring>
      <detail/>
    </soap:Fault>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5. METOT LİSTESİ

İdeanet Web Servisinde kullanılan metotların listesi aşağıdaki gibidir.

KAPSAM	METOT	AÇIKLAMA
Test	UserCheck	İdeanet Web Servisi için erişim yetkisini kontrol eder.
Malzeme Kartları	GetItemCardListByItemCardCode	Malzeme koduna göre tekil malzeme listesini verir.
	GetItemCardList	Tüm malzeme kartlarını verir.
Cari Hesaplar	GetClientCardListByClientCode	Cari hesap koduna göre tekil cari hesap listesini verir.
	GetClientCardListByTCKN	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre tekil cari hesap listesini verir.



	GetClientCardListByTAXNR	Vergi numarasına göre tekil cari hesap listesini verir.
	GetClientCardList	Tüm cari hesap listelerini verir.
	SaveClientCard	Cari hesap kayıt eder.
	SaveClientCardByTCKN	Cari hesap kayıt eder.
Sevkiyat Adresleri	GetClientCardShippingAddressByClientCode	Cari hesap koduna göre sevkiyat adreslerini verir.
	GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode	Sevkiyat adres koduna göre sevkiyat adreslerini verir.
	GetClientCardShippingAddressList	Tüm sevkiyat adreslerini verir.
	SaveClientCardShippingAddress	Cari hesap koduna bağlı sevkiyat adresi kayıt eder.
Ambar Bilgileri	GetWarehouseList	Ambar listelerini verir.
İş Yeri Bilgileri	GetDivisionList	İş yeri listelerini verir.
Hizmet Kartları	GetServiceCardList	Hizmet kartlarını verir.
Sipariş Fişleri	SaveSalesOrder	Sipariş fişi kayıt eder.
Ödeme Planları	GetPayPlanList	Tüm ödeme planlarının listesini verir.
Ülke – İl - İlçe	GetCountriesList	Tüm ülke listesini verir.
	GetCitiesList	Tüm il listesini verir.
	GetTownsList	Tüm ilçe listesini verir.
Taksit Durumları	GetInstallmentsListByTCKNForIGKProject	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre cari hesabın tüm taksit durumlarını verir.
Banka Hesapları	GetBankCardList	Tüm bankaların listesini verir.
	GetBankAccountCardsByBANKREFmetodu	Banka bilgisine göre tüm hesaplar listesini verir.
	GetBankAccountCardsByCARDTYPEmetodu	Kart tipine göre tüm hesaplar listesini verir.
Cari Hesap Fişleri	SaveArpOrder	Cari hesap fişi kayıt eder.

## 5.1. TEST

### 5.1.1. USERCHECK METODU

İdeanet Web Servisi için erişim yetkisini kontrol eder.

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
```

```
<adm:Username>testUser</adm:Username>
<adm:Password>testKullanici</adm:Password>
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
<adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
<adm:WorkNR></adm:WorkNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <adm:UserCheck/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <UserCheckResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <UserCheckResult>Selam!, testUser Tiger tarafindasınız!</UserCheckResult>
    </UserCheckResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.2. MALZEME KARTLARI

Malzeme kartında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CODE	Malzeme Kodu (~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
NAME	Malzeme Adı
PIECE	Birim
NAME2	Genel Açıklama
NAME3	Genel Açıklama 2
NAME4	Genel Açıklama 3
STGRPCODE	Malzeme Grup Kodu
PRODUCERCODE	Üretici Kodu
CYPHCODE	Yetki Kodu

<b>EXTACCESSFLAGS</b>	E-iş Ortamından Erişilebilir/Erişilemez
<b>PRODCOUNTRY</b>	Üretim Yeri
<b>GTIPCODE</b>	GTIP kodu
<b>ORIGIN</b>	Menşei
<b>SPECODE</b>	Özel Kod 1
<b>SPECODE2</b>	Özel Kod 2
<b>SPECODE3</b>	Özel Kod 3

### 5.2.1. GETITEMCARDLISTBYITEMCARDCODE METODU

Malzeme koduna göre tekil malzeme listesini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ItemCode	Malzeme kodu

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetItemCardListByItemCardCode>
      <adm:ItemCode>MM01</adm:ItemCode>
    </adm:GetItemCardListByItemCardCode>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetItemCardListByItemCardCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetItemCardListByItemCardCodeResult>
        <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
        <CODE>MM01</CODE>
        <NAME>MALZEME AÇIKLAMASI 1</NAME>
        <PIECE>ADET</PIECE>
        <NAME2/>
        <NAME3>MALZEME AÇIKLAMASI 2</NAME3>
      </GetItemCardListByItemCardCodeResult>
    </GetItemCardListByItemCardCodeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<NAME4>MALZEME AÇIKLAMASI 3</NAME4>
<STGRPCODE/>
<PRODUCERCODE/>
<CYPHCODE/>
<PRODCOUNTRY/>
<GTIPCODE/>
<ORIGIN/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
</GetItemCardListByItemCardCodeResult>
</GetItemCardListByItemCardCodeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

---

#### 5.2.2. GETITEMCARDLIST METODU

Tüm malzeme kartlarını verir.

##### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetItemCardList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

##### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

```
<soap:Body>
```

```
<GetItemCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
```

```
<GetItemCardListResult>
```

```
<ItemCard>
```

```
<LOGICALREF>2</LOGICALREF>
```

```
<CODE>001</CODE>
```

```
<NAME>001 Malzeme</NAME>
```

```
<PIECE>ADET</PIECE>
```

```
<NAME2/>
```

```
<NAME3/>
```

```
<NAME4/>
```

```
<STGRPCODE/>
```

```
<PRODUCERCODE/>
```

```
<CYPHCODE/>
```

```
<PRODCOUNTRY/>
```

```
<GTIPCODE/>
```

```
<ORIGIN/>
```

```
<SPECODE/>
```

```
<SPECODE2/>
```

```
<SPECODE3/>
```

```
<SPECODE4/>
```

```
<SPECODE5/>
```

```
</ItemCard>
```

```
<ItemCard>
```

```
<LOGICALREF>3</LOGICALREF>
```

```
<CODE>MM01</CODE>
```

```
<NAME>MALZEME AÇIKLAMASI 1</NAME>
```

```
<PIECE>ADET</PIECE>
```

```
<NAME2/>
```

```
<NAME3>MALZEME AÇIKLAMASI 2</NAME3>
```

```
<NAME4>MALZEME AÇIKLAMASI 3</NAME4>
```

```
<STGRPCODE/>
```

```
<PRODUCERCODE/>
```

```
<CYPHCODE/>
```

```
<PRODCOUNTRY/>
```

```
<GTIPCODE/>
```

```
<ORIGIN/>
```

```
<SPECODE/>
```

```
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
</ItemCard>
</GetItemCardListResult>
</GetItemCardListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.3. CARİ HESAPLAR

Cari hesaplarda kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
ISPERSCOMP	0: Tüzel Kişilik, 1: Şahıs Şirketi
CODE	Cari Kod (~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
CARDTYPE	Cari hesap kart türü. 1: Alıcı, 2: Satıcı, 3: Alıcı Satıcı, 4:Grup Şirket
DEFINITION_	Cari Unvan
DEFINITION2	Cari Unvan 2
NAME	Şahıs Şirket Adı
SURNAME	Şahıs Şirket Soyadı
ADDR1	Adres 1
ADDR2	Adres 2
TOWNCODE	İlçe Kodu
TOWN	İlçe
CITYCODE	Şehir Kodu
CITY	Şehir
COUNTRYCODE	Ülke Kodu
COUNTRY	Ülke
POSTCODE	Posta Kodu
TELCODES1	Telefon Kod 1
TELCODES2	Telefon Kod 2
FAXCODE	Faks Kod

<b>TELNR51</b>	Telefon No 1
<b>TELNR52</b>	Telefon No 2
<b>TELEXTNUMS1</b>	Dahili 1
<b>TELEXTNUMS2</b>	Dahili 2
<b>FAXEXTNUM</b>	Faks Dahili 1
<b>FAXNR</b>	Faks No
<b>TCKNO</b>	T.C. kimlik No
<b>TAXNR</b>	Vergi No
<b>TAXOFFICE</b>	Vergi Dairesi
<b>INCHARGE</b>	İlgili 1
<b>INCHARGE2</b>	İlgili 2
<b>INCHARGE3</b>	İlgili 3
<b>EMAILADDR</b>	İlgili 1 e-posta
<b>EMAILADDR2</b>	İlgili 2 e-posta
<b>EMAILADDR3</b>	İlgili 3 e-posta
<b>CYPHCODE</b>	Yetki Kodu
<b>SPECODE</b>	Özel Kod 1
<b>SPECODE2</b>	Özel Kod 2
<b>SPECODE3</b>	Özel Kod 3
<b>SPECODE4</b>	Özel Kod 4
<b>SPECODE5</b>	Özel Kod 5
<b>EXTACCESSFLAGS</b>	0: E-İş Ortamından Erişilemez, 1: Erişebilir
<b>ACCEPTENV</b>	0: e-Arşiv – Kağıt fatura, 1: e-Fatura
<b>PURCHBRWS</b>	Satın alma işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
<b>SALESBRWS</b>	Satış ve dağıtım işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
<b>IMPBRWS</b>	İthalat dağıtım işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
<b>EXPBRWS</b>	İhracat işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
<b>FINBRWS</b>	Finansal işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
<b>ISFOREIGN</b>	Yabancı uyruklu 0: Hayır, 1: Evet

#### 5.3.1. GETCLIENTCARDLISTBYCLIENTCODE METODU

Cari hesap koduna göre tekil cari hesap listesini verir.



İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ClientCode	Müşteri Kodu

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetClientCardListByClientCode>
      <adm:ClientCode>003</adm:ClientCode>
    </adm:GetClientCardListByClientCode>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardListByClientCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardListByClientCodeResult>
        <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
        <ISPERSCOMP>0</ISPERSCOMP>
        <CODE>003</CODE>
        <DEFINITION_>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION_>
        <DEFINITION2>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION2>
        <NAME/>
        <SURNAME/>
        <ADDR1/>
        <ADDR2/>
        <TOWNCODE/>
        <TOWN/>
        <CITYCODE/>
      </GetClientCardListByClientCodeResult>
    </GetClientCardListByClientCodeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<CITY/>
<COUNTRY/>
<COUNTRYCODE/>
<POSTCODE/>
<TELCODES1/>
<TELCODES2/>
<FAXCODE/>
<TELNRS1/>
<TELNRS2/>
<TELEXTNUMS1/>
<TELEXTNUMS2/>
<FAXEXTNUM/>
<FAXNR/>
<TCKNO/>
<TAXNR>4700582883</TAXNR>
<TAXOFFICE/>
<INCHARGE/>
<INCHARGE2/>
<INCHARGE3/>
<EMAILADDR/>
<EMAILADDR2/>
<EMAILADDR3/>
<CYPHCODE/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
<ACCEPTEINV>1</ACCEPTEINV>
<PURCHBRWS/>
<SALESBRWS/>
<IMPBRWS/>
<EXPBRWS/>
<FINBRWS/>
<ISFOREIGN/>
</GetClientCardListByClientCodeResult>
</GetClientCardListByClientCodeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.3.2. GETCLIENTCARDLISTBYTCKN METODU

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre tekil cari hesap listesini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
TCKN	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetClientCardListByTCKN>
      <!--Optional:-->
      <adm:TCKN>17768817870</adm:TCKN>
    </adm:GetClientCardListByTCKN>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardListByTCKNResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardListByTCKNResult>
        <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
        <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
        <CODE>002</CODE>
        <DEFINITION_>Cari 2</DEFINITION_>
        <DEFINITION2/>
      </GetClientCardListByTCKNResult>
    </GetClientCardListByTCKNResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

<NAME/>  
<SURNAME/>  
<ADDR1/>  
<ADDR2/>  
<TOWNCODE/>  
<TOWN/>  
<CITYCODE/>  
<CITY/>  
<COUNTRY/>  
<COUNTRYCODE/>  
<POSTCODE/>  
<TELCODES1/>  
<TELCODES2/>  
<FAXCODE/>  
<TELNRS1/>  
<TELNRS2/>  
<TELEXTNUMS1/>  
<TELEXTNUMS2/>  
<FAXEXTNUM/>  
<FAXNR/>  
<TCKNO>17768817870</TCKNO>  
<TAXNR/>  
<TAXOFFICE/>  
<INCHARGE/>  
<INCHARGE2/>  
<INCHARGE3/>  
<EMAILADDR/>  
<EMAILADDR2/>  
<EMAILADDR3/>  
<CYPHCODE/>  
<SPECODE/>  
<SPECODE2/>  
<SPECODE3/>  
<SPECODE4/>  
<SPECODE5/>  
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>  
<ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>  
<PURCHBRWS/>  
<SALESBRWS/>  
<IMPBRWS/>

```
<EXPBRWS/>
<FINBRWS/>
<ISFOREIGN/>
</GetClientCardListByTCKNResult>
</GetClientCardListByTCKNResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

### 5.3.3. GETCLIENTCARDLISTBYTAXNR METODU

Vergi koduna göre tekil cari hesap listesini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
TAXNR	Vergi Kodu

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetClientCardListByTAXNR>
      <!--Optional:-->
      <adm:TAXNR>4700582883</adm:TAXNR>
    </adm:GetClientCardListByTAXNR>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
```

```
<GetClientCardListByTAXNRResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
  <GetClientCardListByTAXNRResult>
    <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
    <ISPERSCOMP>1 </ISPERSCOMP>
    <CODE>003</CODE>
    <DEFINITION_>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION_>
    <DEFINITION2>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION2>
    <NAME/>
    <SURNAME/>
    <ADDR1/>
    <ADDR2/>
    <TOWNCODE/>
    <TOWN/>
    <CITYCODE/>
    <CITY/>
    <COUNTRY/>
    <COUNTRYCODE/>
    <POSTCODE/>
    <TELCODES1/>
    <TELCODES2/>
    <FAXCODE/>
    <TELNRS1/>
    <TELNRS2/>
    <TELEXTNUMS1/>
    <TELEXTNUMS2/>
    <FAXEXTNUM/>
    <FAXNR/>
    <TCKNO/>
    <TAXNR>4700582883</TAXNR>
    <TAXOFFICE/>
    <INCHARGE/>
    <INCHARGE2/>
    <INCHARGE3/>
    <EMAILADDR/>
    <EMAILADDR2/>
    <EMAILADDR3/>
    <CYPHCODE/>
    <SPECODE/>
    <SPECODE2/>
    <SPECODE3/>
```

```
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
<ACCEPTEINV>1</ACCEPTEINV>
<PURCHBRWS/>
<SALESBRWS/>
<IMPBRWS/>
<EXPBRWS/>
<FINBRWS/>
<ISFOREIGN/>
</GetClientCardListByTAXNRResult>
</GetClientCardListByTAXNRResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.3.4. GETCLIENTCARDLIST METODU

Tüm cari hesap listelerini verir.

##### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetClientCardList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

##### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
```

```
<GetClientCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
  <GetClientCardListResult>
    <ClientCard>
      <LOGICALREF>131</LOGICALREF>
      <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
      <CODE>G.320.20.116</CODE>
      <DEFINITION_>YILDIZ GIDA TÜTÜN ÜRÜNLERİ VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ</DEFINITION_>
      <DEFINITION2>YILDIZ GIDA TÜTÜN ÜRÜNLERİ VE TURİZM SAN.TİC.LTD.STİ.</DEFINITION2>
      <NAME/>
      <SURNAME/>
      <ADDR1/>
      <ADDR2/>
      <TOWNCODE/>
      <TOWN/>
      <CITYCODE/>
      <CITY/>
      <COUNTRY/>
      <COUNTRYCODE/>
      <POSTCODE/>
      <TELCODES1/>
      <TELCODES2/>
      <FAXCODE/>
      <TELNRS1/>
      <TELNRS2/>
      <TELEXTNUMS1/>
      <TELEXTNUMS2/>
      <FAXEXTNUM/>
      <FAXNR/>
      <TCKNO/>
      <TAXNR>9650109171</TAXNR>
      <TAXOFFICE/>
      <INCHARGE/>
      <INCHARGE2/>
      <INCHARGE3/>
      <EMAILADDR/>
      <EMAILADDR2/>
      <EMAILADDR3/>
      <CYPHCODE/>
      <SPECODE/>
      <SPECODE2/>
```



<SPECODE3/>  
<SPECODE4/>  
<SPECODE5/>  
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>  
<ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>  
<ISFOREIGN/>  
<PURCHBRWS/>  
<SALESBRWS/>  
<IMPBRWS/>  
<EXPBRWS/>  
<FINBRWS/>  
</ClientCard>  
<ClientCard>  
<LOGICALREF>133</LOGICALREF>  
<ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>  
<CODE>G.320.05.05.001</CODE>  
<DEFINITION\_>ZİRAAT LEASING 10161 NL SÖZ.ZİRAAT LEASING</DEFINITION\_>  
<DEFINITION2>ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ</DEFINITION2>  
<NAME/>  
<SURNAME/>  
<ADDR1/>  
<ADDR2/>  
<TOWNCODE/>  
<TOWN/>  
<CITYCODE/>  
<CITY/>  
<COUNTRY/>  
<COUNTRYCODE/>  
<POSTCODE/>  
<TELCODES1/>  
<TELCODES2/>  
<FAXCODE/>  
<TELNRS1/>  
<TELNRS2/>  
<TELEXTNUMS1/>  
<TELEXTNUMS2/>  
<FAXEXTNUM/>  
<FAXNR/>  
<TCKNO/>  
<TAXNR>9980070251</TAXNR>

```
<TAXOFFICE/>
<INCHARGE/>
<INCHARGE2/>
<INCHARGE3/>
<EMAILADDR/>
<EMAILADDR2/>
<EMAILADDR3/>
<CYPHCODE/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
<ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>
<PURCHBRWS/>
<SALESBRWS/>
<IMPBRWS/>
<EXPBRWS/>
<FINBRWS/>
<ISFOREIGN/>
</ClientCard>
</GetClientCardListResult>
</GetClientCardListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.3.5. SAVECLIENTCARD METODU

Cari hesap kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili var olan kayıt güncellenir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>Code</b>	1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception)
<b>Description</b>	Açıklama
<b>Data</b>	Veri Bileşeni

## ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
```

```
<soapenv:Header>
```

```
<adm:Authentication>
```

```
<adm:Username>testUser</adm:Username>
```

```
<adm:Password>testKullanici</adm:Password>
```

```
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
```

```
<adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
```

```
<adm:WorkNR></adm:WorkNR>
```

```
</adm:Authentication>
```

```
</soapenv:Header>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<adm:SaveClientCard>
```

```
<adm:ClientCard>
```

```
<adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
```

```
<adm:ISPERSCOMP>1</adm:ISPERSCOMP>
```

```
<adm:CODE>008</adm:CODE>
```

```
<adm:DEFINITION_>CARI UNVAN</adm:DEFINITION_>
```

```
<adm:DEFINITION2>CARI UNVAN 2</adm:DEFINITION2>
```

```
<adm:NAME></adm:NAME>
```

```
<adm:SURNAME></adm:SURNAME>
```

```
<adm:ADDR1></adm:ADDR1>
```

```
<adm:ADDR2></adm:ADDR2>
```

```
<adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>
```

```
<adm:TOWN></adm:TOWN>
```

```
<adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>
```

```
<adm:CITY></adm:CITY>
```

```
<adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>
```

```
<adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>
```

```
<adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>
```

```
<adm:TELCODES1></adm:TELCODES1>
```

```
<adm:TELCODES2></adm:TELCODES2>
```

```
<adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>
```

```
<adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>
```

```
<adm:TELEXTNUMS1></adm:TELEXTNUMS1>
```

```
<adm:TELEXTNUMS2></adm:TELEXTNUMS2>
```

```
<adm:FAXCODE></adm:FAXCODE>
```

```
<adm:FAXNR></adm:FAXNR>
```

```
<adm:FAXEXTNUM></adm:FAXEXTNUM>
```

```
<adm:TCKNO>17768815565</adm:TCKNO>
<adm:TAXNR></adm:TAXNR>
<adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>
<adm:INCHARGE></adm:INCHARGE>
<adm:INCHARGE2></adm:INCHARGE2>
<adm:INCHARGE3></adm:INCHARGE3>
<adm:EMAILADDR></adm:EMAILADDR>
<adm:EMAILADDR2></adm:EMAILADDR2>
<adm:EMAILADDR3></adm:EMAILADDR3>
<adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>
<adm:SPECODE></adm:SPECODE>
<adm:SPECODE2></adm:SPECODE2>
<adm:SPECODE3></adm:SPECODE3>
<adm:SPECODE4></adm:SPECODE4>
<adm:SPECODE5></adm:SPECODE5>
<adm:EXTACCESSFLAGS></adm:EXTACCESSFLAGS>
<adm:ACCEPTEINV></adm:ACCEPTEINV>
<adm:PURCHBRWS>1</adm:PURCHBRWS>
<adm:SALESBRWS>1</adm:SALESBRWS>
<adm:IMPBRWS>1</adm:IMPBRWS>
<adm:EXPBRWS>1</adm:EXPBRWS>
<adm:FINBRWS>1</adm:FINBRWS>
</adm:ClientCard>
</adm:SaveClientCard>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SaveClientCardResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <SaveClientCardResult>
        <Code>1000</Code>
        <Description>OK</Description>
        <Data>
          <LOGICALREF>9</LOGICALREF>
          <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
          <CODE>008</CODE>
          <DEFINITION_>CARI UNVAN</DEFINITION_>
          <DEFINITION2>CARI UNVAN 2</DEFINITION2>
```

<NAME/>  
<SURNAME/>  
<ADDR1/>  
<ADDR2/>  
<TOWNCODE/>  
<TOWN/>  
<CITYCODE/>  
<CITY/>  
<COUNTRYCODE/>  
<COUNTRY/>  
<POSTCODE/>  
<TELCODES1/>  
<TELCODES2/>  
<TELNRS1/>  
<TELNRS2/>  
<TELEXTNUMS1/>  
<TELEXTNUMS2/>  
<FAXCODE/>  
<FAXNR/>  
<FAXEXTNUM/>  
<TCKNO>17768815565</TCKNO>  
<TAXNR/>  
<TAXOFFICE/>  
<INCHARGE/>  
<INCHARGE2/>  
<INCHARGE3/>  
<EMAILADDR/>  
<EMAILADDR2/>  
<EMAILADDR3/>  
<CYPHCODE/>  
<SPECODE/>  
<SPECODE2/>  
<SPECODE3/>  
<SPECODE4/>  
<SPECODE5/>  
<PURCHBRWS>1</PURCHBRWS>  
<SALESBRWS>1</SALESBRWS>  
<IMPBRWS>1</IMPBRWS>  
<EXPBRWS>1</EXPBRWS>  
<FINBRWS>1</FINBRWS>

```
<ISFOREIGN/>
</Data>
</SaveClientCardResult>
</SaveClientCardResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.3.6. SAVECLIENTCARDBYTCKN METODU

Cari hesap kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. TCKN = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen TCKN bilgisi gönderilir ise ilgili var olan kayıt güncellenir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>Code</b>	1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception)
<b>Description</b>	Açıklama
<b>Data</b>	Veri Bileşeni

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:SaveClientCardByTCKN>
      <adm:ClientCard>
        <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
        <adm:TCKNO>17768815565</adm:TCKNO>
        <adm:ISPERSCOMP>1</adm:ISPERSCOMP>
        <adm:CODE>008</adm:CODE>
        <adm:DEFINITION_>YENI CARI UNVAN</adm:DEFINITION_>
        <adm:DEFINITION2>CARI UNVAN 2</adm:DEFINITION2>
```

<adm:NAME></adm:NAME>  
<adm:SURNAME></adm:SURNAME>  
<adm:ADDR1></adm:ADDR1>  
<adm:ADDR2></adm:ADDR2>  
<adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>  
<adm:TOWN></adm:TOWN>  
<adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>  
<adm:CITY></adm:CITY>  
<adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>  
<adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>  
<adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>  
<adm:TELCODES1></adm:TELCODES1>  
<adm:TELCODES2></adm:TELCODES2>  
<adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>  
<adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>  
<adm:TELEXTNUMS1></adm:TELEXTNUMS1>  
<adm:TELEXTNUMS2></adm:TELEXTNUMS2>  
<adm:FAXCODE></adm:FAXCODE>  
<adm:FAXNR></adm:FAXNR>  
<adm:FAXEXTNUM></adm:FAXEXTNUM>  
<adm:TAXNR></adm:TAXNR>  
<adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>  
<adm:INCHARGE></adm:INCHARGE>  
<adm:INCHARGE2></adm:INCHARGE2>  
<adm:INCHARGE3></adm:INCHARGE3>  
<adm:EMAILADDR></adm:EMAILADDR>  
<adm:EMAILADDR2></adm:EMAILADDR2>  
<adm:EMAILADDR3></adm:EMAILADDR3>  
<adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>  
<adm:SPECODE></adm:SPECODE>  
<adm:SPECODE2></adm:SPECODE2>  
<adm:SPECODE3></adm:SPECODE3>  
<adm:SPECODE4></adm:SPECODE4>  
<adm:SPECODE5></adm:SPECODE5>  
<adm:EXTACCESSFLAGS></adm:EXTACCESSFLAGS>  
<adm:ACCEPTEINV></adm:ACCEPTEINV>  
<adm:PURCHBRWS>1</adm:PURCHBRWS>  
<adm:SALESBRWS>1</adm:SALESBRWS>  
<adm:IMPBRWS>1</adm:IMPBRWS>  
<adm:EXPBRWS>1</adm:EXPBRWS>

```
<adm:FINBRWS>1</adm:FINBRWS>
</adm:ClientCard>
</adm:SaveClientCardByTCKN>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SaveClientCardByTCKNResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <SaveClientCardByTCKNResult>
        <Code>1000</Code>
        <Description>OK</Description>
        <Data>
          <LOGICALREF>9</LOGICALREF>
          <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
          <CODE>008</CODE>
          <DEFINITION_>YENI CARI UNVAN</DEFINITION_>
          <DEFINITION2>CARI UNVAN 2</DEFINITION2>
          <NAME/>
          <SURNAME/>
          <ADDR1/>
          <ADDR2/>
          <TOWNCODE/>
          <TOWN/>
          <CITYCODE/>
          <CITY/>
          <COUNTRYCODE/>
          <COUNTRY/>
          <POSTCODE/>
          <TELCODES1/>
          <TELCODES2/>
          <TELNRS1/>
          <TELNRS2/>
          <TELEXTNUMS1/>
          <TELEXTNUMS2/>
          <FAXCODE/>
          <FAXNR/>
          <FAXEXTNUM/>
          <TCKNO>17768815565</TCKNO>
```



```
<TAXNR/>
<TAXOFFICE/>
<INCHARGE/>
<INCHARGE2/>
<INCHARGE3/>
<EMAILADDR/>
<EMAILADDR2/>
<EMAILADDR3/>
<CYPHCODE/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<PURCHBRWS>1</PURCHBRWS>
<SALESBRWS>1</SALESBRWS>
<IMPBRWS>1</IMPBRWS>
<EXPBRWS>1</EXPBRWS>
<FINBRWS>1</FINBRWS>
</Data>
</SaveClientCardByTCKNResult>
</SaveClientCardByTCKNResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.4. SEVKİYAT ADRESLERİ

Sevkiyat adreslerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CLIENTCODE	Cari Kod
DEFINITION	Cari Unvan
SHIPINFOCODE	Sevk Adresi Kod (~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)

NAME	Sevk Adresi Adı
TITLE	Sevk Adres Unvan
SPECODE	Sevk Adres Özel Kod
CYPHCODE	Sevk Adres Yetki Kod
ADDR1	Sevk Adres 1
ADDR2	Sevk Adres 2
CITY	Sevk Adres Şehir
COUNTRY	Sevk Adres Ülke
TOWNCODE	Sevk Adres İlçe Kod
TOWN	Sevk Adres İlçe
CITYCODE	Sevk Adres
COUNTRYCODE	Sevk Adres Ülke Kod
POSTCODE	Sevk Adres Posta Kod
TELNR1	Sevk Adres Telefon No 1
TELNR2	Sevk Adres Telefon No 2
FAXNR	Sevk Adres Fax No
TAXNR	Sevk Adres Vergi No
TAXOFFICE	Sevk Adres Vergi Dairesi

#### 5.4.1. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYCLIENTCODE METODU

Cari hesap koduna göre sevkiyat adreslerini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ClientCode	Cari Hesap Kodu

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
```

```
<soapenv:Body>
  <adm:GetClientCardShippingAddressByClientCode>
    <adm:ClientCode>001</adm:ClientCode>
  </adm:GetClientCardShippingAddressByClientCode>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardShippingAddressByClientCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardShippingAddressByClientCodeResult>
        <ShipInfo>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
          <DEFINITION>CARİ 1</DEFINITION>
          <SHIPINFOCODE>ADRES1</SHIPINFOCODE>
          <NAME>açılama</NAME>
          <TITLE>ünvan</TITLE>
          <SPECODE/>
          <CYPHCODE/>
          <ADDR1>adres</ADDR1>
          <ADDR2/>
          <CITY/>
          <COUNTRY/>
          <TOWNCODE/>
          <TOWN/>
          <CITYCODE/>
          <COUNTRYCODE/>
          <POSTCODE/>
          <TELNRS1/>
          <TELNRS2/>
          <FAXNR/>
          <TAXNR/>
          <TAXOFFICE/>
        </ShipInfo>
      </GetClientCardShippingAddressByClientCodeResult>
    </GetClientCardShippingAddressByClientCodeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.4.2. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYSHIPINFOCODE METODU

Sevkiyat adres koduna göre sevkiyat adreslerini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ShipInfoCode	Sevkiyat Adres kodu

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode>
      <adm:ShipInfoCode>ADRES1</adm:ShipInfoCode>
    </adm:GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResult>
        <ShipInfo>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
          <DEFINITION>CARİ 1</DEFINITION>
        </ShipInfo>
      </GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResult>
    </GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<SHIPINFOCODE>ADRES1</SHIPINFOCODE>
<NAME>açılama</NAME>
<TITLE>ünvan</TITLE>
<SPECODE/>
<CYPHCODE/>
<ADDR1>adres</ADDR1>
<ADDR2/>
<CITY/>
<COUNTRY/>
<TOWNCODE/>
<TOWN/>
<CITYCODE/>
<COUNTRYCODE/>
<POSTCODE/>
<TELNR1/>
<TELNR2/>
<FAXNR/>
<TAXNR/>
<TAXOFFICE/>
</ShipInfo>
</GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResult>
</GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

---

#### 5.4.3. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSLIST METODU

Tüm sevkiyat adreslerini verir.

##### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
```

```
<adm:WorkNR></adm:WorkNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <adm:GetClientCardShippingAddressList/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetClientCardShippingAddressListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetClientCardShippingAddressListResult>
        <ShipInfo>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
          <DEFINITION>CARİ 1</DEFINITION>
          <SHIPINFOCODE>ADRES1</SHIPINFOCODE>
          <NAME>açılama</NAME>
          <TITLE>ünvan</TITLE>
          <SPECODE/>
          <CYPHCODE/>
          <ADDR1>adres</ADDR1>
          <ADDR2/>
          <CITY/>
          <COUNTRY/>
          <TOWNCODE/>
          <TOWN/>
          <CITYCODE/>
          <COUNTRYCODE/>
          <POSTCODE/>
          <TELNRS1/>
          <TELNRS2/>
          <FAXNR/>
          <TAXNR/>
          <TAXOFFICE/>
        </ShipInfo>
        <ShipInfo>
          <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
          <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
```

```
<DEFINITION>CARI 1</DEFINITION>
<SHIPINFOCODE>KOD2</SHIPINFOCODE>
<NAME>adres</NAME>
<TITLE>adres2</TITLE>
<SPECODE/>
<CYPHCODE/>
<ADDR1/>
<ADDR2/>
<CITY/>
<COUNTRY/>
<TOWNCODE/>
<TOWN/>
<CITYCODE/>
<COUNTRYCODE/>
<POSTCODE/>
<TELNRS1/>
<TELNRS2/>
<FAXNR/>
<TAXNR/>
<TAXOFFICE/>
</ShipInfo>
</GetClientCardShippingAddressListResult>
</GetClientCardShippingAddressListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.4.4. SAVECLIENTCARDSHIPPINGADDRESS METODU

Cari hesap koduna bağıli sevkiyat adresi kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağılanır. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili kayıt güncellenir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>Code</b>	1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception)
<b>Description</b>	Açıklama
<b>Data</b>	Veri Bileşeni

## ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
```

```
<soapenv:Header>
```

```
<adm:Authentication>
```

```
<adm:Username>testUser</adm:Username>
```

```
<adm:Password>testKullanici</adm:Password>
```

```
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
```

```
<adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
```

```
<adm:WorkNR></adm:WorkNR>
```

```
</adm:Authentication>
```

```
</soapenv:Header>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<adm:SaveClientCardShippingAddress>
```

```
<adm:shipInfo>
```

```
<adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
```

```
<adm:CLIENTCODE>001</adm:CLIENTCODE>
```

```
<adm:DEFINITION></adm:DEFINITION>
```

```
<adm:SHIPINFOCODE>001BESIKTAS</adm:SHIPINFOCODE>
```

```
<adm:NAME>BESIKTAS SEVKIYAT ADI</adm:NAME>
```

```
<adm:TITLE></adm:TITLE>
```

```
<adm:SPECODE></adm:SPECODE>
```

```
<adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>
```

```
<adm:ADDR1>ADRES 1</adm:ADDR1>
```

```
<adm:ADDR2>ADRES 2</adm:ADDR2>
```

```
<adm:CITY></adm:CITY>
```

```
<adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>
```

```
<adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>
```

```
<adm:TOWN></adm:TOWN>
```

```
<adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>
```

```
<adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>
```

```
<adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>
```

```
<adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>
```

```
<adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>
```

```
<adm:FAXNR></adm:FAXNR>
```

```
<adm:TAXNR></adm:TAXNR>
```

```
<adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>
```

```
</adm:shipInfo>
```

```
</adm:SaveClientCardShippingAddress>
```

```
</soapenv:Body>
```



</soapenv:Envelope>

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SaveClientCardShippingAddressResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <SaveClientCardShippingAddressResult>
        <Code>1000</Code>
        <Description>OK</Description>
        <Data>
          <LOGICALREF>14</LOGICALREF>
          <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
          <SHIPINFOCODE>001BESIKTAS</SHIPINFOCODE>
          <NAME>BESIKTAS SEVKIYAT ADI</NAME>
          <TITLE/>
          <SPECODE/>
          <CYPHCODE/>
          <ADDR1>ADRES 1</ADDR1>
          <ADDR2>ADRES 2</ADDR2>
          <CITY/>
          <COUNTRY/>
          <TOWNCODE/>
          <TOWN/>
          <CITYCODE/>
          <COUNTRYCODE/>
          <POSTCODE/>
          <TELNR1/>
          <TELNR2/>
          <FAXNR/>
          <TAXNR/>
          <TAXOFFICE/>
        </Data>
      </SaveClientCardShippingAddressResult>
    </SaveClientCardShippingAddressResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Ambar bilgilerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
NR	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
FIRMNR	Firma Numarası
NAME	Ambar adı

#### 5.5.1. GETWAREHOUSELIST METODU

Ambar listelerini verir.

##### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetWarehouseList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

##### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetWarehouseListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetWarehouseListResult>
        <Warehouse>
          <FIRMNR>100</FIRMNR>
          <NR>0</NR>
          <NAME>MerkezAmbar</NAME>
        </Warehouse>
      </GetWarehouseListResult>
    </GetWarehouseListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
<Warehouse>
  <FIRMNR>100</FIRMNR>
  <NR>1</NR>
  <NAME>İzmirAmbar</NAME>
</Warehouse>
</GetWarehouseListResult>
</GetWarehouseListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.6. İŞ YERİ BİLGİLERİ

İş yeri bilgilerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
NR	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
FIRMNR	Firma Numarası
NAME	Ambar adı

### 5.6.1. GETDIVISIONLIST METODU

İş yeri listelerini verir.

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetDivisionList/>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetDivisionListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetDivisionListResult>
        <Division>
          <NR>0</NR>
          <FIRMNR>100</FIRMNR>
          <NAME>Merkez İşYeri</NAME>
        </Division>
        <Division>
          <NR>1</NR>
          <FIRMNR>100</FIRMNR>
          <NAME>İzmir İşYeri</NAME>
        </Division>
        <Division>
          <NR>2</NR>
          <FIRMNR>100</FIRMNR>
          <NAME>İstanbul İşYeri</NAME>
        </Division>
      </GetDivisionListResult>
    </GetDivisionListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.7. HİZMET KARTLARI

Hizmet kartlarında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
ACTIVE	0: Aktif, 1: Pasif
DEFINITION	Cari Unvan

<b>CARDTYPE</b>	1: Alış, 2: Satış
<b>CODE</b>	Hizmet Kodu
<b>DEFINITION_</b>	Hizmet Adı
<b>SPECODE</b>	Özel Kodu
<b>CYPHCODE</b>	Yetki Kodu
<b>VAT</b>	Vergi oranı
<b>UNITSETREF</b>	Birim set referansı

#### 5.7.1. GETSERVICECARDLIST METODU

Hizmet kartlarını verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>CardType</b>	1: Alış, 2: Satış

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetServiceCardList>
      <adm:CardType>2</adm:CardType>
    </adm:GetServiceCardList>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetServiceCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
```

```
<GetServiceCardListResult>
  <ServiceCard>
    <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
    <ACTIVE>0</ACTIVE>
    <CARDTYPE>2</CARDTYPE>
    <CODE>HİZMET 1</CODE>
    <DEFINITION_/>
    <SPECODE/>
    <CYPHCODE/>
    <VAT>18</VAT>
    <UNITSETREF>5</UNITSETREF>
  </ServiceCard>
</GetServiceCardListResult>
</GetServiceCardListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.8. SİPARİŞ FİŞLERİ

Sipariş fişlerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
NUMBER	Sipariş Numarası (~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
DATE	Sipariş Tarihi
ARP_CODE	Cari Kod
PAYMENT_CODE	Ödeme Planı Kodu
NOTES1	Açıklama
WITH_PAYMENT	0: Ödemesiz Sipariş, 1: Ödemeli Sipariş
DIVISION	İş yeri NR
DEPARTMENT	Bölüm NR
SOURCE_WH	Ambar NR
SOURCE_COST_GRP	Ambar Maliyet NR
SHIPLOC	Sevkiyat Adres Kodu
TYPE	0: Satın Alma Siparişi, 1: Satış Satış Siparişi
ORDER_STATUS	1: Öneri, 2: Sevk edilemez 4: Sevk edilebilir

<b>CURRSEL_TOTAL</b>	1 olarak gönderilmelidir
<b>TOTAL_DISCOUNTED</b>	İndirime tabi toplam
<b>TOTAL_VAT</b>	Toplam KDV Tutarı
<b>TOTAL_GROSS</b>	Brüt Toplam
<b>TOTAL_NET</b>	Net Toplam
<b>RC_RATE</b>	Raporlama Döviz Kuru
<b>RC_NET</b>	Rapor Döviz Net Tutarı
<b>TRANSACTION – SALESItems İÇERİĞİNDEKİ PARAMETRELER</b>	
<b>TYPE</b>	0: Malzeme, 2: İndirim, 3: Masraf, 4: Hizmet
<b>MASTER_CODE</b>	Malzeme/Hizmet Kodu
<b>QUANTITY</b>	Miktar
<b>PRICE</b>	Birim Fiyat
<b>TOTAL</b>	Toplam Fiyat
<b>VAT_RATE</b>	KDV Oranı
<b>VAT_AMOUNT</b>	KDV Tutarı
<b>VAT_BASE</b>	KDV Matrahı
<b>TRANS_DESCRIPTION</b>	Satır Açıklaması
<b>UNIT_CODE</b>	Birim Kodu
<b>UNIT_CONV1</b>	1 olarak gönderilmelidir
<b>UNIT_CONV2</b>	1 olarak gönderilmelidir
<b>DUE_DATE</b>	Vade Tarihi
<b>RC_XRATE</b>	Raporlama Döviz Kuru
<b>SOURCE_WH</b>	Ambar NR
<b>SOURCE_COST_GRP</b>	Ambar Maliyet NR
<b>DIVISION</b>	İş yeri NR
<b>DEPARTMENT</b>	Bölüm NR
<b>TOTAL_NET</b>	Toplam Net Tutar
<b>EDT_CURR</b>	1 olarak gönderilmelidir
<b>ORG_DUE_DATE</b>	DATE veri alanı ile aynı olmalıdır.
<b>ORG_QUANTITY</b>	Kalemdeki QUANTITY veri alanı ile aynı olmalıdır
<b>ORG_PRICE</b>	Kalemdeki PRICE veri alanı ile aynı olmalıdır

#### 5.8.1. SAVESALESORDER METODU

Sipariş fişi kayıt eder. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili kayıt güncellenir.

## ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
```

```
<soapenv:Header>
```

```
<adm:Authentication>
```

```
<adm:Username>testUser</adm:Username>
```

```
<adm:Password>testKullanici</adm:Password>
```

```
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
```

```
<adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
```

```
<adm:WorkNR></adm:WorkNR>
```

```
</adm:Authentication>
```

```
</soapenv:Header>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<adm:SaveSalesOrder>
```

```
<adm:salesOrder>
```

```
<adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
```

```
<adm:NUMBER>0000000000000006</adm:NUMBER>
```

```
<adm:DATE>2019-05-07</adm:DATE>
```

```
<adm:ARP_CODE>G.320.20.080</adm:ARP_CODE>
```

```
<adm:PAYMENT_CODE>VADE30</adm:PAYMENT_CODE>
```

```
<adm:NOTES1>Genel açıklama</adm:NOTES1>
```

```
<adm:WITH_PAYMENT>1</adm:WITH_PAYMENT>
```

```
<adm:DIVISION></adm:DIVISION>
```

```
<adm:DEPARTMENT></adm:DEPARTMENT>
```

```
<adm:SOURCE_WH>0</adm:SOURCE_WH>
```

```
<adm:SOURCE_COST_GRP>0</adm:SOURCE_COST_GRP>
```

```
<adm:SHIPLOC_CODE>001UMRANIYE</adm:SHIPLOC_CODE>
```

```
<adm:TYPE>1</adm:TYPE>
```

```
<adm:ORDER_STATUS>4</adm:ORDER_STATUS>
```

```
<adm:CURRESEL_TOTAL>1</adm:CURRESEL_TOTAL>
```

```
<adm:TOTAL_DISCOUNTED>65</adm:TOTAL_DISCOUNTED>
```

```
<adm:TOTAL_VAT>11.7</adm:TOTAL_VAT>
```

```
<adm:TOTAL_GROSS>65</adm:TOTAL_GROSS>
```

```
<adm:TOTAL_NET>76.7</adm:TOTAL_NET>
```

```
<adm:RC_RATE>6.05</adm:RC_RATE>
```

```
<adm:RC_NET>12.68</adm:RC_NET>
```

```
<adm:TRANSACTIONS>
```

```
<adm:items>
```

```
<adm:SalesItem>
```



```
<adm:TYPE>4</adm:TYPE>
<adm:MASTER_CODE>HİZMET 1</adm:MASTER_CODE>
<adm:QUANTITY>5</adm:QUANTITY>
<adm:PRICE>13</adm:PRICE>
<adm:TOTAL>65</adm:TOTAL>
<adm:VAT_RATE>18</adm:VAT_RATE>
<adm:VAT_AMOUNT>11.7</adm:VAT_AMOUNT>
<adm:VAT_BASE>65</adm:VAT_BASE>
<adm:TRANS_DESCRIPTION>Satır Açıklama</adm:TRANS_DESCRIPTION>
<adm:UNIT_CODE>ADET</adm:UNIT_CODE>
<adm:UNIT_CONV1>1</adm:UNIT_CONV1>
<adm:UNIT_CONV2>1</adm:UNIT_CONV2>
<adm:VAT_INCLUDED></adm:VAT_INCLUDED>
<adm:DUE_DATE>2019-05-07</adm:DUE_DATE>
<adm:RC_XRATE>6.05</adm:RC_XRATE>
<adm:SOURCE_WH>0</adm:SOURCE_WH>
<adm:SOURCE_COST_GRP>0</adm:SOURCE_COST_GRP>
<adm:DIVISION></adm:DIVISION>
<adm:DEPARTMENT></adm:DEPARTMENT>
<adm:TOTAL_NET>65</adm:TOTAL_NET>
<adm:EDT_CURR>1</adm:EDT_CURR>
<adm:ORG_DUE_DATE>2019-07-05</adm:ORG_DUE_DATE>
<adm:ORG_QUANTITY>5</adm:ORG_QUANTITY>
<adm:ORG_PRICE>13</adm:ORG_PRICE>
</adm:SalesItem>
</adm:items>
</adm:TRANSACTIONS>
</adm:salesOrder>
</adm:SaveSalesOrder>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SaveSalesOrderResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <SaveSalesOrderResult>
        <Code>1000</Code>
        <Description>OK</Description>
        <Data>
```

<LOGICALREF>1</LOGICALREF>  
<TYPE>1</TYPE>  
<NUMBER>0000000000000006</NUMBER>  
<DATE>2019-05-07</DATE>  
<ARP\_CODE>G.320.20.080</ARP\_CODE>  
<PAYMENT\_CODE>VADE30</PAYMENT\_CODE>  
<NOTES1>Genel açıklama</NOTES1>  
<WITH\_PAYMENT>1</WITH\_PAYMENT>  
<DIVISION/>  
<DEPARTMENT/>  
<SOURCE\_WH>0</SOURCE\_WH>  
<SOURCE\_COST\_GRP>0</SOURCE\_COST\_GRP>  
<SHIPLOC\_CODE>001UMRANIYE</SHIPLOC\_CODE>  
<ORDER\_STATUS>4</ORDER\_STATUS>  
<CURRSEL\_TOTAL>1</CURRSEL\_TOTAL>  
<TOTAL\_DISCOUNTED>65</TOTAL\_DISCOUNTED>  
<TOTAL\_VAT>11.7</TOTAL\_VAT>  
<TOTAL\_GROSS>65</TOTAL\_GROSS>  
<TOTAL\_NET>76.7</TOTAL\_NET>  
<RC\_RATE>6.05</RC\_RATE>  
<RC\_NET>12.68</RC\_NET>  
<TRANSACTIONS>  
  <items>  
    <SalesItem>  
      <TYPE>4</TYPE>  
      <MASTER\_CODE>HİZMET 1</MASTER\_CODE>  
      <QUANTITY>5</QUANTITY>  
      <PRICE>13</PRICE>  
      <TOTAL>65</TOTAL>  
      <VAT\_RATE>18</VAT\_RATE>  
      <VAT\_AMOUNT>11.7</VAT\_AMOUNT>  
      <VAT\_BASE>65</VAT\_BASE>  
      <UNIT\_CODE>ADET</UNIT\_CODE>  
      <UNIT\_CONV1>1</UNIT\_CONV1>  
      <UNIT\_CONV2>1</UNIT\_CONV2>  
      <VAT\_INCLUDED/>  
      <DUE\_DATE>2019-05-07</DUE\_DATE>  
      <RC\_XRATE>6.05</RC\_XRATE>  
      <SOURCE\_WH>0</SOURCE\_WH>  
      <SOURCE\_COST\_GRP>0</SOURCE\_COST\_GRP>

```
<DIVISION/>
<DEPARTMENT/>
<TOTAL_NET>65</TOTAL_NET>
<EDT_CURR>1</EDT_CURR>
<ORG_DUE_DATE>2019-07-05</ORG_DUE_DATE>
<ORG_QUANTITY>5</ORG_QUANTITY>
<ORG_PRICE>13</ORG_PRICE>
</SalesItem>
</items>
</TRANSACTIONS>
</Data>
</SaveSalesOrderResult>
</SaveSalesOrderResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.9. ÖDEME PLANLARI

Ödeme planlarında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CODE	Ödeme plan kodu
DESCRIPTION	Ödeme plan açıklaması

### 5.9.1. GETPAYPLANLIST METODU

Tüm ödeme planlarının listesini verir.

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
<soapenv:Header>
```

```
<adm:Authentication>
  <adm:Username>testUser</adm:Username>
  <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
  <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
  <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
  <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <adm:GetPayPlanList/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetPayPlanListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetPayPlanListResult>
        <PayPlan>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CODE>30</CODE>
          <DESCRIPTION>30 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
        </PayPlan>
        <PayPlan>
          <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
          <CODE>60</CODE>
          <DESCRIPTION>60 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
        </PayPlan>
        <PayPlan>
          <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
          <CODE>90</CODE>
          <DESCRIPTION>90 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
        </PayPlan>
        <PayPlan>
          <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
          <CODE>120</CODE>
          <DESCRIPTION>120 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
        </PayPlan>
        <PayPlan>
          <LOGICALREF>5</LOGICALREF>
```

```
<CODE>150</CODE>
<DESCRIPTION>150 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
</PayPlan>
</GetPayPlanListResult>
</GetPayPlanListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.10. ÜLKE - İL - İLÇE

### 5.10.1. GETCOUNTRIESLIST METODU

Ülke metodunda kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir. Tüm ülke listesini verir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CODE	Ülke Kodu
NAME	Ülke Adı

### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetCountriesList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetCountriesListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetCountriesListResult>
        <Country>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CODE>AE</CODE>
          <NAME>BAE</NAME>
        </Country>
        <Country>
          <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
          <CODE>AF</CODE>
          <NAME>AFGANİSTAN</NAME>
        </Country>
        ...
      </GetCountriesListResult>
    </GetCountriesListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.10.2. GETCITIESLIST METODU

İl metodunda kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir. Tüm il listesini verir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
<b>LOGICALREF</b>	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
<b>COUNTRYREF</b>	Ülke LOGICALREF bilgisi.
<b>CODE</b>	İl Kodu
<b>NAME</b>	İl Adı

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
```

```
<adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
<adm:WorkNR></adm:WorkNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <adm:GetCitiesList/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetCitiesListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetCitiesListResult>
        <City>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <COUNTRYREF>179</COUNTRYREF>
          <CODE>01</CODE>
          <NAME>Adana</NAME>
        </City>
        <City>
          <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
          <COUNTRYREF>179</COUNTRYREF>
          <CODE>02</CODE>
          <NAME>Adıyaman</NAME>
        </City>
        ...
      </GetCitiesListResult>
    </GetCitiesListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.10.3. GETTOWNSLIST SMETODU

İlçe metodunda kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir. Tüm ilçe listesini verir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CITYREF	İL LOGICALREF bilgisi.

<b>COUNTRYREF</b>	Ülke LOGICALREF bilgisi.
<b>CODE</b>	İlçe Kodu
<b>NAME</b>	İlçe Adı

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetTownsList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetTownsListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetTownsListResult>
        <Town>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CITYREF>1</CITYREF>
          <COUNTRYREF>179</COUNTRYREF>
          <CODE>01</CODE>
          <NAME>Aladağ</NAME>
        </Town>
        <Town>
          <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
          <CITYREF>1</CITYREF>
          <COUNTRYREF>179</COUNTRYREF>
          <CODE>02</CODE>
          <NAME>Ceyhan</NAME>
        </Town>
      </GetTownsListResult>
    </GetTownsListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```



```
</Town>

...

</GetTownsListResult>
</GetTownsListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.11. TAKSİT DURUMLARI

Taksit durumlarında kullanılan veri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
INSTALLMENT_NAME	Taksit Kaydının Adı
ORDER_DESCRIPTION	Sipariş açıklaması
ORDER_NUMBER	Sipariş numarası
ORDER_DATE	Sipariş tarihi
ORDER_YEAR	Sipariş yılı
INSTALLMENT_NUMBER	Taksit numarası
CLIENT_CODE	Cari kod
CLIENT_DEFINITION	Cari unvan
CLIENT_NAME	Cari Adı
CLIENT_SURNAME	Cari soyadı
CLIENT_TCKN	Cari TCKN bilgisi
PAYMENT_DUE_DATE	Vade Tarihi
PASSED_DAY	Geçen Gün (Sorgu esnasında tarihe göre hesaplanır)
INTEREST_RATE	Faiz Oranı
INTEREST	Faiz Tutarı
PAYABLE_SUM	Ödenecek Tutar
PAID_SUM	Ödenmiş Tutar
INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM	Kalan Taksit Tutar
PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST	Ödenecek Faizli Tutar
PAYMENT_STATUS	Taksit Ödeme Durumu 0: Ödendi, 1: Kısmi Ödendi, 2: Ödenmedi

##### 5.11.1. GETINSTALLMENTLISTBYFORIGKPROJECT METODU

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre cari hesabın tüm taksit durumlarını verir. Faiz oranı verilmesi ile beraber anlık olarak faizli tutar hesaplaması yapılır.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
TCKN	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
INTEREST_RATE	Faiz Oranı ( "0" olarak gönderilmesi durumunda sistemin varsayılan faiz oranına göre hesaplanır)

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetInstallmentsListByTCKNForIGKProject>
      <adm:TCKN>4425587788</adm:TCKN>
      <adm:INTEREST_RATE>24.00</adm:INTEREST_RATE>
    </adm:GetInstallmentsListByTCKNForIGKProject>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResult>
        <Installment>
          <INSTALLMENT_NAME>CAFER TAÇ 2019</INSTALLMENT_NAME>
          <ORDER_DESCRIPTION/>
          <ORDER_NUMBER>0000000000000039</ORDER_NUMBER>
          <ORDER_DATE>2019-07-01 00:00:00</ORDER_DATE>
          <ORDER_YEAR>2019</ORDER_YEAR>
        </Installment>
      </GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResult>
    </GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

<INSTALLMENT\_NUMBER>1</INSTALLMENT\_NUMBER>  
<CLIENT\_CODE>G.320.20.002</CLIENT\_CODE>  
<CLIENT\_DEFINITION>CAFER TAÇ / TAÇ PETSHOP</CLIENT\_DEFINITION>  
<CLIENT\_NAME>CAFER</CLIENT\_NAME>  
<CLIENT\_SURNAME>TAÇ</CLIENT\_SURNAME>  
<CLIENT\_TCKN>4425587788</CLIENT\_TCKN>  
<PAYMENT\_DUE\_DATE>1.07.2019 00:00:00</PAYMENT\_DUE\_DATE>  
<PASSED\_DAY>-7</PASSED\_DAY>  
<INTEREST\_RATE>24,00</INTEREST\_RATE>  
<INTEREST>0</INTEREST>  
<PAYABLE\_SUM>500</PAYABLE\_SUM>  
<PAID\_SUM>300</PAID\_SUM>  
<INSTALLMENT\_LEFT\_PAID\_SUM>200</INSTALLMENT\_LEFT\_PAID\_SUM>  
<PAYABLE\_SUM\_WITH\_INTEREST>500</PAYABLE\_SUM\_WITH\_INTEREST>  
<PAYMENT\_STATUS>1</PAYMENT\_STATUS>  
</Installment>

<Installment>

<INSTALLMENT\_NAME>CAFER TAÇ 2019</INSTALLMENT\_NAME>  
<ORDER\_DESCRIPTION/>  
<ORDER\_NUMBER>0000000000000039</ORDER\_NUMBER>  
<ORDER\_DATE>2019-07-01 00:00:00</ORDER\_DATE>  
<ORDER\_YEAR>2019</ORDER\_YEAR>  
<INSTALLMENT\_NUMBER>2</INSTALLMENT\_NUMBER>  
<CLIENT\_CODE>G.320.20.002</CLIENT\_CODE>  
<CLIENT\_DEFINITION>CAFER TAÇ / TAÇ PETSHOP</CLIENT\_DEFINITION>  
<CLIENT\_NAME>CAFER</CLIENT\_NAME>  
<CLIENT\_SURNAME>TAÇ</CLIENT\_SURNAME>  
<CLIENT\_TCKN>4425587788</CLIENT\_TCKN>  
<PAYMENT\_DUE\_DATE>1.08.2019 00:00:00</PAYMENT\_DUE\_DATE>  
<PASSED\_DAY>-38</PASSED\_DAY>  
<INTEREST\_RATE>24,00</INTEREST\_RATE>  
<INTEREST>0</INTEREST>  
<PAYABLE\_SUM>500</PAYABLE\_SUM>  
<PAID\_SUM>500</PAID\_SUM>  
<INSTALLMENT\_LEFT\_PAID\_SUM>0</INSTALLMENT\_LEFT\_PAID\_SUM>  
<PAYABLE\_SUM\_WITH\_INTEREST>500</PAYABLE\_SUM\_WITH\_INTEREST>  
<PAYMENT\_STATUS>0</PAYMENT\_STATUS>

</Installment>

<Installment>

<INSTALLMENT\_NAME>CAFER TAÇ 2019</INSTALLMENT\_NAME>

```
<ORDER_DESCRIPTION/>
<ORDER_NUMBER>0000000000000039</ORDER_NUMBER>
<ORDER_DATE>2019-07-01 00:00:00</ORDER_DATE>
<ORDER_YEAR>2019</ORDER_YEAR>
<INSTALLMENT_NUMBER>3</INSTALLMENT_NUMBER>
<CLIENT_CODE>G.320.20.002</CLIENT_CODE>
<CLIENT_DEFINITION>CAFER TAÇ / TAÇ PESHOP</CLIENT_DEFINITION>
<CLIENT_NAME>CAFER</CLIENT_NAME>
<CLIENT_SURNAME>TAÇ</CLIENT_SURNAME>
<CLIENT_TCKN>4425587788</CLIENT_TCKN>
<PAYMENT_DUE_DATE>1.09.2019 00:00:00</PAYMENT_DUE_DATE>
<PASSED_DAY>-69</PASSED_DAY>
<INTEREST_RATE>24,00</INTEREST_RATE>
<INTEREST>0</INTEREST>
<PAYABLE_SUM>500</PAYABLE_SUM>
<PAID_SUM>0</PAID_SUM>
<INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>500</INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>
<PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>500</PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>
<PAYMENT_STATUS>2</PAYMENT_STATUS>
</Installment>
</GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResult>
</GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

## 5.12. BANKA HESAPLARI

### 5.12.1. GETBANKCARDLIST METODU

Çalışılan tüm banka kartlarının listesini verir. Örneğin Akbank, İşbank vs.

Banka listesinde kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir:

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CODE	Banka Kodu
DEFINITION_	Banka Adı

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetBankCardList/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetBankCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetBankCardListResult>
        <BankCard>
          <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
          <CODE>02</CODE>
          <DEFINITION_>AKBANK</DEFINITION_>
        </BankCard>
        <BankCard>
          <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
          <CODE>01BANK</CODE>
          <DEFINITION_>Başka Banka</DEFINITION_>
        </BankCard>
        <BankCard>
          <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
          <CODE>03</CODE>
          <DEFINITION_>İŞBANK</DEFINITION_>
        </BankCard>
      </GetBankCardListResult>
    </GetBankCardListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.12.2. GETBANKACCOUNTCARDSBYBANKREF METODU

Banka bilgisine göre tüm banka hesap kartlarının listesini verir.

Banka hesap kartında kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir:

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CARDTYPE	Hesap Tipi 1: Ticari Hesap, 2: Kredi Hesabı, 3: Dövizli Ticari Hesabı, 4: Dövizli Kredi Hesabı, 5: Kredi Kartı Hesabı, 6: Dövizli Kredi Kartı Hesabı.
CODE	Hesap Kodu
DEFINITION_	Hesap Adı
BANKREF	Banka Kartının LOGICALREF bilgisi.

Bu metotta istek parametreleri aşağıdaki gibidir:

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
BANKREF	Banka Kartının LOGICALREF bilgisi.

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetBankAccountCardsByBANKREF>
      <adm:BANKREF>3</adm:BANKREF>
```

```
</adm:GetBankAccountCardsByBANKREF>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <GetBankAccountCardsByBANKREFResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <GetBankAccountCardsByBANKREFResult>
        <BankAccountCard>
          <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
          <CARDTYPE>1</CARDTYPE>
          <CODE>03 İŞ01</CODE>
          <DEFINITION_>işbanka-a şubesi</DEFINITION_>
          <BANKREF>3</BANKREF>
        </BankAccountCard>
        <BankAccountCard>
          <LOGICALREF>5</LOGICALREF>
          <CARDTYPE>5</CARDTYPE>
          <CODE>03 05İŞ</CODE>
          <DEFINITION_>işbank-aşubesi-kredikart2hesabı</DEFINITION_>
          <BANKREF>3</BANKREF>
        </BankAccountCard>
        <BankAccountCard>
          <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
          <CARDTYPE>5</CARDTYPE>
          <CODE>03 04İŞ</CODE>
          <DEFINITION_>işbank-aşubesi-kredikartıhesabı</DEFINITION_>
          <BANKREF>3</BANKREF>
        </BankAccountCard>
      </GetBankAccountCardsByBANKREFResult>
    </GetBankAccountCardsByBANKREFResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

#### 5.12.3. GETBANKACCOUNTCARDSBYCARDTYPE METODU

Hesap tipi bilgisine göre tüm banka hesap kartlarının listesini verir. Hangi banka olduğu önemsizdir.

Banka hesap kartında kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir:

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CARDTYPE	Hesap Tipi 1: Ticari Hesap, 2: Kredi Hesabı, 3: Dövizli Ticari Hesabı, 4: Dövizli Kredi Hesabı, 5: Kredi Kartı Hesabı, 6: Dövizli Kredi Kartı Hesabı.
CODE	Hesap Kodu
DEFINITION_	Hesap Adı
BANKREF	Banka Kartının LOGICALREF bilgisi.

Bu metotta istek parametreleri aşağıdaki gibidir:

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
CARDTYPE	Hesap Tipi 1: Ticari Hesap, 2: Kredi Hesabı, 3: Dövizli Ticari Hesabı, 4: Dövizli Kredi Hesabı, 5: Kredi Kartı Hesabı, 6: Dövizli Kredi Kartı Hesabı.

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
      <adm:Username>testUser</adm:Username>
      <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
      <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
      <adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
      <adm:WorkNR></adm:WorkNR>
    </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <adm:GetBankAccountCardsByCARDTYPE>
      <adm:CARDTYPE>5</adm:CARDTYPE>
    </adm:GetBankAccountCardsByCARDTYPE>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```



```

<soap:Body>
  <GetBankAccountCardsByCARDTYPEResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetBankAccountCardsByCARDTYPEResult>
      <BankAccountCard>
        <LOGICALREF>5</LOGICALREF>
        <CARDTYPE>5</CARDTYPE>
        <CODE>03 05İŞ</CODE>
        <DEFINITION_>işbank-aşubesi-kredikart2hesabı</DEFINITION_>
        <BANKREF>3</BANKREF>
      </BankAccountCard>
      <BankAccountCard>
        <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
        <CARDTYPE>5</CARDTYPE>
        <CODE>03 04İŞ</CODE>
        <DEFINITION_>işbank-aşubesi-kredikartıhesabı</DEFINITION_>
        <BANKREF>3</BANKREF>
      </BankAccountCard>
      <BankAccountCard>
        <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
        <CARDTYPE>5</CARDTYPE>
        <CODE>01BANKKKHESAP</CODE>
        <DEFINITION_>kredi kartı hesap</DEFINITION_>
        <BANKREF>1</BANKREF>
      </BankAccountCard>
    </GetBankAccountCardsByCARDTYPEResult>
  </GetBankAccountCardsByCARDTYPEResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

### 5.13. CARI HESAP FİŞLERİ

#### 5.13.1. SAVEARPOORDER METODU

Cari hesap fişlerinde kullanılan bütün metodların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.

NUMBER	Cari Hesap Fişi Numarası (~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
ARP_CODE	Cari Kodu
BANKACC_CODE	Banka Hesap Kart Kodu
DATE	Cari Hesap Fişi Tarihi
DIVISION	İş yeri NR
DEPARTMENT	Bölüm NR
TYPE	Cari Hesap Fişi İşlem Türü 1: Nakit Tahsilat, 2: Nakit Ödeme, 3: Borç Dekontu, 4: Alacak Dekontu, 70: Kredi Kartı Fişi, 71: Kredi Kartı İade Fişi
TOTAL_DEBIT	Toplam Borç
TOTAL_CREDIT	Toplam Alacak
RC_TOTAL_DEBIT	Raporlama Döviz Toplam Borç
RC_TOTAL_CREDIT	Raporlama Döviz Toplam Alacak
TRANSACTION – ARPItem İÇERİĞİNDEKİ PARAMETRELER	
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
ARP_CODE	Cari Kodu
DATE	Cari Hesap Fişi Tarihi
DIVISION	İş yeri NR
DESCRIPTION	Kalem açıklaması
DEPARTMENT	Bölüm NR
TRCODE	Cari Hesap Fişi İşlem Türü 1: Nakit Tahsilat, 2: Nakit Ödeme, 3: Borç Dekontu, 4: Alacak Dekontu, 70: Kredi Kartı Fişi, 71: Kredi Kartı İade Fişi
GL_POSTED	Muhasebeleştirilmiş 0: Hayır, 1: Evet
DEBIT	Borç Tutar
CREDIT	Alacak Tutar
SIGN	Borç/Alacak işleminin hesaplanabilmesi içindir. Örneğin CREDIT tutarını gönderdi iseniz, bu alanı 1 gönderiniz. 0: Borç Hanesi dikkate alınacak 1: Alacak Hanesi dikkate alınacak
AMOUNT	Tutar
CURR_TRANS	Fiş Döviz Türü
TC_XRATE	İşlem Döviz Kuru
TC_AMOUNT	İşlem Döviz Tutarı
RC_XRATE	Raporlama Döviz Kuru

<b>RC_AMOUNT</b>	Raporlama Döviz Tutarı
<b>BNLN_TC_CURR</b>	Banka İşlem Döviz Türü
<b>BNLN_TC_XRATE</b>	Banka İşlem Döviz Kuru
<b>BNLN_TC_AMOUNT</b>	Banka İşlem Döviz Tutarı
<b>CURSEL_TRANS</b>	Satır İşlem Döviz Türü
<b>DISCOUNTED</b>	İndirim var
<b>DISCOUNT_RATE</b>	İndirim Oranı
<b>VAT_RATE</b>	KDV Oranı
<b>DISCOUNTED_AMOUNT</b>	İndirim Tutarı
<b>DISCACCREf</b>	İndirim Muhasebe Hesap Logicalref bilgisi
<b>DISCCENREF</b>	İndirim Masraf Merkezi Logicalref bilgisi
<b>VATRACCREf</b>	KDV Muhasebe Hesap Logicalref bilgisi
<b>PAYMENT_LIST</b>	Ödeme Listesi
<b>BANKACC_CODE</b>	Banka Hesap Kart Kodu

Kredi kartı tipinde bir cari hesap fişi örneği:

#### ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
```

```
<soapenv:Header>
```

```
<adm:Authentication>
```

```
<adm:Username>testUser</adm:Username>
```

```
<adm:Password>testKullanici</adm:Password>
```

```
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
```

```
<adm:PeriodNR>1</adm:PeriodNR>
```

```
<adm:WorkNR></adm:WorkNR>
```

```
</adm:Authentication>
```

```
</soapenv:Header>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<adm:SaveArpOrder>
```

```
<adm:arpOrder>
```

```
<adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
```

```
<adm:NUMBER>~</adm:NUMBER>
```

```
<adm:NOTES1>Taksit Ödeme Fişi</adm:NOTES1>
```

```
<adm:DATE>2019-09-05T02:10:00</adm:DATE>
```

```
<adm:TYPE>70</adm:TYPE>
```

```
<adm:DIVISION>0</adm:DIVISION>
```

```
<adm:DEPARTMENT>0</adm:DEPARTMENT>
<adm:TOTAL_DEBIT>0</adm:TOTAL_DEBIT>
<adm:TOTAL_CREDIT>50</adm:TOTAL_CREDIT>
<adm:RC_TOTAL_DEBIT>0</adm:RC_TOTAL_DEBIT>
<adm:RC_TOTAL_CREDIT>0</adm:RC_TOTAL_CREDIT>
<adm:TRANSACTIONS>
  <adm:items>
    <adm:ArpItem>
      <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
      <adm:ARP_CODE>CODE3</adm:ARP_CODE>
      <adm:DATE>2019-09-05T02:10:00</adm:DATE>
      <adm:DESCRIPTION>Taksit Ödeme</adm:DESCRIPTION>
      <adm:DEPARTMENT>0</adm:DEPARTMENT>
      <adm:DIVISION>0</adm:DIVISION>
      <adm:TRCODE>70</adm:TRCODE>
      <adm:GL_POSTED>0</adm:GL_POSTED>
      <adm:DEBIT>0</adm:DEBIT>
      <adm:CREDIT>50</adm:CREDIT>
      <adm:SIGN>1</adm:SIGN>
      <adm:AMOUNT>50</adm:AMOUNT>
      <adm:CURR_TRANS>0</adm:CURR_TRANS>
      <adm:TC_XRATE>1</adm:TC_XRATE>
      <adm:TC_AMOUNT>50</adm:TC_AMOUNT>
      <adm:RC_XRATE>0</adm:RC_XRATE>
      <adm:RC_AMOUNT>0</adm:RC_AMOUNT>
      <adm:BNLN_TC_CURR>0</adm:BNLN_TC_CURR>
      <adm:BNLN_TC_XRATE>1</adm:BNLN_TC_XRATE>
      <adm:BNLN_TC_AMOUNT>50</adm:BNLN_TC_AMOUNT>
      <adm:CURRSEL_TRANS>0</adm:CURRSEL_TRANS>
      <adm:SINGLE_PAYMENT>0</adm:SINGLE_PAYMENT>
      <adm:DISCOUNTED>0</adm:DISCOUNTED>
      <adm:DISCOUNT_RATE>0</adm:DISCOUNT_RATE>
      <adm:VAT_RATE>0</adm:VAT_RATE>
      <adm:DISCOUNTED_AMOUNT>0</adm:DISCOUNTED_AMOUNT>
      <adm:DISCACCREF>0</adm:DISCACCREF>
      <adm:DISCCENREF>0</adm:DISCCENREF>
      <adm:VATRACCREF>0</adm:VATRACCREF>
      <adm:PAYMENT_LIST>
        <adm:items/>
      </adm:PAYMENT_LIST>
    </adm:ArpItem>
  </adm:items>
</adm:TRANSACTIONS>
```

```
<adm:BANKACC_CODE>03 05İŞ</adm:BANKACC_CODE>
</adm:ArplItem>
</adm:items>
</adm:TRANSACTIONS>
<adm:ARP_CODE>CODE3</adm:ARP_CODE>
<adm:BANKACC_CODE>03 05İŞ</adm:BANKACC_CODE>
</adm:arpOrder>
</adm:SaveArpOrder>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

#### ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SaveArpOrderResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
      <SaveArpOrderResult>
        <Code>1000</Code>
        <Description>OK</Description>
        <Data>
          <LOGICALREF>29</LOGICALREF>
          <NUMBER>0000000000000029</NUMBER>
          <NOTES1>Taksit Ödeme Fişi</NOTES1>
          <DATE>2019-09-05T02:10:00</DATE>
          <TYPE>70</TYPE>
          <DIVISION>0</DIVISION>
          <DEPARTMENT>0</DEPARTMENT>
          <TOTAL_DEBIT>0</TOTAL_DEBIT>
          <TOTAL_CREDIT>50</TOTAL_CREDIT>
          <RC_TOTAL_DEBIT>0</RC_TOTAL_DEBIT>
          <RC_TOTAL_CREDIT>0</RC_TOTAL_CREDIT>
          <TRANSACTIONS>
            <items>
              <ArplItem>
                <LOGICALREF>0</LOGICALREF>
                <ARP_CODE>CODE3</ARP_CODE>
                <DATE>2019-09-05T02:10:00</DATE>
                <DESCRIPTION>Taksit Ödeme</DESCRIPTION>
                <DEPARTMENT>0</DEPARTMENT>
```

```
<DIVISION>0</DIVISION>
<TRCODE>70</TRCODE>
<GL_POSTED>0</GL_POSTED>
<DEBIT>0</DEBIT>
<CREDIT>50</CREDIT>
<SIGN>1</SIGN>
<AMOUNT>50</AMOUNT>
<CURR_TRANS>0</CURR_TRANS>
<TC_XRATE>1</TC_XRATE>
<TC_AMOUNT>50</TC_AMOUNT>
<RC_XRATE>0</RC_XRATE>
<RC_AMOUNT>0</RC_AMOUNT>
<BNLN_TC_CURR>0</BNLN_TC_CURR>
<BNLN_TC_XRATE>1</BNLN_TC_XRATE>
<BNLN_TC_AMOUNT>50</BNLN_TC_AMOUNT>
<CURRSEL_TRANS>0</CURRSEL_TRANS>
<SINGLE_PAYMENT>0</SINGLE_PAYMENT>
<DISCOUNTED>0</DISCOUNTED>
<DISCOUNT_RATE>0</DISCOUNT_RATE>
<VAT_RATE>0</VAT_RATE>
<DISCOUNTED_AMOUNT>0</DISCOUNTED_AMOUNT>
<DISCACCREF>0</DISCACCREF>
<DISCCENREF>0</DISCCENREF>
<VATRACCREF>0</VATRACCREF>
<PAYMENT_LIST>
  <items/>
</PAYMENT_LIST>
<BANKACC_CODE>03 05İŞ</BANKACC_CODE>
</ArpItem>
</items>
</TRANSACTIONS>
<ARP_CODE>CODE3</ARP_CODE>
<BANKACC_CODE>03 05İŞ</BANKACC_CODE>
</Data>
</SaveArpOrderResult>
</SaveArpOrderResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```