

İSTANBUL GOLF KULUBÜ ENTEGRASYON PROJESİ

API DOKÜMANI

versiyon 4.0

DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ		
DEĞİŞİKLİK NO	TARİH	DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI
1.0	17.06.2019	Dokümanın yayınlanması
2.0	24.06.2019	* Bölüm 5.8: PAYMENT_CODE alanı eklendi.
		* Bölüm 5.8: NOTES1 alanı eklendi.
		* Bölüm 5.8: WITH_PAYMENT alanı eklendi.
		* Bölüm 5.8: TRANS_DESCRIPTION alanı eklendi.
		* Bölüm 5.9: Ödeme planları eklendi.
		* Bölüm 5.9.1: GetPayPlanList metodu eklendi.
		* Bölüm 5.10: Ülke - İl – İlçe eklendi.
		* Bölüm 5.10.1: GetCountriesList metodu eklendi.
		* Bölüm 5.10.2: GetCitiesList metodu eklendi.
		* Bölüm 5.10.3: GetTownsList metodu eklendi.
3.0	25.06.2019	* Bölüm 5.3: CARDTYPE alanı eklendi.
		* Bölüm 5.11: Taksit Durumları eklendi.
		* Bölüm 5.11.1: GetInstallmentsListByTCKNForlGKProject metodu eklendi.
3.1	01.07.2019	* Bölüm 5.3: ISFOREIGN alanı eklendi.
3.2	05.07.2019	* Bölüm 5.11.1: INTEREST_RATE parametre alanı açıklaması güncellendi.
4.0	09.07.2019	* Bölüm 5.8: Veri deseni Item yerine SalesItem olarak güncellendi.
		* Bölüm 5.12: Banka Hesapları eklendi.
		* Bölüm 5.12.1: GetBankCardList metodu eklendi.
		* Bölüm 5.12.1: GetBankAccountCardsByBANKREFmetodu eklendi.
		* Bölüm 5.12.1: GetBankAccountCardsByCARDTYPEmetodu eklendi.
		* Bölüm 5.13: Cari Hesap Fişleri eklendi.
		* Bölüm 5.13.1: SaveArpOrder metodu eklendi.

İÇİNDEKİLER

1.	DOKÜN	MAN AÇIKLAMASI	5
2.	KISALT	MALAR - TANIMLAR	5
3.	TEST –	CANLI ORTAM VE DESTEK EKİBİ	5
	3.1. T	EST – CANLI ORTAM	5
	3.2.	DESTEK EKİBİ	5
4.	SERVİS	YAPISI	6
	4.1.	GÜVENLİK VE SOAP HEADER	6
5.	METOT	r Listesi	7
	5.1. T	TEST	8
	5.1.1.	USERCHECK METODU	8
	5.2. N	MALZEME KARTLARI	9
	5.2.1.	GETITEMCARDLISTBYITEMCARDCODE METODU	10
	5.2.2.	GETITEMCARDLIST METODU	11
	5.3.	CARÍ HESAPLAR	13
	5.3.1.	GETCLIENTCARDLISTBYCLIENTCODE METODU	14
	5.3.2.	GETCLIENTCARDLISTBYTCKN METODU	16
	5.3.3.	GETCLIENTCARDLISTBYTAXNR METODU	19
	5.3.4.	GETCLIENTCARDLIST METODU	21
	5.3.5.	SAVECLIENTCARD METODU	24
	5.3.6.	SAVECLIENTCARDBYTCKN METODU	27
	5.4.	SEVKİYAT ADRESLERİ	31
	5.4.1.	GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYCLIENTCODE METODU	32
	5.4.2.	GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYSHIPINFOCODE METODU	33
	5.4.3.	GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSLIST METODU	35
	5.4.4.	SAVECLIENTCARDSHIPPINGADDRESS METODU	37
	5.5. A	AMBAR BİLGİLERİ	39
	5.5.1.	GETWAREHOUSELIST METODU	39
	5.6. İ	Ş YERİ BİLGİLERİ	40
	5.6.1.	GETDIVISIONLIST METODU	40
	5.7. H	HİZMET KARTLARI	42
	5.7.1.	GETSERVICECARDLIST METODU	42
	5.8. S	SİPARİŞ FİŞLERİ	43
	5.8.1.	SAVESALESORDER METODU	45
	5.9. Ċ	DDEME PLANLARI	48
	5 9 1	GETPAYPI ANLIST METODII	48

5.10. ÜLKI	E - İL - İLÇE	50
5.10.1.	GETCOUNTRIESLIST METODU	50
5.10.2.	GETCITIESLIST METODU	51
5.10.3.	GETTOWNSLIST SMETODU	52
5.11. TAKS	SIT DURUMLARI	54
5.11.1.	GETINSTALLMENTLISTBYFORIGKPROJECT METODU	54
5.12. BAN	KA HESAPLARI	57
5.12.1.	GETBANKCARDLIST METODU	57
5.12.2.	GETBANKACCOUNTCARDSBYBANKREF METODU	59
5.12.3.	GETBANKACCOUNTCARDSBYCARDTYPE METODU	60
5.13. CAR	İ HESAP FİŞLERİ	62
5.13.1.	SAVEARPORDER METODU	62

1. DOKÜMAN AÇIKLAMASI

Bu doküman, İstanbul Golf Kulübü'nün kullanmış olduğu LOGO uygulamasına bağlı geliştirilen API Servis Listesini ve buna bağlı kullanım detayları açıklamaktadır.

Doküman içerisinde kullanılan örnekler SOAP UI uygulaması üzerinden alınmıştır.

2. KISALTMALAR - TANIMLAR

Kısaltma	Açıklama
İdeanet Web Servis	İdeanet tarafından geliştirilmiş, LOGO uygulamasına aktarım aracılığı yapan web servistir.
FirmNR	LOGO uygulaması içerisinde firma numarası olarak adlandırılır.
SOAP UI	WSDL ve Rest gibi erişimlerde yazılım geliştiriciler tarafından kullanılan bir test uygulamasıdır.
İGK	İstanbul Golf Kulübü

3. TEST – CANLI ORTAM VE DESTEK EKİBİ

3.1. TEST - CANLI ORTAM

Web servisin test ortamı: http://94.130.137.85/AS_LOGOWEBSERVICE/Logo.asmx adresindedir

İlgili entegrasyon firmasının test süreçleri tam anlamda bittiğinde, canlı ortam için yeni bir adres ve yeni bir bilgilendirme yapılacaktır.

3.2. DESTEK EKİBİ

İdeanet Web Servisi konularında destek ekibinin bilgileri aşağıdaki gibidir.

AD SOYAD	E-POSTA ADRESİ
Enis Kurtay YILMAZ	kurtay@adminsoft.com.tr
Ramazan ARSLANTÜRK	ramazan@adminsoft.com.tr

4. SERVİS YAPISI

İdeanet Web Servis yapısı anlık veri göndermek üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda LOGO uygulamasına İdeanet Web Servis aracılığı ile veri yazılmaktadır. Örneğin, X firmasının bir Y uygulaması tarafından, LOGO tarafına veri okuması ya da veri yazılması isteniyorsa, İdeanet Web Servisini çağırması yeterlidir.

Servis içerisinde bulunan metotlarda tarih formatı yıl-ay-gün şeklindedir. Örneğin, 2019-08-05.

4.1. GÜVENLİK VE SOAP HEADER

İdeanet Web Servisin kullanımında yetki gerekmektedir. İlgili yetki kontrolü her istek atıldığında anlık istek içerisinde gerçekleşir.

Örneğin, cari kartlarının liste halinde getiren metodu çağırırken, başlık içerisine aşağıdaki değerler gönderilir. Sistem tarafından önce yetki kontrol edilir. Yetki olmadığı durumda Exception gözlenir. Eğer yetkilendirme başarılı ise cari kart listesinin yanıtı verilir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA	
Username	İdeanet Web Servisi erişim için kullanıcı adı bilgisidir.	
Password	İdeanet Web Servisi erişim için şifre bilgisidir.	
FirmNR	LOGO Tarafındaki firma numarası bilgisidir. Gönderilen firma numarasına göre kayıtlar okuma ya da yazma işlemi gerçekleşir.	

ÖRNEK SOAP HEADER

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">

<soapenv:Header>

<adm:Authentication>

<adm:Username>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

</adm:Authentication>

</soapenv:Header>

<soapenv:Body>

<adm:GetClientCardList/>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

```
ÖRNEK HATALI YETKİLENDİRME SONUCU<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td>xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><soap:Body><soap:Fault><faultcode>soap:Server</faultcode><faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. --->System.Security.Authentication.AuthenticationException: Username or Password can't find</faultstring><detail/></soap:Fault></soap:Body></soap:Envelope>
```

5. METOT LISTESI

İdeanet Web Servisinde kullanılan metotların listesi aşağıdaki gibidir.

KAPSAM	МЕТОТ	AÇIKLAMA
Test	UserCheck	İdeanet Web Servisi için erişim yetkisini kontrol eder.
Malzeme Kartları	GetItemCardListByItemCardCode	Malzeme koduna göre tekil malzeme listesini verir.
	GetItemCardList	Tüm malzeme kartlarını verir.
	GetClientCardListByClientCode	Cari hesap koduna göre tekil cari hesap listesini verir.
	GetClientCardListByTCKN	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre tekil cari hesap listesini verir.
Cari Hesaplar	GetClientCardListByTAXNR	Vergi numarasına göre tekil cari hesap listesini verir
	GetClientCardList	Tüm cari hesap listelerini verir.
	SaveClientCard	Cari hesap kayıt eder.
	SaveClientCardByTCKN	Cari hesap kayıt eder.
	GetClientCardShippingAddressByClientCode	Cari hesap koduna göre sevkiyat adreslerini verir.
Sevkiyat Adresleri	GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode	Sevkiyat adres koduna göre sevkiyat adreslerini verir.
	GetClientCardShippingAddressList	Tüm sevkiyat adreslerini verir.

	SaveClientCardShippingAddress	Cari hesap koduna bağlı sevkiyat adresi kayıt eder.
Ambar Bilgileri	GetWarehouseList	Ambar listelerini verir.
İş Yeri Bilgileri	GetDivisionList	İş yeri listelerini verir.
Hizmet Kartları	GetServiceCardList	Hizmet kartlarını verir.
Sipariş Fişleri	SaveSalesOrder	Sipariş fişi kayıt eder.
Ödeme Planları	GetPayPlanList	Tüm ödeme planlarının listesini verir.
	GetCountriesList	Tüm ülke listesini verir.
Ülke – İl - İlçe	GetCitiesList	Tüm il listesini verir.
	GetTownsList	Tüm ilçe listesini verir.
Taksit Durumları	GetInstallmentsListByTCKNForlGKProject	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre cari hesabın tüm taksit durumlarını verir.
	GetBankCardList	Tüm bankaların listesini verir
Banka Hesapları	GetBankAccountCardsByBANKREFmetodu	Banka bilgisine göre tüm hesaplar listesini verir.
	GetBankAccountCardsByCARDTYPEmetodu	Kart tipine göre tüm hesaplar listesini verir.
Cari Hesap Fişleri	SaveArpOrder	Cari hesap fişi kayıt eder.

5.1. TEST

5.1.1. USERCHECK METODU

İdeanet Web Servisi için erişim yetkisini kontrol eder.

ÖRNEK İSTEK

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">

<soapenv:Header>

<adm:Authentication>

<adm:Username>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

</adm:Authentication>

</soapenv:Header>

<soapenv:Body>

<adm:UserCheck/>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

5.2. MALZEME KARTLARI

Malzeme kartında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CODE	Malzeme Kodu
	(~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
NAME	Malzeme Adı
PIECE	Birim
NAME2	Genel Açıklama
NAME3	Genel Açıklama 2
NAME4	Genel Açıklama 3
STGRPCODE	Malzeme Grup Kodu
PRODUCERCODE	Üretici Kodu
СҮРНСОДЕ	Yetki Kodu
EXTACCESSFLAGS	E-iş Ortamından Erişilebilir/Erişelemez
PRODCOUNTRY	Üretim Yeri
GTIPCODE	GTIP kodu
ORIGIN	Menşei
SPECODE	Özel Kod 1
SPECODE2	Özel Kod 2
SPECODE3	Özel Kod 3

5.2.1. GETITEMCARDLISTBYITEMCARDCODE METODU

Malzeme koduna göre tekil malzeme listesini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ItemCode	Malzeme kodu

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
```

<soapenv:Header>

ÖRNEK İSTEK

<adm:Authentication>

<adm:Username>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

</adm:Authentication>

</soapenv:Header>

<soapenv:Body>

<adm:GetItemCardListByItemCardCode>

<adm:ItemCode>MM01</adm:ItemCode>

</adm:GetItemCardListByItemCardCode>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <soap:Body>
```

<GetItemCardListByItemCardCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">

<GetItemCardListByItemCardCodeResult>

<LOGICALREF>3</LOGICALREF>

<CODE>MM01</CODE>

<NAME>MALZEME AÇIKLAMASI 1</NAME>

<PIECE>ADET</PIECE>

<NAME2/>

<NAME3>MALZEME AÇIKLAMASI 2</NAME3>

<NAME4>MALZEME AÇIKLAMASI 3</NAME4>

<STGRPCODE/>

```
<PRODUCERCODE/>
<CYPHCODE/>
<PRODCOUNTRY/>
<GTIPCODE/>
<ORIGIN/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<SPECODE5/>
</GetItemCardListByItemCardCodeResult>
</GetItemCardListByItemCardCodeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.2.2. GETITEMCARDLIST METODU

Tüm malzeme kartlarını verir.

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<GetItemCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
 <GetItemCardListResult>
  <ItemCard>
    <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
    <CODE>001</CODE>
   <NAME>001 Malzeme</NAME>
   <PIECE>ADET</PIECE>
   <NAME2/>
   <NAME3/>
   <NAME4/>
   <STGRPCODE/>
    <PRODUCERCODE/>
   <CYPHCODE/>
   <PRODCOUNTRY/>
   <GTIPCODE/>
   <ORIGIN/>
   <SPECODE/>
    <SPECODE2/>
    <SPECODE3/>
    <SPECODE4/>
    <SPECODE5/>
  </ltemCard>
  <ItemCard>
   <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
   <CODE>MM01</CODE>
    <NAME>MALZEME AÇIKLAMASI 1</NAME>
    <PIECE>ADET</PIECE>
   <NAME2/>
   <NAME3>MALZEME AÇIKLAMASI 2</NAME3>
   <NAME4>MALZEME AÇIKLAMASI 3</NAME4>
   <STGRPCODE/>
   <PRODUCERCODE/>
   <CYPHCODE/>
    <PRODCOUNTRY/>
    <GTIPCODE/>
   <ORIGIN/>
   <SPECODE/>
    <SPECODE2/>
    <SPECODE3/>
    <SPECODE4/>
```

```
<SPECODE5/>
  </ItemCard>
  </GetItemCardListResult>
  </GetItemCardListResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3. CARİ HESAPLAR

Cari hesaplarda kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERI	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
ISPERSCOMP	0: Tüzel Kişilik, 1: Şahıs Şirketi
CODE	Cari Kod
	(~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
CARDTYPE	Cari hesap kart türü.
	1: Alıcı, 2: Satıcı, 3: Alıcı Satıcı, 4:Grup Şirket
DEFINITION_	Cari Unvan
DEFINITION2	Cari Unvan 2
NAME	Şahıs Şirket Adı
SURNAME	Şahıs Şirket Soyadı
ADDR1	Adres 1
ADDR2	Adres 2
TOWNCODE	İlçe Kodu
TOWN	İlçe
CITYCODE	Şehir Kodu
СІТУ	Şehir
COUNTRYCODE	Ülke Kodu
COUNTRY	Ülke
POSTCODE	Posta Kodu
TELCODES1	Telefon Kod 1
TELCODES2	Telefon Kod 2
FAXCODE	Faks Kod
TELNRS1	Telefon No 1
TELNRS2	Telefon No 2
TELEXTNUMS1	Dahili 1

TELEXTNUMS2	Dahili 2
FAXEXTNUM	Faks Dahili 1
FAXNR	Faks No
TCKNO	T.C. kimlik No
TAXNR	Vergi No
TAXOFFICE	Vergi Dairesi
INCHARGE	İlgili 1
INCHARGE2	İlgili 2
INCHARGE3	İlgili 3
EMAILADDR	İlgili 1 e-posta
EMAILADDR2	İlgili 2 e-posta
EMAILADDR3	İlgili 3 e-posta
CYPHCODE	Yetki Kodu
SPECODE	Özel Kod 1
SPECODE2	Özel Kod 2
SPECODE3	Özel Kod 3
SPECODE4	Özel Kod 4
SPECODE5	Özel Kod 5
EXTACCESSFLAGS	0: E-İş Ortamından Erişilemez, 1: Erişebilir
ACCEPTEINV	0: e-Arşiv – Kağıt fatura, 1: e-Fatura
PURCHBRWS	Satın alma işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
SALESBRWS	Satış ve dağıtım işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
IMPBRWS	İthalat dağıtım işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
EXPBRWS	İhracat işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
FINBRWS	Finansal işlemlerinde bu cari kart kullanılabilir. 0: Hayır, 1: Evet
ISFOREIGN	Yabancı uyruklu
	0: Hayır, 1: Evet

5.3.1. GETCLIENTCARDLISTBYCLIENTCODE METODU

Cari hesap koduna göre tekil cari hesap listesini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ClientCode	Müşteri Kodu

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetClientCardListByClientCode>
    <adm:ClientCode>003</adm:ClientCode>
   </adm:GetClientCardListByClientCode>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardListByClientCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardListByClientCodeResult>
     <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
     <ISPERSCOMP>0</ISPERSCOMP>
     <CODE>003</CODE>
     <DEFINITION_>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.
     <DEFINITION2>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION2>
     <NAME/>
     <SURNAME/>
     <ADDR1/>
     <ADDR2/>
     <TOWNCODE/>
     <TOWN/>
```

<CITYCODE/>

<COUNTRY/>

<POSTCODE/>
<TELCODES1/>
<TELCODES2/>

<COUNTRYCODE/>

<CITY/>

```
<FAXCODE/>
     <TELNRS1/>
     <TELNRS2/>
     <TELEXTNUMS1/>
     <TELEXTNUMS2/>
     <FAXEXTNUM/>
     <FAXNR/>
     <TCKNO/>
     <TAXNR>4700582883</TAXNR>
     <TAXOFFICE/>
     <INCHARGE/>
     <INCHARGE2/>
     <INCHARGE3/>
     <EMAILADDR/>
     <EMAILADDR2/>
     <EMAILADDR3/>
     <CYPHCODE/>
     <SPECODE/>
     <SPECODE2/>
     <SPECODE3/>
     <SPECODE4/>
     <SPECODE5/>
     <EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
     <ACCEPTEINV>1</ACCEPTEINV>
     <PURCHBRWS/>
     <SALESBRWS/>
     <IMPBRWS/>
     <EXPBRWS/>
     <FINBRWS/>
     <ISFOREIGN/>
   </GetClientCardListByClientCodeResult>
  </GetClientCardListByClientCodeResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3.2. GETCLIENTCARDLISTBYTCKN METODU

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre tekil cari hesap listesini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
TCKN	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetClientCardListByTCKN>
    <!--Optional:-->
    <adm:TCKN>17768817870</adm:TCKN>
   </adm:GetClientCardListByTCKN>
 </soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope> ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardListByTCKNResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardListByTCKNResult>
     <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
     <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
     <CODE>002</CODE>
     <DEFINITION_>Cari 2</DEFINITION_>
     <DEFINITION2/>
     <NAME/>
     <SURNAME/>
     <ADDR1/>
     <ADDR2/>
     <TOWNCODE/>
     <TOWN/>
     <CITYCODE/>
     <CITY/>
```

```
<COUNTRY/>
     <COUNTRYCODE/>
     <POSTCODE/>
     <TELCODES1/>
     <TELCODES2/>
     <FAXCODE/>
     <TELNRS1/>
     <TELNRS2/>
     <TELEXTNUMS1/>
     <TELEXTNUMS2/>
     <FAXEXTNUM/>
     <FAXNR/>
     <TCKNO>17768817870</TCKNO>
     <TAXNR/>
     <TAXOFFICE/>
     <INCHARGE/>
     <INCHARGE2/>
     <INCHARGE3/>
     <EMAILADDR/>
     <EMAILADDR2/>
     <EMAILADDR3/>
     <CYPHCODE/>
     <SPECODE/>
     <SPECODE2/>
     <SPECODE3/>
     <SPECODE4/>
     <SPECODE5/>
     <EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
     <ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>
     <PURCHBRWS/>
     <SALESBRWS/>
     <IMPBRWS/>
     <EXPBRWS/>
     <FINBRWS/>
     <ISFOREIGN/>
    </GetClientCardListByTCKNResult>
  </GetClientCardListByTCKNResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3.3. GETCLIENTCARDLISTBYTAXNR METODU

Vergi koduna göre tekil cari hesap listesini verir.

<SURNAME/>
<ADDR1/>
<ADDR2/>

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
TAXNR	Vergi Kodu

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
  <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetClientCardListByTAXNR>
    <!--Optional:-->
    <adm:TAXNR>4700582883</adm:TAXNR>
   </adm:GetClientCardListByTAXNR>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardListByTAXNRResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardListByTAXNRResult>
      <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
      <ISPERSCOMP>1 </ISPERSCOMP>
      <CODE>003</CODE>
      <DEFINITION_>iDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION_>
      <DEFINITION2>İDEANET BİLİŞİM EĞİTİM VE DAN. LTD. ŞTİ.</DEFINITION2>
      <NAME/>
```

```
<TOWNCODE/>
 <TOWN/>
 <CITYCODE/>
 <CITY/>
 <COUNTRY/>
 <COUNTRYCODE/>
 <POSTCODE/>
 <TELCODES1/>
 <TELCODES2/>
 <FAXCODE/>
 <TELNRS1/>
 <TELNRS2/>
 <TELEXTNUMS1/>
 <TELEXTNUMS2/>
 <FAXEXTNUM/>
 <FAXNR/>
 <TCKNO/>
 <TAXNR>4700582883</TAXNR>
 <TAXOFFICE/>
 <INCHARGE/>
 <INCHARGE2/>
 <INCHARGE3/>
 <EMAILADDR/>
 <EMAILADDR2/>
 <EMAILADDR3/>
 <CYPHCODE/>
 <SPECODE/>
 <SPECODE2/>
 <SPECODE3/>
 <SPECODE4/>
 <SPECODE5/>
 <EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
 <ACCEPTEINV>1</ACCEPTEINV>
 <PURCHBRWS/>
 <SALESBRWS/>
 <IMPBRWS/>
 <EXPBRWS/>
 <FINBRWS/>
 <ISFOREIGN/>
</GetClientCardListByTAXNRResult>
```

```
</GetClientCardListByTAXNRResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3.4. GETCLIENTCARDLIST METODU

Tüm cari hesap listelerini verir.

```
ÖRNEK İSTEK<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td>xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/"><soapenv:Header><adm:Authentication><adm:Username>testUser</adm:Username><adm:Password>testKullanici</adm:Password><adm:FirmNR>100</adm:FirmNR></adm:Authentication></soapenv:Header><soapenv:Body><adm:GetClientCardList/></soapenv:Envelope>
```

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardListResult>
      <ClientCard>
       <LOGICALREF>131</LOGICALREF>
       <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
       <CODE>G.320.20.116</CODE>
       <DEFINITION_>YILDIZ GIDA TÜTÜN ÜRÜNLERİ VE TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ</DEFINITION_>
       <DEFINITION2>YILDIZ GIDA TÜTÜN ÜRÜNLERI VE TURIZM SAN.TIC.LTD.STI.
       <NAME/>
       <SURNAME/>
       <ADDR1/>
       <ADDR2/>
       <TOWNCODE/>
```

```
<TOWN/>
 <CITYCODE/>
 <CITY/>
 <COUNTRY/>
 <COUNTRYCODE/>
 <POSTCODE/>
 <TELCODES1/>
 <TELCODES2/>
 <FAXCODE/>
 <TELNRS1/>
 <TELNRS2/>
 <TELEXTNUMS1/>
 <TELEXTNUMS2/>
 <FAXEXTNUM/>
 <FAXNR/>
 <TCKNO/>
 <TAXNR>9650109171</TAXNR>
 <TAXOFFICE/>
 <INCHARGE/>
 <INCHARGE2/>
 <INCHARGE3/>
 <EMAILADDR/>
 <EMAILADDR2/>
 <EMAILADDR3/>
 <CYPHCODE/>
 <SPECODE/>
 <SPECODE2/>
 <SPECODE3/>
 <SPECODE4/>
 <SPECODE5/>
 <EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
 <ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>
 <ISFOREIGN/>
 <PURCHBRWS/>
 <SALESBRWS/>
 <IMPBRWS/>
 <EXPBRWS/>
 <FINBRWS/>
</ClientCard>
<ClientCard>
```

```
<LOGICALREF>133</LOGICALREF>
<ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
<CODE>G.320.05.05.001</CODE>
<DEFINITION_>ZİRAAT LEASING 10161 NL SÖZ.ZİRAAT LEASING/DEFINITION_>
<DEFINITION2>ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
<NAME/>
<SURNAME/>
<ADDR1/>
<ADDR2/>
<TOWNCODE/>
<TOWN/>
<CITYCODE/>
<CITY/>
<COUNTRY/>
<COUNTRYCODE/>
<POSTCODE/>
<TELCODES1/>
<TELCODES2/>
<FAXCODE/>
<TELNRS1/>
<TELNRS2/>
<TELEXTNUMS1/>
<TELEXTNUMS2/>
<FAXEXTNUM/>
<FAXNR/>
<TCKNO/>
<TAXNR>9980070251</TAXNR>
<TAXOFFICE/>
<INCHARGE/>
<INCHARGE2/>
<INCHARGE3/>
<EMAILADDR/>
<EMAILADDR2/>
<EMAILADDR3/>
<CYPHCODE/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
```

```
<EXTACCESSFLAGS>0</EXTACCESSFLAGS>
<ACCEPTEINV>0</ACCEPTEINV>
<PURCHBRWS/>
<SALESBRWS/>
<IMPBRWS/>
<EXPBRWS/>
<FINBRWS/>
<ISFOREIGN/>
</ClientCard>
</GetClientCardListResult>
</GetClientCardListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3.5. SAVECLIENTCARD METODU

Cari hesap kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili var olan kayıt güncellenir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
Code	1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception)
Description	Açıklama
Data	Veri Bileşeni

```
ÖRNEK İSTEK

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
<soapenv:Header>
<adm:Authentication>
<adm:Username>testUser</adm:Username>
<adm:Password>testKullanici</adm:Password>
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<adm:SaveClientCard>
<adm:ClientCard>
<adm:ClientCard>
<adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
```

```
<adm:ISPERSCOMP>1</adm:ISPERSCOMP>
<adm:CODE>008</adm:CODE>
<adm:DEFINITION >CARI UNVAN</adm:DEFINITION >
<adm:DEFINITION2>CARI UNVAN 2</adm:DEFINITION2>
<adm:NAME></adm:NAME>
<adm:SURNAME></adm:SURNAME>
<adm:ADDR1></adm:ADDR1>
<adm:ADDR2></adm:ADDR2>
<adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>
<adm:TOWN></adm:TOWN>
<adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>
<adm:CITY></adm:CITY>
<adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>
<adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>
<adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>
<adm:TELCODES1></adm:TELCODES1>
<adm:TELCODES2></adm:TELCODES2>
<adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>
<adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>
<adm:TELEXTNUMS1></adm:TELEXTNUMS1>
<adm:TELEXTNUMS2></adm:TELEXTNUMS2>
<adm:FAXCODE></adm:FAXCODE>
<adm:FAXNR></adm:FAXNR>
<adm:FAXEXTNUM></adm:FAXEXTNUM>
<adm:TCKNO>17768815565</adm:TCKNO>
<adm:TAXNR></adm:TAXNR>
<adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>
<adm:INCHARGE></adm:INCHARGE>
<adm:INCHARGE2></adm:INCHARGE2>
<adm:INCHARGE3></adm:INCHARGE3>
<adm:EMAILADDR></adm:EMAILADDR>
<adm:EMAILADDR2></adm:EMAILADDR2>
<adm:EMAILADDR3></adm:EMAILADDR3>
<adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>
<adm:SPECODE></adm:SPECODE>
<adm:SPECODE2></adm:SPECODE2>
<adm:SPECODE3></adm:SPECODE3>
<adm:SPECODE4></adm:SPECODE4>
<adm:SPECODE5></adm:SPECODE5>
<adm:EXTACCESSFLAGS></adm:EXTACCESSFLAGS>
```

```
<adm:ACCEPTEINV></adm:ACCEPTEINV>
<adm:PURCHBRWS>1</adm:PURCHBRWS>
<adm:SALESBRWS>1</adm:SALESBRWS>
<adm:IMPBRWS>1</adm:IMPBRWS>
<adm:EXPBRWS>1</adm:EXPBRWS>
<adm:FINBRWS>1</adm:FINBRWS>
</adm:FINBRWS>1</adm:FINBRWS>
</adm:ClientCard>
</adm:SaveClientCard>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <SaveClientCardResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <SaveClientCardResult>
     <Code>1000</Code>
     <Description>OK</Description>
     <Data>
       <LOGICALREF>9</LOGICALREF>
       <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
       <CODE>008</CODE>
       <DEFINITION_>CARI UNVAN</DEFINITION_>
       <DEFINITION2>CARI UNVAN 2
       <NAME/>
       <SURNAME/>
       <ADDR1/>
       <ADDR2/>
       <TOWNCODE/>
       <TOWN/>
       <CITYCODE/>
       <CITY/>
       <COUNTRYCODE/>
       <COUNTRY/>
       <POSTCODE/>
       <TELCODES1/>
       <TELCODES2/>
       <TELNRS1/>
       <TELNRS2/>
       <TELEXTNUMS1/>
```

```
<TELEXTNUMS2/>
      <FAXCODE/>
      <FAXNR/>
      <FAXEXTNUM/>
      <TCKNO>17768815565</TCKNO>
      <TAXNR/>
      <TAXOFFICE/>
      <INCHARGE/>
      <INCHARGE2/>
      <INCHARGE3/>
      <EMAILADDR/>
      <EMAILADDR2/>
      <EMAILADDR3/>
      <CYPHCODE/>
      <SPECODE/>
      <SPECODE2/>
      <SPECODE3/>
      <SPECODE4/>
      <SPECODE5/>
      <PURCHBRWS>1</PURCHBRWS>
      <SALESBRWS>1</SALESBRWS>
      <IMPBRWS>1</IMPBRWS>
      <EXPBRWS>1</EXPBRWS>
      <FINBRWS>1</FINBRWS>
      <ISFOREIGN/>
     </Data>
    </SaveClientCardResult>
  </SaveClientCardResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.3.6. SAVECLIENTCARDBYTCKN METODU

Cari hesap kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. TCKN = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen TCKN bilgisi gönderilir ise ilgili var olan kayıt güncellenir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
Code	1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception)

Description	Açıklama
Data	Veri Bileşeni

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
  <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
  <adm:SaveClientCardByTCKN>
    <adm:ClientCard>
     <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
     <adm:TCKNO>17768815565</adm:TCKNO>
     <adm:ISPERSCOMP>1</adm:ISPERSCOMP>
     <adm:CODE>008</adm:CODE>
     <adm:DEFINITION_>YENI CARI UNVAN</adm:DEFINITION_>
     <adm:DEFINITION2>CARI UNVAN 2</adm:DEFINITION2>
     <adm:NAME></adm:NAME>
     <adm:SURNAME></adm:SURNAME>
     <adm:ADDR1></adm:ADDR1>
     <adm:ADDR2></adm:ADDR2>
     <adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>
     <adm:TOWN></adm:TOWN>
     <adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>
     <adm:CITY></adm:CITY>
     <adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>
     <adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>
     <adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>
     <adm:TELCODES1></adm:TELCODES1>
     <adm:TELCODES2></adm:TELCODES2>
     <adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>
     <adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>
     <adm:TELEXTNUMS1></adm:TELEXTNUMS1>
     <adm:TELEXTNUMS2></adm:TELEXTNUMS2>
     <adm:FAXCODE></adm:FAXCODE>
```

```
<adm:FAXNR></adm:FAXNR>
     <adm:FAXEXTNUM></adm:FAXEXTNUM>
     <adm:TAXNR></adm:TAXNR>
     <adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>
     <adm:INCHARGE></adm:INCHARGE>
     <adm:INCHARGE2></adm:INCHARGE2>
     <adm:INCHARGE3></adm:INCHARGE3>
     <adm:EMAILADDR></adm:EMAILADDR>
     <adm:EMAILADDR2></adm:EMAILADDR2>
     <adm:EMAILADDR3></adm:EMAILADDR3>
     <adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>
     <adm:SPECODE></adm:SPECODE>
     <adm:SPECODE2></adm:SPECODE2>
     <adm:SPECODE3></adm:SPECODE3>
     <adm:SPECODE4></adm:SPECODE4>
     <adm:SPECODE5></adm:SPECODE5>
     <adm:EXTACCESSFLAGS></adm:EXTACCESSFLAGS>
     <adm:ACCEPTEINV></adm:ACCEPTEINV>
     <adm:PURCHBRWS>1</adm:PURCHBRWS>
     <adm:SALESBRWS>1</adm:SALESBRWS>
     <adm:IMPBRWS>1</adm:IMPBRWS>
     <adm:EXPBRWS>1</adm:EXPBRWS>
     <adm:FINBRWS>1</adm:FINBRWS>
    </adm:ClientCard>
  </adm:SaveClientCardByTCKN>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <SaveClientCardByTCKNResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <SaveClientCardByTCKNResult>
     <Code>1000</Code>
     <Description>OK</Description>
     <Data>
       <LOGICALREF>9</LOGICALREF>
       <ISPERSCOMP>1</ISPERSCOMP>
       <CODE>008</CODE>
```

<DEFINITION >YENI CARI UNVAN</DEFINITION >

```
<DEFINITION2>CARI UNVAN 2</DEFINITION2>
<NAME/>
<SURNAME/>
<ADDR1/>
<ADDR2/>
<TOWNCODE/>
<TOWN/>
<CITYCODE/>
<CITY/>
<COUNTRYCODE/>
<COUNTRY/>
<POSTCODE/>
<TELCODES1/>
<TELCODES2/>
<TELNRS1/>
<TELNRS2/>
<TELEXTNUMS1/>
<TELEXTNUMS2/>
<FAXCODE/>
<FAXNR/>
<FAXEXTNUM/>
<TCKNO>17768815565</TCKNO>
<TAXNR/>
<TAXOFFICE/>
<INCHARGE/>
<INCHARGE2/>
<INCHARGE3/>
<EMAILADDR/>
<EMAILADDR2/>
<EMAILADDR3/>
<CYPHCODE/>
<SPECODE/>
<SPECODE2/>
<SPECODE3/>
<SPECODE4/>
<SPECODE5/>
<PURCHBRWS>1</PURCHBRWS>
<SALESBRWS>1</SALESBRWS>
<IMPBRWS>1</IMPBRWS>
<EXPBRWS>1</EXPBRWS>
```

```
<FINBRWS>1</FINBRWS>
    </Data>
    </SaveClientCardByTCKNResult>
    </SaveClientCardByTCKNResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.4. SEVKİYAT ADRESLERİ

Sevkiyat adreslerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERÍ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CLIENTCODE	Cari Kod
DEFINITION	Cari Unvan
SHIPINFOCODE	Sevk Adresi Kod
	(~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
NAME	Sevk Adresi Adı
TITLE	Sevk Adres Unvan
SPECODE	Sevk Adres Özel Kod
СҮРНСОДЕ	Sevk Adres Yetki Kod
ADDR1	Sevk Adres 1
ADDR2	Sevk Adres 2
СІТУ	Sevk Adres Şehir
COUNTRY	Sevk Adres Ülke
TOWNCODE	Sevk Adres İlçe Kod
TOWN	Sevk Adres İlçe
CITYCODE	Sevk Adres
COUNTRYCODE	Sevk Adres Ülke Kod
POSTCODE	Sevk Adres Posta Kod
TELNRS1	Sevk Adres Telefon No 1
TELNRS2	Sevk Adres Telefon No 2
FAXNR	Sevk Adres Fax No
TAXNR	Sevk Adres Vergi No

TAXOFFICE	Sevk Adres Vergi Dairesi

5.4.1. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYCLIENTCODE METODU

Cari hesap koduna göre sevkiyat adreslerini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ClientCode	Cari Hesap Kodu

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
<adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetClientCardShippingAddressByClientCode>
    <adm:ClientCode>001</adm:ClientCode>
   </adm:GetClientCardShippingAddressByClientCode>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardShippingAddressByClientCodeResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardShippingAddressByClientCodeResult>
     <ShipInfo>
       <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
       <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
       <DEFINITION>CARİ 1
       <SHIPINFOCODE>ADRES1</SHIPINFOCODE>
       <NAME>açılama</NAME>
       <TITLE>ünvan</TITLE>
```

```
<SPECODE/>
      <CYPHCODE/>
       <ADDR1>adres</ADDR1>
       <ADDR2/>
      <CITY/>
      <COUNTRY/>
      <TOWNCODE/>
      <TOWN/>
      <CITYCODE/>
      <COUNTRYCODE/>
      <POSTCODE/>
      <TELNRS1/>
      <TELNRS2/>
      <FAXNR/>
      <TAXNR/>
      <TAXOFFICE/>
     </ShipInfo>
    </GetClientCardShippingAddressByClientCodeResult>
  </GetClientCardShippingAddressByClientCodeResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.4.2. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSBYSHIPINFOCODE METODU

Sevkiyat adres koduna göre sevkiyat adreslerini verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
ShipInfoCode	Sevkiyat Adres kodu


```
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<adm:GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode>
<adm:ShipInfoCode>ADRES1</adm:ShipInfoCode>
</adm:GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode>
</adm:GetClientCardShippingAddressByShipInfoCode>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResponse xmIns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResult>
     <ShipInfo>
       <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
       <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
       <DEFINITION>CARÍ 1</DEFINITION>
       <SHIPINFOCODE>ADRES1</SHIPINFOCODE>
       <NAME>açılama</NAME>
       <TITLE>ünvan</TITLE>
       <SPECODE/>
       <CYPHCODE/>
       <ADDR1>adres</ADDR1>
       <ADDR2/>
       <CITY/>
       <COUNTRY/>
       <TOWNCODE/>
       <TOWN/>
       <CITYCODE/>
       <COUNTRYCODE/>
       <POSTCODE/>
       <TELNRS1/>
       <TELNRS2/>
       <FAXNR/>
       <TAXNR/>
       <TAXOFFICE/>
     </ShipInfo>
    </GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResult>
```

```
</GetClientCardShippingAddressByShipInfoCodeResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.4.3. GETCLIENTCARDSHIPPINGADDRESSLIST METODU

Tüm sevkiyat adreslerini verir.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
    <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
    </adm:Authentication>
    </soapenv:Header>
    <soapenv:Body>
```

</soapenv:Body>

<adm:GetClientCardShippingAddressList/>

</soapenv:Envelope>

ÖRNEK İSTEK

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<ADDR1>adres</ADDR1>
  <ADDR2/>
  <CITY/>
  <COUNTRY/>
  <TOWNCODE/>
  <TOWN/>
  <CITYCODE/>
  <COUNTRYCODE/>
  <POSTCODE/>
  <TELNRS1/>
  <TELNRS2/>
  <FAXNR/>
  <TAXNR/>
  <TAXOFFICE/>
 </ShipInfo>
 <ShipInfo>
  <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
  <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
  <DEFINITION>CARÍ 1</DEFINITION>
  <SHIPINFOCODE>KOD2</SHIPINFOCODE>
  <NAME>adres</NAME>
  <TITLE>adres2</TITLE>
  <SPECODE/>
  <CYPHCODE/>
  <ADDR1/>
  <ADDR2/>
  <CITY/>
  <COUNTRY/>
  <TOWNCODE/>
  <TOWN/>
  <CITYCODE/>
  <COUNTRYCODE/>
  <POSTCODE/>
  <TELNRS1/>
  <TELNRS2/>
  <FAXNR/>
  <TAXNR/>
  <TAXOFFICE/>
 </ShipInfo>
</GetClientCardShippingAddressListResult>
```

```
</GetClientCardShippingAddressListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.4.4. SAVECLIENTCARDSHIPPINGADDRESS METODU

Cari hesap koduna bağlı sevkiyat adresi kayıt eder. Başarılı veya başarısız olma durumunda aşağıdaki veri deseni ile cevap sağlanır. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili kayıt güncellenir.

CEVAP PARAMETRELERI	AÇIKLAMA
Code	1000 : Başarılı, 2000: Başarısız (Exception)
Description	Açıklama
Data	Veri Bileşeni

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
  <adm:SaveClientCardShippingAddress>
    <adm:shipInfo>
     <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
     <adm:CLIENTCODE>001</adm:CLIENTCODE>
     <adm:DEFINITION></adm:DEFINITION>
     <adm:SHIPINFOCODE>001BESIKTAS</adm:SHIPINFOCODE>
     <adm:NAME>BESIKTAS SEVKIYAT ADI</adm:NAME>
     <adm:TITLE></adm:TITLE>
     <adm:SPECODE></adm:SPECODE>
     <adm:CYPHCODE></adm:CYPHCODE>
     <adm:ADDR1>ADRES 1</adm:ADDR1>
```

```
<adm:ADDR2>ADRES 2</adm:ADDR2>
     <adm:CITY></adm:CITY>
     <adm:COUNTRY></adm:COUNTRY>
     <adm:TOWNCODE></adm:TOWNCODE>
     <adm:TOWN></adm:TOWN>
     <adm:CITYCODE></adm:CITYCODE>
     <adm:COUNTRYCODE></adm:COUNTRYCODE>
     <adm:POSTCODE></adm:POSTCODE>
     <adm:TELNRS1></adm:TELNRS1>
     <adm:TELNRS2></adm:TELNRS2>
     <adm:FAXNR></adm:FAXNR>
     <adm:TAXNR></adm:TAXNR>
     <adm:TAXOFFICE></adm:TAXOFFICE>
    </adm:shipInfo>
   </adm:SaveClientCardShippingAddress>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <SaveClientCardShippingAddressResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <SaveClientCardShippingAddressResult>
     <Code>1000</Code>
     <Description>OK</Description>
     <Data>
       <LOGICALREF>14</LOGICALREF>
       <CLIENTCODE>001</CLIENTCODE>
       <SHIPINFOCODE>001BESIKTAS</SHIPINFOCODE>
       <NAME>BESIKTAS SEVKIYAT ADI</NAME>
       <TITLE/>
       <SPECODE/>
       <CYPHCODE/>
```

<ADDR1>ADRES 1</ADDR1>
<ADDR2>ADRES 2</ADDR2>

<CITY/>

<COUNTRY/>
<TOWNCODE/>

<TOWN/>
<CITYCODE/>

```
<COUNTRYCODE/>
<POSTCODE/>
<TELNRS1/>
<TELNRS2/>
<FAXNR/>
<TAXNR/>
<TAXNFICE/>
</Data>
</SaveClientCardShippingAddressResult>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.5. AMBAR BİLGİLERİ

Ambar bilgilerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
NR	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
FIRMNR	Firma Numarası
NAME	Ambar adı

5.5.1. GETWAREHOUSELIST METODU

Ambar listelerini verir.

```
ÖRNEK ISTEK<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td>xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/"><soapenv:Header><adm:Authentication><adm:Username>testUser</adm:Username><adm:Password>testKullanici</adm:Password><adm:FirmNR>100</adm:FirmNR></adm:Authentication></soapenv:Header><soapenv:Body><adm:GetWarehouseList/>
```

```
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetWarehouseListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetWarehouseListResult>
     <Warehouse>
       <FIRMNR>100</FIRMNR>
       <NR>0</NR>
       <NAME>MerkezAmbar</NAME>
     </Warehouse>
     <Warehouse>
       <FIRMNR>100</FIRMNR>
       <NR>1</NR>
       <NAME>İzmirAmbar</NAME>
     </Warehouse>
    </GetWarehouseListResult>
   </GetWarehouseListResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.6. İŞ YERİ BİLGİLERİ

İş yeri bilgilerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
NR	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
FIRMNR	Firma Numarası
NAME	Ambar adı

5.6.1. GETDIVISIONLIST METODU

İş yeri listelerini verir.

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetDivisionList/>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetDivisionListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetDivisionListResult>
      <Division>
       <NR>0</NR>
       <FIRMNR>100</FIRMNR>
       <NAME>Merkez İşYeri</NAME>
      </Division>
      <Division>
       <NR>1</NR>
       <FIRMNR>100</FIRMNR>
       <NAME>İzmir İşYeri</NAME>
      </Division>
      <Division>
       <NR>2</NR>
       <FIRMNR>100</FIRMNR>
       <NAME>İstanbul İşYeri</NAME>
      </Division>
    </GetDivisionListResult>
   </GetDivisionListResponse>
 </soap:Body>
```

</soap:Envelope>

5.7. HİZMET KARTLARI

Hizmet kartlarında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERÍ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
ACTIVE	0: Aktif, 1: Pasif
DEFINITION	Cari Unvan
CARDTYPE	1: Alış, 2: Satış
CODE	Hizmet Kodu
DEFINITION_	Hizmet Adı
SPECODE	Özel Kodu
СҮРНСОДЕ	Yetki Kodu
VAT	Vergi oranı
UNITSETREF	Birim set referansı

5.7.1. GETSERVICECARDLIST METODU

Hizmet kartlarını verir.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
CardType	1: Alış, 2: Satış

ÖRNEK ISTEK<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td>xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/"><soapenv:Header><adm:Authentication><adm:Username>testUser</adm:Username><adm:Password>testKullanici</adm:Password><adm:FirmNR>100</adm:FirmNR></adm:Authentication></soapenv:Header><soapenv:Body><adm:GetServiceCardList>

```
<adm:CardType>2</adm:CardType>
   </adm:GetServiceCardList>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetServiceCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetServiceCardListResult>
      <ServiceCard>
       <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
       <ACTIVE>0</ACTIVE>
       <CARDTYPE>2</CARDTYPE>
       <CODE>HIZMET 1</CODE>
       <DEFINITION_/>
       <SPECODE/>
       <CYPHCODE/>
       <VAT>18</VAT>
       <UNITSETREF>5</UNITSETREF>
      </ServiceCard>
    </GetServiceCardListResult>
   </GetServiceCardListResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.8. SİPARİŞ FİŞLERİ

Sipariş fişlerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
NUMBER	Sipariş Numarası
	(~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
DATE	Sipariş Tarihi
ARP_CODE	Cari Kod
PAYMENT_CODE	Ödeme Planı Kodu

NOTES1	Açıklama	
WITH_PAYMENT	0: Ödemesiz Sipariş, 1: Ödemeli Sipariş	
DIVISION	iş yeri NR	
DEPARTMENT	Bölüm NR	
SOURCE_WH	Ambar NR	
SOURCE_COST_GRP	Ambar Maliyet NR	
SHIPLOC	Sevkiyat Adres Kodu	
ТУРЕ	0: Satın Alma Siparişi, 1: Satış Satış Siparişi	
ORDER_STATUS	1: Öneri, 2: Sevk edilemez 4: Sevk edilebilir	
CURRSEL_TOTAL	1 olarak gönderilmelidir	
TOTAL_DISCOUNTED	İndirime tabi toplam	
TOTAL_VAT	Toplam KDV Tutarı	
TOTAL_GROSS	Brüt Toplam	
TOTAL_NET	Net Toplam	
RC_RATE	Raporlama Döviz Kuru	
RC_NET	Rapor Döviz Net Tutarı	
TRANSACTION – SALESItems İÇERİĞİNDEKİ PARAMETRELER		
ТҮРЕ	0: Malzeme, 2: İndirim, 3: Masraf, 4: Hizmet	
MASTER_CODE	Malzeme/Hizmet Kodu	
QUANTITY	Miktar	
PRICE	Birim Fiyat	
TOTAL	Toplam Fiyat	
VAT_RATE	KDV Oranı	
VAT_AMOUNT	KDV Tutarı	
VAT_BASE	KDV Matrahı	
TRANS_DESCRIPTION	Satır Açıklaması	
UNIT_CODE	Birim Kodu	
UNIT_CONV1	1 olarak gönderilmelidir	
UNIT_CONV2	1 olarak gönderilmelidir	
DUE_DATE	Vade Tarihi	
RC_XRATE	Raporlama Döviz Kuru	
SOURCE_WH	Ambar NR	
SOURCE_COST_GRP	Ambar Maliyet NR	
DIVISION	İş yeri NR	
DEPARTMENT	Bölüm NR	
TOTAL_NET	Toplam Net Tutar	
EDT_CURR	1 olarak gönderilmelidir	
ORG_DUE_DATE	DATE veri alanı ile aynı olmalıdır.	
ORG_QUANTITY	Kalemdeki QUANTITY veri alanı ile aynı olmalıdır	

5.8.1. SAVESALESORDER METODU

Sipariş fişi kayıt eder. LOGICALREF = 0 olma durumunda, yeni kayıt yaratılır. Önceden bilinen LOGICALREF bilgisi gönderilir ise ilgili kayıt güncellenir.

ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
   <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
  </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:SaveSalesOrder>
    <adm:salesOrder>
     <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
     <adm:NUMBER>00000000000006</adm:NUMBER>
     <adm:DATE>2019-05-07</adm:DATE>
     <adm:ARP_CODE>G.320.20.080</adm:ARP_CODE>
     <adm:PAYMENT CODE>VADE30</adm:PAYMENT CODE>
     <adm:NOTES1>Genel açıklama</adm:NOTES1>
     <adm:WITH PAYMENT>1</adm:WITH PAYMENT>
     <adm:DIVISION></adm:DIVISION>
     <adm:DEPARTMENT></adm:DEPARTMENT>
     <adm:SOURCE WH>0</adm:SOURCE WH>
     <adm:SOURCE_COST_GRP>0</adm:SOURCE_COST_GRP>
     <adm:SHIPLOC CODE>001UMRANIYE</adm:SHIPLOC CODE>
     <adm:TYPE>1</adm:TYPE>
     <adm:ORDER_STATUS>4</adm:ORDER_STATUS>
     <adm:CURRSEL_TOTAL>1</adm:CURRSEL_TOTAL>
     <adm:TOTAL_DISCOUNTED>65</adm:TOTAL_DISCOUNTED>
     <adm:TOTAL_VAT>11.7</adm:TOTAL_VAT>
```

```
<adm:TOTAL GROSS>65</adm:TOTAL GROSS>
     <adm:TOTAL_NET>76.7</adm:TOTAL_NET>
     <adm:RC RATE>6.05</adm:RC RATE>
     <adm:RC_NET>12.68</adm:RC_NET>
     <adm:TRANSACTIONS>
      <adm:items>
        <adm:SalesItem>
         <adm:TYPE>4</adm:TYPE>
         <adm:MASTER_CODE>HİZMET 1</adm:MASTER_CODE>
         <adm:QUANTITY>5</adm:QUANTITY>
         <adm:PRICE>13</adm:PRICE>
         <adm:TOTAL>65</adm:TOTAL>
         <adm:VAT_RATE>18</adm:VAT_RATE>
         <adm:VAT_AMOUNT>11.7</adm:VAT_AMOUNT>
         <adm:VAT_BASE>65</adm:VAT_BASE>
         <adm:TRANS_DESCRIPTION>Satir Açıklama</adm:TRANS_DESCRIPTION>
         <adm:UNIT_CODE>ADET</adm:UNIT_CODE>
         <adm:UNIT_CONV1>1</adm:UNIT_CONV1>
         <adm:UNIT_CONV2>1</adm:UNIT_CONV2>
         <adm:VAT_INCLUDED></adm:VAT_INCLUDED>
         <adm:DUE_DATE>2019-05-07</adm:DUE_DATE>
         <adm:RC XRATE>6.05</adm:RC XRATE>
         <adm:SOURCE_WH>0</adm:SOURCE_WH>
         <adm:SOURCE COST GRP>0</adm:SOURCE COST GRP>
         <adm:DIVISION></adm:DIVISION>
         <adm:DEPARTMENT></adm:DEPARTMENT>
         <adm:TOTAL_NET>65</adm:TOTAL_NET>
         <adm:EDT_CURR>1</adm:EDT_CURR>
         <adm:ORG DUE DATE>2019-07-05</adm:ORG DUE DATE>
         <adm:ORG_QUANTITY>5</adm:ORG_QUANTITY>
         <adm:ORG_PRICE>13</adm:ORG_PRICE>
        </adm:SalesItem>
      </adm:items>
     </adm:TRANSACTIONS>
    </adm:salesOrder>
  </adm:SaveSalesOrder>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <SaveSalesOrderResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <SaveSalesOrderResult>
     <Code>1000</Code>
     <Description>OK</Description>
     <Data>
       <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
       <TYPE>1</TYPE>
       <NUMBER>00000000000006</NUMBER>
       <DATE>2019-05-07</DATE>
       <ARP_CODE>G.320.20.080</ARP_CODE>
       <PAYMENT CODE>VADE30</PAYMENT CODE>
       <NOTES1>Genel açıklama</NOTES1>
       <WITH PAYMENT>1</WITH PAYMENT>
       <DIVISION/>
       <DEPARTMENT/>
       <SOURCE WH>0</SOURCE WH>
       <SOURCE_COST_GRP>0</SOURCE_COST_GRP>
       <SHIPLOC_CODE>001UMRANIYE</SHIPLOC_CODE>
       <ORDER_STATUS>4</ORDER_STATUS>
       <CURRSEL_TOTAL>1</CURRSEL_TOTAL>
       <TOTAL_DISCOUNTED>65</TOTAL_DISCOUNTED>
       <TOTAL_VAT>11.7</TOTAL_VAT>
       <TOTAL_GROSS>65</TOTAL_GROSS>
       <TOTAL_NET>76.7</TOTAL_NET>
       <RC_RATE>6.05</RC_RATE>
       <RC_NET>12.68</RC_NET>
       <TRANSACTIONS>
        <items>
         <SalesItem>
           <TYPE>4</TYPE>
           <MASTER_CODE>HIZMET 1</MASTER_CODE>
           <QUANTITY>5</QUANTITY>
           <PRICE>13</PRICE>
           <TOTAL>65</TOTAL>
           <VAT_RATE>18</VAT_RATE>
           <VAT_AMOUNT>11.7</VAT_AMOUNT>
           <VAT BASE>65</VAT BASE>
```

```
<UNIT_CODE>ADET</UNIT_CODE>
          <UNIT_CONV1>1</UNIT_CONV1>
          <UNIT_CONV2>1</UNIT_CONV2>
          <VAT_INCLUDED/>
          <DUE_DATE>2019-05-07</DUE_DATE>
          <RC_XRATE>6.05</RC_XRATE>
          <SOURCE_WH>0</SOURCE_WH>
          <SOURCE_COST_GRP>0</SOURCE_COST_GRP>
          <DIVISION/>
          <DEPARTMENT/>
          <TOTAL_NET>65</TOTAL_NET>
          <EDT_CURR>1</EDT_CURR>
          <ORG_DUE_DATE>2019-07-05</ORG_DUE_DATE>
          <ORG_QUANTITY>5</ORG_QUANTITY>
          <ORG_PRICE>13</ORG_PRICE>
         </SalesItem>
       </items>
      </TRANSACTIONS>
     </Data>
    </SaveSalesOrderResult>
  </SaveSalesOrderResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.9. ÖDEME PLANLARI

Ödeme planlarında kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CODE	Ödeme plan kodu
DESCRIPTION	Ödeme plan açıklaması

Tüm ödeme planlarının listesini verir.

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetPayPlanList/>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetPayPlanListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetPayPlanListResult>
     <PayPlan>
       <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
       <CODE>30</CODE>
       <DESCRIPTION>30 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
     </PayPlan>
     <PayPlan>
       <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
       <CODE>60</CODE>
       <DESCRIPTION>60 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
     </PayPlan>
     <PayPlan>
       <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
       <CODE>90</CODE>
       <DESCRIPTION>90 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
     </PayPlan>
     <PayPlan>
```

```
<LOGICALREF>4</LOGICALREF>
<CODE>120</CODE>
<DESCRIPTION>120 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
</PayPlan>
<PayPlan>
<LOGICALREF>5</LOGICALREF>
<CODE>150</CODE>
<DESCRIPTION>150 GÜNLÜK VADE</DESCRIPTION>
</PayPlan>
</GetPayPlanListResult>
</GetPayPlanListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.10. ÜLKE - İL - İLÇE

5.10.1. GETCOUNTRIESLIST METODU

Ülke metodunda kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir. Tüm ülke listesini verir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CODE	Ülke Kodu
NAME	Ülke Adı

```
ÖRNEK İSTEK<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</td>xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/"><soapenv:Header><adm:Authentication><adm:Username>testUser</adm:Username><adm:Password>testKullanici</adm:Password><adm:FirmNR>100</adm:FirmNR></adm:Authentication></soapenv:Body><adm:GetCountriesList/></soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

```
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
```

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</pre>
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetCountriesListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetCountriesListResult>
      <Country>
       <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
       <CODE>AE</CODE>
       <NAME>BAE</NAME>
      </Country>
      <Country>
       <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
       <CODE>AF</CODE>
       <NAME>AFGANISTAN</NAME>
      </Country>
     </GetCountriesListResult>
   </GetCountriesListResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.10.2. GETCITIESLIST METODU

İl metodunda kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir. Tüm il listesini verir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
COUNTRYREF	Ülke LOGICALREF bilgisi.
CODE	İl Kodu
NAME	İl Adı

ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
```

<soapenv:Header>

<adm:Authentication>

```
<adm:Username>testUser</adm:Username>
<adm:Password>testKullanici</adm:Password>
<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
</adm:Authentication>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<adm:GetCitiesList/>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
xmlns:xsd="http://www
```

```
<NAME>Adıyaman</NAME>
    </City>
    ...
    </GetCitiesListResult>
    </GetCitiesListResponse>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.10.3. GETTOWNSLIST SMETODU

<CODE>02</CODE>

İlçe metodunda kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir. Tüm ilçe listesini verir.

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.

CITYREF	İI LOGICALREF bilgisi.
COUNTRYREF	Ülke LOGICALREF bilgisi.
CODE	İlçe Kodu
NAME	İlçe Adı

ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
  <soapenv:Header>
  <adm:Authentication>
   <adm:Username>testUser</adm:Username>
   <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
   <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
  </adm:Authentication>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
  <adm:GetTownsList/>
  </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
```

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <GetTownsListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetTownsListResult>
     <Town>
       <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
       <CITYREF>1</CITYREF>
       <COUNTRYREF>179</COUNTRYREF>
       <CODE>01</CODE>
       <NAME>Aladağ</NAME>
     </Town>
     <Town>
       <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
       <CITYREF>1</CITYREF>
       <COUNTRYREF>179</COUNTRYREF>
       <CODE>02</CODE>
       <NAME>Ceyhan</NAME>
```

```
</Town>
...
</GetTownsListResult>
</GetTownsListResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.11. TAKSİT DURUMLARI

Taksit durumlarında kullanılan veri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERI	AÇIKLAMA
INSTALLMENT_NAME	Taksit Kaydının Adı
ORDER_DESCRIPTION	Sipariş açıklaması
ORDER_NUMBER	Sipariş numarası
ORDER_DATE	Sipariş tarihi
ORDER_YEAR	Sipariş yılı
INSTALLMENT_NUMBER	Taksit numarası
CLIENT_CODE	Cari kod
CLIENT_DEFINITION	Cari unvan
CLIENT_NAME	Cari Adı
CLIENT_SURNAME	Cari soyadı
CLIENT_TCKN	Cari TCKN bilgisi
PAYMENT_DUE_DATE	Vade Tarihi
PASSED_DAY	Geçen Gün (Sorgu esnasında tarihe göre hesaplanır)
INTEREST_RATE	Faiz Oranı
INTEREST	Faiz Tutarı
PAYABLE_SUM	Ödenecek Tutar
PAID_SUM	Ödenmiş Tutar
INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM	Kalan Taksit Tutar
PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST	Ödenecek Faizli Tutar
PAYMENT_STATUS	Taksit Ödeme Durumu
	0: Ödendi, 1: Kısmi Ödendi, 2: Ödenmedi

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasına göre cari hesabın tüm taksit durumlarını verir. Faiz oranı verilmesi ile beraber anlık olarak faizli tutar hesaplaması yapılır.

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
TCKN	Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
INTEREST_RATE	Faiz Oranı ("0" olarak gönderilmesi durumunda sistemin varsayılan faiz oranına göre hesaplanır)

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetInstallmentsListByTCKNForIGKProject>
    <adm:TCKN>4425587788</adm:TCKN>
    <adm:INTEREST_RATE>24.00</adm:INTEREST_RATE>
   </adm:GetInstallmentsListByTCKNForIGKProject>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResult>
     <Installment>
       <INSTALLMENT_NAME>CAFER TAÇ 2019</installment_name>
       <ORDER DESCRIPTION/>
       <ORDER_NUMBER>00000000000039</ORDER_NUMBER>
       <ORDER DATE>2019-07-01 00:00:00/ORDER DATE>
       <ORDER_YEAR>2019</ORDER_YEAR>
       <INSTALLMENT NUMBER>1</INSTALLMENT NUMBER>
       <CLIENT_CODE>G.320.20.002</CLIENT_CODE>
```

```
<CLIENT DEFINITION>CAFER TAÇ / TAÇ PETSHOP</CLIENT DEFINITION>
 <CLIENT_NAME>CAFER</CLIENT_NAME>
 <CLIENT SURNAME>TAÇ</CLIENT SURNAME>
 <CLIENT TCKN>4425587788</CLIENT TCKN>
 <PAYMENT DUE DATE>1.07.2019 00:00:00</PAYMENT DUE DATE>
 <PASSED DAY>-7</PASSED DAY>
 <INTEREST RATE>24,00</INTEREST RATE>
 <INTEREST>0</INTEREST>
 <PAYABLE_SUM>500</PAYABLE_SUM>
 <PAID SUM>300</PAID SUM>
 <INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>200</INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>
 <PAYABLE SUM WITH INTEREST>500</PAYABLE SUM WITH INTEREST>
 <PAYMENT_STATUS>1</PAYMENT_STATUS>
<Installment>
 <INSTALLMENT_NAME>CAFER TAÇ 2019</installment_name>
 <ORDER DESCRIPTION/>
 <ORDER NUMBER>00000000000039</ORDER NUMBER>
 <ORDER DATE>2019-07-01 00:00:00/ORDER DATE>
 <ORDER YEAR>2019</ORDER YEAR>
 <INSTALLMENT NUMBER>2</INSTALLMENT NUMBER>
 <CLIENT CODE>G.320.20.002</CLIENT CODE>
 <CLIENT DEFINITION>CAFER TAÇ / TAÇ PETSHOP</CLIENT DEFINITION>
 <CLIENT NAME>CAFER</CLIENT NAME>
 <CLIENT_SURNAME>TAÇ</CLIENT_SURNAME>
 <CLIENT TCKN>4425587788</CLIENT TCKN>
 <PAYMENT DUE DATE>1.08.2019 00:00:00</PAYMENT DUE DATE>
 <PASSED DAY>-38</PASSED DAY>
 <INTEREST RATE>24,00</INTEREST RATE>
 <INTEREST>0</INTEREST>
 <PAYABLE_SUM>500</PAYABLE_SUM>
 <PAID_SUM>500</PAID_SUM>
 <INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>0</INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>
 <PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>500</PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>
 <PAYMENT_STATUS>0</PAYMENT_STATUS>
<Installment>
 <INSTALLMENT_NAME>CAFER TAÇ 2019</INSTALLMENT_NAME>
 <ORDER_DESCRIPTION/>
 <ORDER NUMBER>00000000000039/ORDER NUMBER>
```

```
<ORDER DATE>2019-07-01 00:00:00/ORDER DATE>
      <ORDER_YEAR>2019</ORDER_YEAR>
      <INSTALLMENT NUMBER>3</INSTALLMENT NUMBER>
      <CLIENT_CODE>G.320.20.002</CLIENT_CODE>
      <CLIENT DEFINITION>CAFER TAÇ / TAÇ PETSHOP</CLIENT DEFINITION>
      <CLIENT_NAME>CAFER</CLIENT_NAME>
      <CLIENT_SURNAME>TAÇ</CLIENT_SURNAME>
      <CLIENT_TCKN>4425587788</CLIENT_TCKN>
      <PAYMENT_DUE_DATE>1.09.2019 00:00:00</PAYMENT_DUE_DATE>
      <PASSED_DAY>-69</PASSED_DAY>
      <INTEREST_RATE>24,00</INTEREST_RATE>
      <INTEREST>0</INTEREST>
      <PAYABLE_SUM>500</PAYABLE_SUM>
      <PAID_SUM>0</PAID_SUM>
      <INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>500</INSTALLMENT_LEFT_PAID_SUM>
      <PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>500</PAYABLE_SUM_WITH_INTEREST>
      <PAYMENT_STATUS>2</PAYMENT_STATUS>
     </GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResult>
  </GetInstallmentsListByTCKNForIGKProjectResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.12. BANKA HESAPLARI

5.12.1. GETBANKCARDLIST METODU

Çalışılan tüm banka kartlarının listesini verir. Örneğin Akbank, İşbank vs.

Banka listesinde kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir:

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CODE	Banka Kodu
DEFINITION_	Banka Adı

ÖRNEK İSTEK

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
   <adm:GetBankCardList/>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
ÖRNEK BAŞARILI CEVAP
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
   <GetBankCardListResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetBankCardListResult>
      <BankCard>
       <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
       <CODE>02</CODE>
       <DEFINITION_>AKBANK</DEFINITION_>
      </BankCard>
      <BankCard>
       <LOGICALREF>1</LOGICALREF>
       <CODE>01BANK</CODE>
       <DEFINITION_>Başka Banka/DEFINITION_>
      </BankCard>
```

<BankCard>

</BankCard>

</soap:Body>

<LOGICALREF>3</LOGICALREF>

<DEFINITION_>i\$BANK</DEFINITION_>

<CODE>03</CODE>

</GetBankCardListResult>
</GetBankCardListResponse>

5.12.2. GETBANKACCOUNTCARDSBYBANKREF METODU

Banka bilgisine göre tüm banka hesap kartlarının listesini verir.

Banka hesap kartında kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir:

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CARDTYPE	Hesap Tipi
	1: Ticari Hesap, 2: Kredi Hesabı, 3: Dövizli Ticari Hesabı, 4: Dövizli Kredi Hesabı, 5: Kredi Kartı Hesabı, 6: Dövizli Kredi Kartı Hesabı.
CODE	Hesap Kodu
DEFINITION_	Hesap Adı
BANKREF	Banka Kartının LOGICALREF bilgisi.

Bu metotta istek parametreleri aşağıdaki gibidir:

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
BANKREF	Banka Kartının LOGICALREF bilgisi.

ÖRNEK İSTEK

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">

<soapenv:Header>

<adm:Authentication>

<adm:Username>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

</adm:Authentication>

</soapenv:Header>

<soapenv:Body>

<adm:GetBankAccountCardsByBANKREF>

<adm:BANKREF>3</adm:BANKREF>

</adm:GetBankAccountCardsByBANKREF>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

```
<soap:Body>
  <GetBankAccountCardsByBANKREFResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <GetBankAccountCardsByBANKREFResult>
     <BankAccountCard>
      <LOGICALREF>3</LOGICALREF>
      <CARDTYPE>1</CARDTYPE>
      <DEFINITION_>işbanka-a şubesi/DEFINITION_>
      <BANKREF>3</BANKREF>
     </BankAccountCard>
     <BankAccountCard>
      <LOGICALREF>5</LOGICALREF>
      <CARDTYPE>5</CARDTYPE>
      <CODE>03 05iŞ</CODE>
      <DEFINITION_>işbank-aşubesi-kredikart2hesabı/DEFINITION_>
      <BANKREF>3</BANKREF>
     </BankAccountCard>
     <BankAccountCard>
      <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
      <CARDTYPE>5</CARDTYPE>
      <CODE>03 04i$</CODE>
      <DEFINITION_>işbank-aşubesi-kredikartıhesabı/DEFINITION_>
      <BANKREF>3</BANKREF>
     </BankAccountCard>
    </GetBankAccountCardsByBANKREFResult>
  </GetBankAccountCardsByBANKREFResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.12.3. GETBANKACCOUNTCARDSBYCARDTYPE METODU

Hesap tipi bilgisine göre tüm banka hesap kartlarının listesini verir. Hangi banka olduğu önemsizdir.

Banka hesap kartında kullanılan veri deseni aşağıdaki gibidir:

CEVAP PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
CARDTYPE	Hesap Tipi

	1: Ticari Hesap, 2: Kredi Hesabı, 3: Dövizli Ticari Hesabı, 4: Dövizli Kredi Hesabı, 5: Kredi Kartı Hesabı, 6: Dövizli Kredi Kartı Hesabı.
CODE	Hesap Kodu
DEFINITION_	Hesap Adı
BANKREF	Banka Kartının LOGICALREF bilgisi.

Bu metotta istek parametreleri aşağıdaki gibidir:

İSTEK PARAMETRELERİ	AÇIKLAMA
CARDTYPE	Hesap Tipi
	1: Ticari Hesap, 2: Kredi Hesabı, 3: Dövizli Ticari
	Hesabı, 4: Dövizli Kredi Hesabı, 5: Kredi Kartı Hesabı,
	6: Dövizli Kredi Kartı Hesabı.

ÖRNEK İSTEK

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">

<soapenv:Header>

<adm:Authentication>

<adm:Username>testUser</adm:Username>

<adm:Password>testKullanici</adm:Password>

<adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>

</adm:Authentication>

</soapenv:Header>

<soapenv:Body>

<adm:GetBankAccountCardsByCARDTYPE>

<adm:CARDTYPE>5</adm:CARDTYPE>

</adm:GetBankAccountCardsByCARDTYPE>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"</pre>

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>

<GetBankAccountCardsByCARDTYPEResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">

<GetBankAccountCardsByCARDTYPEResult>

<BankAccountCard>

<LOGICALREF>5</LOGICALREF>

<CARDTYPE>5</CARDTYPE>

```
<CODE>03 05i$</CODE>
      <DEFINITION_>işbank-aşubesi-kredikart2hesabı/DEFINITION_>
      <BANKREF>3</BANKREF>
     </BankAccountCard>
     <BankAccountCard>
      <LOGICALREF>4</LOGICALREF>
      <CARDTYPE>5</CARDTYPE>
      <CODE>03 04i$</CODE>
      <DEFINITION_>işbank-aşubesi-kredikartıhesabı/DEFINITION_>
      <BANKREF>3</BANKREF>
     </BankAccountCard>
     <BankAccountCard>
      <LOGICALREF>2</LOGICALREF>
      <CARDTYPE>5</CARDTYPE>
      <CODE>01BANKKKHESAP</CODE>
      <DEFINITION_>kredi kartı hesap/DEFINITION_>
      <BANKREF>1</BANKREF>
     </BankAccountCard>
    </GetBankAccountCardsByCARDTYPEResult>
  </GetBankAccountCardsByCARDTYPEResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

5.13. CARİ HESAP FİŞLERİ

5.13.1. SAVEARPORDER METODU

Cari hesap fişlerinde kullanılan bütün metotların veri desenleri aşağıdaki gibidir.

CEVAP PARAMETRELERÍ	AÇIKLAMA
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
NUMBER	Cari Hesap Fişi Numarası
	(~ tilda ifadesi gönderilir ve LOGO tarafındaki parametre tanımlı olma durumunda, otomatik oluşturulur)
ARP_CODE	Cari Kodu
BANKACC_CODE	Banka Hesap Kart Kodu

DATE	Cari Hesap Fişi Tarihi
DIVISION	İş yeri NR
DEPARTMENT	Bölüm NR
TYPE	Cari Hesap Fişi İşlem Türü
	1: Nakit Tahsilat, 2: Nakit Ödeme, 3: Borç Dekontu, 4: Alacak Dekontu, 70: Kredi Kartı Fişi, 71: Kredi Kartı İade Fişi
TOTAL_DEBIT	Toplam Borç
TOTAL_CREDIT	Toplam Alacak
RC_TOTAL_DEBIT	Raporlama Döviz Toplam Borç
RC_TOTAL_CREDIT	Raporlama Döviz Toplam Alacak
TRANSACTION – ARPItem İÇERİĞİNDEKİ PARAMETRELI	ER .
LOGICALREF	LOGO tarafında tutulan unique ID bilgisidir.
ARP_CODE	Cari Kodu
DATE	Cari Hesap Fişi Tarihi
DIVISION	İş yeri NR
DEPARTMENT	Bölüm NR
TRCODE	Cari Hesap Fişi İşlem Türü
	1: Nakit Tahsilat, 2: Nakit Ödeme, 3: Borç Dekontu, 4: Alacak Dekontu, 70: Kredi Kartı Fişi, 71: Kredi Kartı İade Fişi
GL_POSTED	Muhasebeleştirilmiş
	0: Hayır, 1: Evet
DEBIT	Borç Tutar
CREDIT	Alacak Tutar
SIGN	Borç/Alacak işleminin hesaplanabilmesi içindir. Örneğin CREDIT tutarını gönderdi iseniz, bu alanı 1 gönderiniz.
	0: Borç Hanesi dikkate alınacak
	1: Alacak Hanesi dikkate alınacak
AMOUNT	Tutar
CURR_TRANS	Fiş Döviz Türü
TC_XRATE	İşlem Döviz Kuru
TC_AMOUNT	İşlem Döviz Tutarı
RC_XRATE	Raporlama Döviz Kuru
RC_AMOUNT	Raporlama Döviz Tutarı
BNLN_TC_CURR	Banka İşlem Döviz Türü
BNLN_TC_XRATE	Banka İşlem Döviz Kuru
BNLN_TC_AMOUNT	Banka İşlem Döviz Tutarı
CURRSEL_TRANS	Satır İşlem Döviz Türü
DISCOUNTED	İndirim var

DISCOUNT_RATE	İndirim Oranı
VAT_RATE	KDV Oranı
DISCOUNTED_AMOUNT	İndirim Tutarı
DISCACCREF	İndirim Muhasebe Hesap Logicalref bilgisi
DISCCENREF	İndirim Masraf Merkezi Logicalref bilgisi
VATRACCREF	KDV Muhasebe Hesap Logicalref bilgisi
PAYMENT_LIST	Ödeme Listesi
BANKACC_CODE	Banka Hesap Kart Kodu

Kredi kartı tipinde bir cari hesap fişi örneği:

```
ÖRNEK İSTEK
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:adm="http://adminsoft.com.tr/">
 <soapenv:Header>
   <adm:Authentication>
    <adm:Username>testUser</adm:Username>
    <adm:Password>testKullanici</adm:Password>
    <adm:FirmNR>100</adm:FirmNR>
   </adm:Authentication>
 </soapenv:Header>
 <soapenv:Body>
       <adm:SaveArpOrder>
    <adm:arpOrder>
     <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
     <adm:NUMBER>~</adm:NUMBER>
     <adm:DATE>2019-09-05T02:10:00</adm:DATE>
     <adm:TYPE>70</adm:TYPE>
     <adm:DIVISION>0</adm:DIVISION>
     <adm:DEPARTMENT>0</adm:DEPARTMENT>
     <adm:TOTAL_DEBIT>0</adm:TOTAL_DEBIT>
     <adm:TOTAL_CREDIT>50</adm:TOTAL_CREDIT>
     <adm:RC_TOTAL_DEBIT>0</adm:RC_TOTAL_DEBIT>
     <adm:RC_TOTAL_CREDIT>0</adm:RC_TOTAL_CREDIT>
     <adm:TRANSACTIONS>
       <adm:items>
        <adm:ArpItem>
          <adm:LOGICALREF>0</adm:LOGICALREF>
          <adm:ARP_CODE>CODE3</adm:ARP_CODE>
```

```
<adm:DATE>2019-09-05T02:10:00</adm:DATE>
         <adm:DEPARTMENT>0</adm:DEPARTMENT>
         <adm:DIVISION>0</adm:DIVISION>
         <adm:TRCODE>70</adm:TRCODE>
         <adm:GL POSTED>0</adm:GL POSTED>
         <adm:DEBIT>0</adm:DEBIT>
         <adm:CREDIT>50</adm:CREDIT>
         <adm:SIGN>1</adm:SIGN>
         <adm:AMOUNT>50</adm:AMOUNT>
         <adm:CURR_TRANS>0</adm:CURR_TRANS>
         <adm:TC_XRATE>1</adm:TC_XRATE>
         <adm:TC_AMOUNT>50</adm:TC_AMOUNT>
         <adm:RC_XRATE>0</adm:RC_XRATE>
         <adm:RC_AMOUNT>0</adm:RC_AMOUNT>
         <adm:BNLN_TC_CURR>0</adm:BNLN_TC_CURR>
         <adm:BNLN_TC_XRATE>1</adm:BNLN_TC_XRATE>
         <adm:BNLN_TC_AMOUNT>50</adm:BNLN_TC_AMOUNT>
         <adm:CURRSEL_TRANS>0</adm:CURRSEL_TRANS>
         <adm:SINGLE PAYMENT>0</adm:SINGLE PAYMENT>
         <adm:DISCOUNTED>0</adm:DISCOUNTED>
         <adm:DISCOUNT_RATE>0</adm:DISCOUNT_RATE>
         <adm:VAT RATE>0</adm:VAT RATE>
         <adm:DISCOUNTED_AMOUNT>0</adm:DISCOUNTED_AMOUNT>
         <adm:DISCACCREF>0</adm:DISCACCREF>
         <adm:DISCCENREF>0</adm:DISCCENREF>
         <adm:VATRACCREF>0</adm:VATRACCREF>
         <adm:PAYMENT LIST>
          <adm:items/>
         </adm:PAYMENT LIST>
         <adm:BANKACC_CODE>03 05i$</adm:BANKACC_CODE>
       </adm:ArpItem>
      </adm:items>
     </adm:TRANSACTIONS>
     <adm:ARP_CODE>CODE3</adm:ARP_CODE>
     <adm:BANKACC_CODE>03 05iŞ</adm:BANKACC_CODE>
    </adm:arpOrder>
  </adm:SaveArpOrder>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
 </soapenv:Body>
```

</soapenv:Envelope>

ÖRNEK BAŞARILI CEVAP

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
  <SaveArpOrderResponse xmlns="http://adminsoft.com.tr/">
    <SaveArpOrderResult>
     <Code>1000</Code>
     <Description>OK</Description>
     <Data>
       <LOGICALREF>29</LOGICALREF>
       <NUMBER>000000000000029</NUMBER>
       <DATE>2019-09-05T02:10:00</DATE>
       <TYPE>70</TYPE>
       <DIVISION>0</DIVISION>
       <DEPARTMENT>0</DEPARTMENT>
       <TOTAL DEBIT>0</TOTAL DEBIT>
       <TOTAL CREDIT>50</TOTAL CREDIT>
       <RC_TOTAL_DEBIT>0</RC_TOTAL_DEBIT>
       <RC_TOTAL_CREDIT>0</RC_TOTAL_CREDIT>
       <TRANSACTIONS>
        <items>
          <ArpItem>
           <LOGICALREF>0</LOGICALREF>
           <ARP CODE>CODE3</ARP CODE>
           <DATE>2019-09-05T02:10:00</DATE>
           <DEPARTMENT>0</DEPARTMENT>
           <DIVISION>0</DIVISION>
           <TRCODE>70</TRCODE>
           <GL_POSTED>0</GL_POSTED>
           <DEBIT>0</DEBIT>
           <CREDIT>50</CREDIT>
           <SIGN>1</SIGN>
           <AMOUNT>50</AMOUNT>
           <CURR_TRANS>0</CURR_TRANS>
           <TC_XRATE>1</TC_XRATE>
           <TC AMOUNT>50</TC AMOUNT>
           <RC_XRATE>0</RC_XRATE>
           <RC AMOUNT>0</RC AMOUNT>
```

```
<BNLN_TC_CURR>0</BNLN_TC_CURR>
          <BNLN_TC_XRATE>1</BNLN_TC_XRATE>
          <BNLN_TC_AMOUNT>50</BNLN_TC_AMOUNT>
          <CURRSEL_TRANS>0</CURRSEL_TRANS>
          <SINGLE_PAYMENT>0</SINGLE_PAYMENT>
          <DISCOUNTED>0</DISCOUNTED>
          <DISCOUNT_RATE>0</DISCOUNT_RATE>
          <VAT_RATE>0</VAT_RATE>
          <DISCOUNTED_AMOUNT>0</DISCOUNTED_AMOUNT>
          <DISCACCREF>0</DISCACCREF>
          <DISCCENREF>0</DISCCENREF>
          <VATRACCREF>0</VATRACCREF>
          <PAYMENT_LIST>
           <items/>
          </PAYMENT_LIST>
          <BANKACC_CODE>03 05i$</BANKACC_CODE>
         </ArpItem>
       </items>
      </TRANSACTIONS>
      <ARP_CODE>CODE3</ARP_CODE>
      <BANKACC_CODE>03 05iŞ</BANKACC_CODE>
     </Data>
    </SaveArpOrderResult>
  </SaveArpOrderResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
```